4MKS75F (★ refrigeración 50Hz 230V)

Combinación (Capacidad)	Temperatura exterior del aire °CBH	Temperatura del aire interior: °CBH											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+2.0+2.0+2.5	22.0	8.11	1.87	8.48	1.90	8.85	1.94	9.04	1.96	9.59	2.01	9.96	2.05
	25.0	7.88	1.93	8.25	1.97	8.62	2.01	8.81	2.02	9.37	2.08	9.74	2.11
	32.0	7.36	2.10	7.73	2.14	8.10	2.18	8.29	2.19	8.84	2.25	9.21	2.28
	35.0	7.13	2.18	7.50	2.22	7.87	2.25	**8.06**	**2.27**	8.62	2.33	8.99	2.36
	40.0	6.76	2.32	7.13	2.36	7.50	2.39	7.68	2.41	8.24	2.47	8.61	2.50
	43.0	6.39	2.31	6.70	2.31	7.00	2.31	7.15	2.31	7.58	2.31	7.86	2.31
	46.0	5.30	1.80	5.54	1.80	5.77	1.80	5.89	1.80	6.22	1.80	6.44	1.80
2.0+2.0+2.0+3.5	22.0	8.34	2.01	8.72	2.04	9.10	2.08	9.29	2.10	9.87	2.16	10.25	2.20
	25.0	8.11	2.08	8.49	2.12	8.87	2.16	9.06	2.17	9.63	2.23	10.02	2.27
	32.0	7.57	2.26	7.95	2.30	8.33	2.34	8.52	2.36	9.09	2.42	9.48	2.46
	35.0	7.34	2.34	7.72	2.38	8.10	2.42	**8.29**	**2.44**	8.86	2.50	9.24	2.54
	40.0	6.95	2.49	7.33	2.53	7.71	2.57	7.90	2.59	8.48	2.65	8.86	2.69
	43.0	6.37	2.31	6.67	2.31	6.97	2.31	7.11	2.31	7.53	2.31	7.80	2.31
	46.0	5.31	1.80	5.54	1.80	5.77	1.80	5.88	1.80	6.21	1.80	6.42	1.80
2.0+2.0+2.0+4.2	22.0	8.42	2.05	8.80	2.09	9.19	2.13	9.38	2.15	9.96	2.21	10.35	2.25
	25.0	8.19	2.12	8.57	2.16	8.96	2.20	9.15	2.22	9.73	2.28	10.11	2.32
	32.0	7.64	2.31	8.03	2.35	8.41	2.39	8.60	2.41	9.18	2.47	9.57	2.51
	35.0	7.41	2.39	7.79	2.43	8.18	2.47	**8.37**	**2.49**	8.95	2.55	9.33	2.59
	40.0	7.02	2.55	7.40	2.59	7.79	2.63	7.98	2.65	8.56	2.71	8.94	2.75
	43.0	6.38	2.31	6.68	2.31	6.97	2.31	7.12	2.31	7.54	2.31	7.81	2.31
	46.0	5.32	1.80	5.55	1.80	5.78	1.80	5.89	1.80	6.22	1.80	6.43	1.80
2.0+2.0+2.0+5.0	22.0	8.84	2.23	9.25	2.27	9.65	2.31	9.85	2.34	10.46	2.40	10.87	2.44
	25.0	8.60	2.31	9.00	2.35	9.41	2.39	9.61	2.42	10.22	2.48	10.62	2.52
	32.0	8.02	2.51	8.43	2.55	8.83	2.60	9.04	2.62	9.64	2.68	10.05	2.73
	35.0	7.78	2.60	8.18	2.65	8.59	2.69	**8.79**	**2.71**	9.40	2.78	9.80	2.82
	40.0	7.37	2.77	7.77	2.81	8.12	2.81	8.29	2.81	8.80	2.81	9.13	2.81
	43.0	6.50	2.31	6.79	2.31	7.08	2.31	7.22	2.31	7.64	2.31	7.91	2.31
	46.0	5.43	1.80	5.66	1.80	5.88	1.80	5.99	1.80	6.32	1.80	6.53	1.80
2.0+2.0+2.0+6.0	22.0	9.18	2.18	9.60	2.22	10.02	2.26	10.24	2.28	10.87	2.35	11.29	2.39
	25.0	8.93	2.26	9.35	2.30	9.77	2.34	9.98	2.36	10.61	2.43	11.03	2.47
	32.0	8.33	2.45	8.75	2.50	9.17	2.54	9.39	2.56	10.02	2.62	10.44	2.67
	35.0	8.08	2.55	8.50	2.59	8.92	2.63	**9.13**	**2.65**	9.76	2.72	10.18	2.76
	40.0	7.65	2.71	8.07	2.75	8.49	2.79	8.69	2.81	9.22	2.81	9.57	2.81
	43.0	6.76	2.31	7.07	2.31	7.37	2.31	7.52	2.31	7.95	2.31	8.24	2.31
	46.0	5.62	1.80	5.86	1.80	6.09	1.80	6.21	1.80	6.54	1.80	6.76	1.80
2.0+2.0+2.0+7.1	22.0	9.34	2.26	9.77	2.30	10.20	2.35	10.41	2.37	11.06	2.44	11.48	2.48
	25.0	9.09	2.34	9.51	2.39	9.94	2.43	10.16	2.45	10.80	2.52	11.23	2.56
	32.0	8.48	2.55	8.91	2.59	9.34	2.64	9.55	2.66	10.19	2.72	10.62	2.77
	35.0	8.22	2.64	8.65	2.69	9.08	2.73	**9.29**	**2.75**	9.93	2.82	10.36	2.86
	40.0	7.78	2.81	8.16	2.81	8.52	2.81	8.70	2.81	9.23	2.81	9.57	2.81
	43.0	6.79	2.31	7.10	2.31	7.40	2.31	7.54	2.31	7.97	2.31	8.25	2.31
	46.0	5.65	1.80	5.89	1.80	6.12	1.80	6.23	1.80	6.57	1.80	6.78	1.80

NOTAS

1 Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m
Diferencia de nivel: 0m

2 La línea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 kW; serie G de pared

SIMBOLOS

TC: Capacidad total (kW)
PI: Potencia consumida (kW)