4MKS75F (★ refrigeración 50Hz 230V)

Combinación (Capacidad)	Temperatura exterior del aire °CBH	Temperatura del aire interior: °CBH											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.5+2.5+4.2+4.2	22.0	9.12	2.43	9.54	2.48	9.98	2.53	10.17	2.55	10.79	2.62	11.21	2.67
	25.0	8.87	2.52	9.29	2.57	9.71	2.61	9.91	2.64	10.54	2.71	10.96	2.76
	32.0	8.28	2.74	8.70	2.79	9.11	2.84	9.32	2.86	9.95	2.93	10.37	2.98
	35.0	8.03	2.84	8.44	2.89	8.86	2.94	**9.07**	**2.96**	9.70	3.03	10.11	3.08
	40.0	7.42	2.81	7.77	2.81	8.12	2.81	8.29	2.81	8.78	2.81	9.10	2.81
	43.0	6.55	2.31	6.84	2.31	7.12	2.31	7.25	2.31	7.66	2.31	9.10	2.31
	46.0	5.50	1.80	5.72	1.80	5.94	1.80	6.05	1.80	6.36	1.80	6.57	1.80
2.5+3.5+3.5+3.5	22.0	9.29	2.56	9.72	2.61	10.15	2.66	10.36	2.68	11.00	2.75	11.42	2.80
	25.0	9.04	2.65	9.46	2.70	9.89	2.75	10.10	2.77	10.74	2.85	11.16	2.90
	32.0	8.43	2.88	8.86	2.93	9.29	2.98	9.50	3.01	10.14	3.08	10.56	3.13
	35.0	8.18	2.99	8.60	3.04	9.03	3.09	**9.24**	**3.11**	9.88	3.19	10.30	3.24
	40.0	7.46	2.81	7.81	2.81	8.15	2.81	8.32	2.81	8.81	2.81	9.13	2.81
	43.0	6.60	2.31	6.89	2.31	7.17	2.31	7.30	2.31	7.70	2.31	7.96	2.31
	46.0	5.56	1.80	5.78	1.80	5.99	1.80	6.10	1.80	6.41	1.80	6.61	1.80

NOTAS

1 Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m
Diferencia de nivel: 0m

2 La línea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 kW; serie G de pared

SIMBOLOS

TC: Capacidad total (kW)
PI: Potencia consumida (kW)