## 4MKS75F (★ refrigeración 50Hz 230V)

| Unidad exterior | Combinación de la unidad interior | Capacidad de cada unidad interior | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cada capacidad (kW) | | | | Capacidad total (kW) | | Potencia absorbida total (W) | | Corriente total (A) | | Factor de potencia (%) |
| | | A Habitación | B Habitación | C Habitación | D Habitación | Valor | (Mín.~máx.) | Valor | (Mín.~máx.) | Valor | (Mín.~máx.) | Valor |
| 4MKS75F2V1B | 2.0 | 2.00 | --- | --- | --- | 2.00 | 1.97 ~ 2.98 | 470 | 440 ~ 710 | 2.2 | 2.1 ~ 3.4 | 91 |
| | 2.5 | 2.50 | --- | --- | --- | 2.50 | 1.97 ~ 3.47 | 590 | 440 ~ 840 | 2.8 | 2.1 ~ 4.0 | 91 |
| | 3.5 | 3.50 | --- | --- | --- | 3.50 | 1.97 ~ 4.79 | 900 | 440 ~ 1400 | 4.1 | 2.0 ~ 6.4 | 95 |
| | 4.2 | 4.20 | --- | --- | --- | 4.20 | 1.97 ~ 4.99 | 1190 | 440 ~ 1510 | 5.4 | 2.0 ~ 6.9 | 95 |
| | 5.0 | --- | --- | 5.00 | --- | 5.00 | 1.97 ~ 5.95 | 1620 | 430 ~ 2050 | 7.2 | 1.9 ~ 9.1 | 98 |
| | 6.0 | --- | --- | 6.00 | --- | 6.00 | 1.98 ~ 6.41 | 1920 | 410 ~ 2170 | 8.4 | 1.8 ~ 9.5 | 99 |
| | 7.1 | --- | --- | --- | 7.10 | 7.10 | 1.98 ~ 7.18 | 2770 | 400 ~ 2820 | 12.2 | 1.8 ~ 12.4 | 99 |
| | 2.0+2.0 | 2.00 | 2.00 | --- | --- | 4.00 | 1.98 ~ 5.21 | 1080 | 390 ~ 1460 | 4.8 | 1.7 ~ 6.5 | 98 |
| | 2.0+2.5 | 2.00 | 2.50 | --- | --- | 4.50 | 1.98 ~ 5.66 | 1280 | 390 ~ 1680 | 5.7 | 1.7 ~ 7.5 | 98 |
| | 2.0+3.5 | 2.00 | 3.50 | --- | --- | 5.50 | 1.98 ~ 6.22 | 1760 | 390 ~ 2100 | 7.7 | 1.7 ~ 9.2 | 99 |
| | 2.0+4.2 | 2.00 | 4.20 | --- | --- | 6.20 | 1.98 ~ 6.42 | 2210 | 390 ~ 2360 | 9.7 | 1.7 ~ 10.4 | 99 |
| | 2.0+5.0 | 1.93 | --- | 4.82 | --- | 6.75 | 1.98 ~ 7.16 | 2280 | 370 ~ 2480 | 10.0 | 1.6 ~ 10.9 | 99 |
| | 2.0+6.0 | 1.77 | --- | 5.28 | --- | 7.05 | 1.99 ~ 7.78 | 2200 | 350 ~ 2720 | 9.7 | 1.5 ~ 11.9 | 99 |
| | 2.0+7.1 | 1.62 | --- | --- | 5.76 | 7.38 | 2.29 ~ 7.91 | 2430 | 420 ~ 2810 | 10.7 | 1.8 ~ 12.3 | 99 |
| | 2.5+2.5 | 2.50 | 2.50 | --- | --- | 5.00 | 1.98 ~ 6.15 | 1440 | 390 ~ 1930 | 6.3 | 1.7 ~ 8.5 | 99 |
| | 2.5+3.5 | 2.50 | 3.50 | --- | --- | 6.00 | 1.98 ~ 6.55 | 1980 | 390 ~ 2260 | 8.7 | 1.7 ~ 9.9 | 99 |
| | 2.5+4.2 | 2.50 | 4.20 | --- | --- | 6.70 | 1.98 ~ 6.85 | 2500 | 390 ~ 2600 | 11.0 | 1.7 ~ 11.4 | 99 |
| | 2.5+5.0 | 2.30 | --- | 4.60 | --- | 6.90 | 1.98 ~ 7.33 | 2340 | 380 ~ 2620 | 10.3 | 1.7 ~ 11.5 | 99 |
| | 2.5+6.0 | 2.12 | --- | 5.08 | --- | 7.20 | 1.99 ~ 7.66 | 2290 | 350 ~ 2620 | 10.1 | 1.5 ~ 11.5 | 99 |
| | 2.5+7.1 | 1.95 | --- | --- | 5.55 | 7.50 | 2.29 ~ 8.02 | 2480 | 430 ~ 2910 | 10.9 | 1.9 ~ 12.8 | 99 |
| | 3.5+3.5 | 3.50 | 3.50 | --- | --- | 7.00 | 1.98 ~ 7.19 | 2480 | 390 ~ 2850 | 10.9 | 1.7 ~ 12.5 | 99 |
| | 3.5+4.2 | 3.41 | 4.09 | --- | --- | 7.50 | 1.98 ~ 7.61 | 2920 | 390 ~ 3270 | 12.8 | 1.7 ~ 14.4 | 99 |
| | 3.5+5.0 | 2.96 | --- | 4.24 | --- | 7.20 | 1.98 ~ 7.66 | 2600 | 370 ~ 2920 | 11.4 | 1.6 ~ 12.8 | 99 |
| | 3.5+6.0 | 2.76 | --- | 4.74 | --- | 7.50 | 2.29 ~ 7.96 | 2550 | 430 ~ 2860 | 11.2 | 1.9 ~ 12.6 | 99 |
| | 3.5+7.1 | 2.48 | --- | --- | 5.02 | 7.50 | 2.39 ~ 8.24 | 2480 | 450 ~ 3120 | 10.9 | 2.0 ~ 13.7 | 99 |
| | 4.2+4.2 | 3.75 | 3.75 | --- | --- | 7.50 | 1.98 ~ 7.61 | 2920 | 390 ~ 3270 | 12.8 | 1.7 ~ 14.4 | 99 |
| | 4.2+5.0 | 3.42 | --- | 4.08 | --- | 7.50 | 1.98 ~ 7.67 | 2850 | 370 ~ 2920 | 12.5 | 1.6 ~ 12.8 | 99 |
| | 4.2+6.0 | 3.09 | --- | 4.41 | --- | 7.50 | 2.29 ~ 7.97 | 2550 | 430 ~ 2860 | 11.2 | 1.9 ~ 12.6 | 99 |
| | 4.2+7.1 | 2.79 | --- | --- | 4.71 | 7.50 | 2.39 ~ 8.25 | 2480 | 450 ~ 3120 | 10.9 | 2.0 ~ 13.7 | 99 |
| | 5.0+5.0 | --- | --- | 3.75 | 3.75 | 7.50 | 2.37 ~ 8.11 | 2670 | 460 ~ 3220 | 11.7 | 2.0 ~ 14.1 | 99 |
| | 5.0+6.0 | --- | --- | 3.41 | 4.09 | 7.50 | 2.50 ~ 8.33 | 2500 | 460 ~ 3070 | 11.0 | 2.0 ~ 13.5 | 99 |
| | 5.0+7.1 | --- | --- | 3.10 | 4.40 | 7.50 | 2.61 ~ 8.51 | 2400 | 480 ~ 3220 | 10.5 | 2.1 ~ 14.1 | 99 |
| | 6.0+6.0 | --- | --- | 3.75 | 3.75 | 7.50 | 2.65 ~ 8.52 | 2210 | 470 ~ 2910 | 9.7 | 2.1 ~ 12.8 | 99 |
| | 6.0+7.1 | --- | --- | 3.44 | 4.06 | 7.50 | 2.75 ~ 8.60 | 2190 | 500 ~ 2960 | 9.6 | 2.2 ~ 13.0 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | --- | 6.00 | 1.99 ~ 6.78 | 1530 | 340 ~ 1890 | 6.7 | 1.5 ~ 8.3 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.5 | 2.03 | 2.03 | 2.54 | --- | 6.60 | 1.99 ~ 7.07 | 1810 | 340 ~ 2070 | 7.9 | 1.5 ~ 9.1 | 99 |
| | 2.0+2.0+3.5 | 1.84 | 1.84 | 3.22 | --- | 6.90 | 1.99 ~ 7.50 | 1980 | 340 ~ 2330 | 8.7 | 1.5 ~ 10.2 | 99 |
| | 2.0+2.0+4.2 | 1.83 | 1.83 | 3.84 | --- | 7.50 | 1.99 ~ 7.70 | 2330 | 340 ~ 2470 | 10.2 | 1.5 ~ 10.8 | 99 |
| | 2.0+2.0+5.0 | 1.63 | 1.63 | 4.09 | --- | 7.35 | 2.21 ~ 8.03 | 2240 | 380 ~ 2640 | 9.8 | 1.7 ~ 11.6 | 99 |
| | 2.0+2.0+6.0 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | --- | 7.50 | 2.34 ~ 8.36 | 2100 | 410 ~ 2610 | 9.2 | 1.8 ~ 11.5 | 99 |
| | 2.0+2.0+7.1 | 1.35 | 1.35 | --- | 4.80 | 7.50 | 2.56 ~ 8.70 | 2070 | 440 ~ 2860 | 9.1 | 1.9 ~ 12.6 | 99 |
| | 2.0+2.5+2.5 | 1.93 | 2.41 | 2.41 | --- | 6.75 | 1.99 ~ 7.29 | 1890 | 340 ~ 2200 | 8.3 | 1.5 ~ 9.7 | 99 |
| | 2.0+2.5+3.5 | 1.76 | 2.22 | 3.07 | --- | 7.05 | 1.99 ~ 7.69 | 2070 | 350 ~ 2470 | 9.1 | 1.5 ~ 10.8 | 99 |
| | 2.0+2.5+4.2 | 1.72 | 2.16 | 3.62 | --- | 7.50 | 1.99 ~ 7.83 | 2330 | 340 ~ 2570 | 10.2 | 1.5 ~ 11.3 | 99 |
| | 2.0+2.5+5.0 | 1.58 | 1.97 | 3.95 | --- | 7.50 | 2.42 ~ 8.21 | 2350 | 430 ~ 2790 | 10.3 | 1.9 ~ 12.3 | 99 |
| | 2.0+2.5+6.0 | 1.43 | 1.79 | 4.28 | --- | 7.50 | 2.34 ~ 8.56 | 2100 | 410 ~ 2760 | 9.2 | 1.8 ~ 12.1 | 99 |
| | 2.0+2.5+7.1 | 1.29 | 1.62 | --- | 4.59 | 7.50 | 2.56 ~ 8.76 | 2050 | 440 ~ 2910 | 9.0 | 1.9 ~ 12.8 | 99 |
| | 2.0+3.5+3.5 | 1.63 | 2.86 | 2.86 | --- | 7.35 | 1.99 ~ 8.07 | 2240 | 350 ~ 2760 | 9.8 | 1.5 ~ 12.1 | 99 |

3D059232

### NOTAS

1 La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura interior de 27°CBS / 19°CBH, una temperatura exterior de 35°CBS.

2 La capacidad total de conexión de una unidad interior es de hasta 13.5kW

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW; serie G de pared
clases de 6,0 / 7,1 kW; serie F de pared

4 Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m
Diferencia de nivel: 0m