## 4MKS75F (★ refrigeración 50Hz 230V)

| Unidad exterior | Combinación de la unidad interior | Capacidad de cada unidad interior | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cada capacidad (kW) | | | | Capacidad total (kW) | | Potencia absorbida total (W) | | Corriente total (A) | | Factor de potencia (%) |
| | | A Habitación | B Habitación | C Habitación | D Habitación | Valor | (Mín.~máx.) | Valor | (Mín.~máx.) | Valor | (Mín.~máx.) | Valor |
| 4MKS75F2V1B | 2.0+3.5+4.2 | 1.55 | 2.71 | 3.25 | --- | 7.50 | 1.99 ~ 8.19 | 2330 | 350 ~ 2860 | 10.2 | 1.5 ~ 12.6 | 99 |
| | 2.0+3.5+5.0 | 1.43 | 2.50 | 3.57 | --- | 7.50 | 2.42 ~ 8.57 | 2310 | 430 ~ 3060 | 10.1 | 1.9 ~ 13.4 | 99 |
| | 2.0+3.5+6.0 | 1.30 | 2.29 | 3.91 | --- | 7.50 | 2.45 ~ 8.75 | 2050 | 430 ~ 2910 | 9.0 | 1.9 ~ 12.8 | 99 |
| | 2.0+3.5+7.1 | 1.19 | 2.08 | --- | 4.23 | 7.50 | 2.68 ~ 8.95 | 2050 | 470 ~ 3060 | 9.0 | 2.1 ~ 13.4 | 99 |
| | 2.0+4.2+4.2 | 1.44 | 3.03 | 3.03 | --- | 7.50 | 1.99 ~ 8.26 | 2330 | 350 ~ 2910 | 10.2 | 1.5 ~ 12.8 | 99 |
| | 2.0+4.2+5.0 | 1.34 | 2.81 | 3.35 | --- | 7.50 | 2.42 ~ 8.57 | 2310 | 430 ~ 3060 | 10.1 | 1.9 ~ 13.4 | 99 |
| | 2.0+4.2+6.0 | 1.23 | 2.58 | 3.69 | --- | 7.50 | 2.45 ~ 8.76 | 2050 | 430 ~ 2910 | 9.0 | 1.9 ~ 12.8 | 99 |
| | 2.0+4.2+7.1 | 1.13 | 2.37 | --- | 4.00 | 7.50 | 2.68 ~ 8.96 | 2050 | 470 ~ 3060 | 9.0 | 2.1 ~ 13.4 | 99 |
| | 2.0+5.0+5.0 | 1.24 | --- | 3.13 | 3.13 | 7.50 | 2.65 ~ 8.84 | 2190 | 470 ~ 3170 | 9.6 | 2.1 ~ 13.9 | 99 |
| | 2.0+5.0+6.0 | 1.15 | --- | 2.89 | 3.46 | 7.50 | 2.80 ~ 8.97 | 2050 | 500 ~ 2960 | 9.0 | 2.2 ~ 13.0 | 99 |
| | 2.5+2.5+2.5 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | --- | 6.90 | 1.99 ~ 7.49 | 1980 | 340 ~ 2330 | 8.7 | 1.5 ~ 10.2 | 99 |
| | 2.5+2.5+3.5 | 2.12 | 2.12 | 2.96 | --- | 7.20 | 1.99 ~ 7.88 | 2150 | 350 ~ 2620 | 9.4 | 1.5 ~ 11.5 | 99 |
| | 2.5+2.5+4.2 | 2.04 | 2.04 | 3.42 | --- | 7.50 | 1.99 ~ 7.95 | 2330 | 350 ~ 2660 | 10.2 | 1.5 ~ 11.7 | 99 |
| | 2.5+2.5+5.0 | 1.88 | 1.88 | 3.74 | --- | 7.50 | 2.42 ~ 8.39 | 2310 | 430 ~ 2910 | 10.1 | 1.9 ~ 12.8 | 99 |
| | 2.5+2.5+6.0 | 1.70 | 1.70 | 4.10 | --- | 7.50 | 2.45 ~ 8.62 | 2050 | 430 ~ 2810 | 9.0 | 1.9 ~ 12.3 | 99 |
| | 2.5+2.5+7.1 | 1.55 | 1.55 | --- | 4.40 | 7.50 | 2.67 ~ 8.89 | 2050 | 470 ~ 3010 | 9.0 | 2.1 ~ 13.2 | 99 |
| | 2.5+3.5+3.5 | 1.98 | 2.76 | 2.76 | --- | 7.50 | 2.31 ~ 8.25 | 2330 | 410 ~ 2910 | 10.2 | 1.8 ~ 12.8 | 99 |
| | 2.5+3.5+4.2 | 1.84 | 2.57 | 3.09 | --- | 7.50 | 2.31 ~ 8.25 | 2330 | 410 ~ 2910 | 10.2 | 1.8 ~ 12.8 | 99 |
| | 2.5+3.5+5.0 | 1.70 | 2.39 | 3.41 | --- | 7.50 | 2.53 ~ 8.62 | 2280 | 450 ~ 3120 | 10.0 | 2.0 ~ 13.7 | 99 |
| | 2.5+3.5+6.0 | 1.56 | 2.19 | 3.75 | --- | 7.50 | 2.67 ~ 8.87 | 2050 | 470 ~ 3010 | 9.0 | 2.1 ~ 13.2 | 99 |
| | 2.5+3.5+7.1 | 1.43 | 2.00 | --- | 4.07 | 7.50 | 2.78 ~ 9.01 | 2050 | 500 ~ 3120 | 9.0 | 2.2 ~ 13.7 | 99 |
| | 2.5+4.2+4.2 | 1.72 | 2.89 | 2.89 | --- | 7.50 | 2.31 ~ 8.26 | 2330 | 410 ~ 2910 | 10.2 | 1.8 ~ 12.8 | 99 |
| | 2.5+4.2+5.0 | 1.60 | 2.69 | 3.21 | --- | 7.50 | 2.53 ~ 8.63 | 2280 | 450 ~ 3120 | 10.0 | 2.0 ~ 13.7 | 99 |
| | 2.5+4.2+6.0 | 1.48 | 2.48 | 3.54 | --- | 7.50 | 2.67 ~ 8.88 | 2050 | 470 ~ 3010 | 9.0 | 2.1 ~ 13.2 | 99 |
| | 2.5+5.0+5.0 | 1.50 | --- | 3.00 | 3.00 | 7.50 | 2.65 ~ 8.93 | 2170 | 470 ~ 3170 | 9.5 | 2.1 ~ 13.9 | 99 |
| | 2.5+5.0+6.0 | 1.39 | --- | 2.78 | 3.33 | 7.50 | 2.91 ~ 9.03 | 2010 | 520 ~ 3010 | 8.8 | 2.3 ~ 13.2 | 99 |
| | 3.5+3.5+3.5 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | --- | 7.50 | 2.41 ~ 8.52 | 2330 | 440 ~ 3170 | 10.2 | 1.9 ~ 13.9 | 99 |
| | 3.5+3.5+4.2 | 2.34 | 2.34 | 2.81 | --- | 7.50 | 2.41 ~ 8.58 | 2330 | 440 ~ 3220 | 10.2 | 1.9 ~ 14.1 | 99 |
| | 3.5+3.5+5.0 | 2.19 | 2.19 | 3.12 | --- | 7.50 | 2.63 ~ 8.83 | 2260 | 480 ~ 3220 | 9.9 | 2.1 ~ 14.1 | 99 |
| | 3.5+3.5+6.0 | 2.02 | 2.02 | 3.46 | --- | 7.50 | 2.78 ~ 9.00 | 2050 | 490 ~ 3120 | 9.0 | 2.2 ~ 13.7 | 99 |
| | 3.5+4.2+4.2 | 2.21 | 2.65 | 2.65 | --- | 7.50 | 2.41 ~ 8.54 | 2330 | 440 ~ 3170 | 10.2 | 1.9 ~ 13.9 | 99 |
| | 3.5+4.2+5.0 | 2.07 | 2.48 | 2.95 | --- | 7.50 | 2.63 ~ 8.84 | 2260 | 480 ~ 3220 | 9.9 | 2.1 ~ 14.1 | 99 |
| | 3.5+5.0+5.0 | 1.94 | --- | 2.78 | 2.78 | 7.50 | 2.76 ~ 9.04 | 2150 | 500 ~ 3170 | 9.4 | 2.2 ~ 13.9 | 99 |
| | 4.2+4.2+4.2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | --- | 7.50 | 2.41 ~ 8.55 | 2330 | 430 ~ 3170 | 10.2 | 1.9 ~ 13.9 | 99 |
| | 4.2+4.2+5.0 | 2.35 | 2.35 | 2.80 | --- | 7.50 | 2.63 ~ 8.85 | 2260 | 480 ~ 3220 | 9.9 | 2.1 ~ 14.1 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.0+2.0 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 7.04 | 2.01 ~ 7.83 | 1770 | 330 ~ 2140 | 7.8 | 1.4 ~ 9.4 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.0+2.5 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 2.13 | 7.20 | 2.01 ~ 8.06 | 1850 | 330 ~ 2270 | 8.1 | 1.4 ~ 10.0 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.0+3.5 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.76 | 7.50 | 2.36 ~ 8.29 | 1980 | 390 ~ 2440 | 8.7 | 1.7 ~ 10.7 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.0+4.2 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 3.09 | 7.50 | 2.36 ~ 8.37 | 1980 | 390 ~ 2490 | 8.7 | 1.7 ~ 10.9 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.0+5.0 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 3.42 | 7.50 | 2.48 ~ 8.79 | 1930 | 440 ~ 2710 | 8.5 | 1.9 ~ 11.9 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.0+6.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | 7.50 | 2.76 ~ 9.13 | 1790 | 480 ~ 2650 | 7.9 | 2.1 ~ 11.6 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.0+7.1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 4.05 | 7.50 | 2.88 ~ 9.29 | 1790 | 510 ~ 2750 | 7.9 | 2.2 ~ 12.1 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.5+2.5 | 1.63 | 1.63 | 2.04 | 2.04 | 7.34 | 2.01 ~ 8.14 | 1890 | 330 ~ 2340 | 8.3 | 1.4 ~ 10.3 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.5+3.5 | 1.50 | 1.50 | 1.88 | 2.62 | 7.50 | 2.36 ~ 8.44 | 1980 | 390 ~ 2510 | 8.7 | 1.7 ~ 11.0 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.5+4.2 | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 2.94 | 7.50 | 2.36 ~ 8.45 | 1980 | 390 ~ 2510 | 8.7 | 1.7 ~ 11.0 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.5+5.0 | 1.30 | 1.30 | 1.64 | 3.26 | 7.50 | 2.49 ~ 8.86 | 1930 | 440 ~ 2760 | 8.5 | 1.9 ~ 12.1 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.5+6.0 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 3.60 | 7.50 | 2.76 ~ 9.13 | 1790 | 480 ~ 2650 | 7.9 | 2.1 ~ 11.6 | 99 |
| | 2.0+2.0+3.5+3.5 | 1.36 | 1.36 | 2.39 | 2.39 | 7.50 | 2.47 ~ 8.79 | 1980 | 420 ~ 2760 | 8.7 | 1.8 ~ 12.1 | 99 |

3D059233

### NOTAS

1 La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura interior de 27°CBS / 19°CBH, una temperatura exterior de 35°CBS.
La capacidad de calefacción nominal se basa en una temperatura interior de 20°CBS, una temperatura exterior de 7°CBS / 6°CBH.

2 La capacidad total de conexión de una unidad interior es de hasta 13.5kW

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW; serie G de pared
clases de 6,0 / 7,1 kW; serie F de pared

4 Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m
Diferencia de nivel: 0m