## 4MKS75F (★ refrigeración 50Hz 230V)

| Unidad exterior | Combinación de la unidad interior | Capacidad de cada unidad interior | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cada capacidad (kW) | | | | Capacidad total (kW) | | Potencia absorbida total (W) | | Corriente total (A) | | Factor de potencia (%) |
| | | A Habitación | B Habitación | C Habitación | D Habitación | Valor | (Mín.~máx.) | Valor | (Mín.~máx.) | Valor | (Mín.~máx.) | Valor |
| 4MKS75F2V1B | 2.0+2.0+3.5+4.2 | 1.28 | 1.28 | 2.24 | 2.69 | 7.50 | 2.47 ~ 8.80 | 1980 | 420 ~ 2760 | 8.7 | 1.8 ~ 12.1 | 99 |
| | 2.0+2.0+3.5+5.0 | 1.20 | 1.20 | 2.10 | 3.00 | 7.50 | 2.72 ~ 9.20 | 1930 | 480 ~ 2960 | 8.5 | 2.1 ~ 13.0 | 99 |
| | 2.0+2.0+3.5+6.0 | 1.11 | 1.11 | 1.95 | 3.33 | 7.50 | 2.88 ~ 9.29 | 1790 | 510 ~ 2800 | 7.9 | 2.2 ~ 12.3 | 99 |
| | 2.0+2.0+4.2+4.2 | 1.21 | 1.21 | 2.54 | 2.54 | 7.50 | 2.47 ~ 8.93 | 1980 | 420 ~ 2860 | 8.7 | 1.8 ~ 12.6 | 99 |
| | 2.0+2.0+4.2+5.0 | 1.14 | 1.14 | 2.39 | 2.84 | 7.50 | 2.72 ~ 9.21 | 1930 | 480 ~ 2960 | 8.5 | 2.1 ~ 13.0 | 99 |
| | 2.0+2.5+2.5+2.5 | 1.59 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 7.50 | 2.36 ~ 8.29 | 1980 | 390 ~ 2440 | 8.7 | 1.7 ~ 10.7 | 99 |
| | 2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.43 | 1.79 | 1.79 | 2.49 | 7.50 | 2.47 ~ 8.58 | 1980 | 420 ~ 2610 | 8.7 | 1.8 ~ 11.5 | 99 |
| | 2.0+2.5+2.5+4.2 | 1.34 | 1.67 | 1.67 | 2.81 | 7.50 | 2.47 ~ 8.59 | 1980 | 420 ~ 2610 | 8.7 | 1.8 ~ 11.5 | 99 |
| | 2.0+2.5+2.5+5.0 | 1.25 | 1.56 | 1.56 | 3.13 | 7.50 | 2.60 ~ 9.00 | 1930 | 460 ~ 2800 | 8.5 | 2.0 ~ 12.3 | 99 |
| | 2.0+2.5+2.5+6.0 | 1.15 | 1.44 | 1.44 | 3.47 | 7.50 | 2.88 ~ 9.28 | 1790 | 510 ~ 2780 | 7.9 | 2.2 ~ 12.2 | 99 |
| | 2.0+2.5+3.5+3.5 | 1.30 | 1.64 | 2.28 | 2.28 | 7.50 | 2.47 ~ 8.92 | 1980 | 420 ~ 2860 | 8.7 | 1.8 ~ 12.6 | 99 |
| | 2.0+2.5+3.5+4.2 | 1.23 | 1.54 | 2.15 | 2.58 | 7.50 | 2.47 ~ 8.93 | 1980 | 420 ~ 2860 | 8.7 | 1.8 ~ 12.6 | 99 |
| | 2.0+2.5+3.5+5.0 | 1.15 | 1.44 | 2.03 | 2.88 | 7.50 | 2.83 ~ 9.33 | 1930 | 500 ~ 3060 | 8.5 | 2.2 ~ 13.4 | 99 |
| | 2.0+2.5+4.2+4.2 | 1.16 | 1.45 | 2.44 | 2.44 | 7.50 | 2.47 ~ 8.94 | 1980 | 420 ~ 2860 | 8.7 | 1.8 ~ 12.6 | 99 |
| | 2.0+3.5+3.5+3.5 | 1.20 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 7.50 | 2.70 ~ 9.24 | 1980 | 460 ~ 3110 | 8.7 | 2.0 ~ 13.7 | 99 |
| | 2.0+3.5+3.5+4.2 | 1.14 | 1.99 | 1.99 | 2.39 | 7.50 | 2.70 ~ 9.25 | 1980 | 460 ~ 3110 | 8.7 | 2.0 ~ 13.7 | 99 |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 7.48 | 2.36 ~ 8.44 | 1980 | 390 ~ 2510 | 8.7 | 1.7 ~ 11.0 | 99 |
| | 2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.40 | 7.50 | 2.47 ~ 8.79 | 1980 | 420 ~ 2760 | 8.7 | 1.8 ~ 12.1 | 99 |
| | 2.5+2.5+2.5+4.2 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.69 | 7.50 | 2.47 ~ 8.79 | 1980 | 420 ~ 2760 | 8.7 | 1.8 ~ 12.1 | 99 |
| | 2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 7.50 | 2.60 ~ 9.20 | 1930 | 460 ~ 2960 | 8.5 | 2.0 ~ 13.0 | 99 |
| | 2.5+2.5+2.5+6.0 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 3.33 | 7.50 | 2.88 ~ 9.28 | 1790 | 500 ~ 2750 | 7.9 | 2.2 ~ 12.1 | 99 |
| | 2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.56 | 1.56 | 2.19 | 2.19 | 7.50 | 2.59 ~ 9.05 | 1980 | 430 ~ 2960 | 8.7 | 1.9 ~ 13.0 | 99 |
| | 2.5+2.5+3.5+4.2 | 1.48 | 1.48 | 2.07 | 2.48 | 7.50 | 2.59 ~ 9.06 | 1980 | 430 ~ 2960 | 8.7 | 1.9 ~ 13.0 | 99 |
| | 2.5+2.5+3.5+5.0 | 1.39 | 1.39 | 1.94 | 2.78 | 7.50 | 2.83 ~ 9.33 | 1930 | 500 ~ 3060 | 8.5 | 2.2 ~ 13.4 | 99 |
| | 2.5+2.5+4.2+4.2 | 1.40 | 1.40 | 2.35 | 2.35 | 7.50 | 2.59 ~ 9.07 | 1980 | 430 ~ 2960 | 8.7 | 1.9 ~ 13.0 | 99 |
| | 2.5+3.5+3.5+3.5 | 1.44 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 7.50 | 2.59 ~ 9.24 | 1980 | 450 ~ 3110 | 8.7 | 2.0 ~ 13.7 | 99 |

### NOTAS

1 La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura interior de 27°CBS / 19°CBH, una temperatura exterior de 35°CBS.

2 La capacidad total de conexión de una unidad interior es de hasta 13.5kW

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW; serie G de pared
clases de 6,0 / 7,1 kW; serie F de pared

4 Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m
Diferencia de nivel: 0m