5MKS90E7V3B

Refrigeración [50Hz 230V]

Combinación (Capacidad)	Temperatura exterior del aire °CBS	Temperatura del aire interior: °CBH											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.5+2.5+2.5+3.5+4.2	22.0	10.14	3.21	10.60	3.27	11.07	3.33	11.30	3.36	12.00	3.45	12.46	3.52
	25.0	9.86	3.32	10.32	3.38	10.79	3.45	11.02	3.48	11.72	3.57	12.18	3.63
	32.0	9.20	3.61	9.67	3.68	10.13	3.74	10.36	3.77	11.06	3.86	11.52	3.92
	35.0	8.92	3.75	9.38	3.81	9.85	3.87	**10.08**	**3.90**	10.78	4.00	11.23	4.02
	40.0	8.45	3.75	8.91	3.75	9.37	3.75	9.58	3.75	10.22	3.75	10.63	3.75
	43.0	8.17	3.60	8.63	3.60	9.10	3.60	9.32	3.60	9.92	3.60	10.32	3.60
	46.0	7.86	3.03	8.22	3.03	8.57	3.03	8.74	3.03	9.25	3.03	9.58	3.03
2.5+2.5+3.5+3.5+3.5	22.0	10.18	3.27	10.65	3.33	11.11	3.40	11.35	3.43	12.04	3.53	12.51	3.59
	25.0	9.90	3.39	10.36	3.45	10.83	3.52	11.06	3.55	11.76	3.64	12.23	3.71
	32.0	9.24	3.69	9.70	3.75	10.17	3.81	10.40	3.85	11.10	3.94	11.57	4.01
	35.0	8.95	3.83	9.42	3.89	9.89	3.95	**10.12**	**3.98**	10.80	4.02	11.25	4.02
	40.0	8.48	3.75	8.95	3.75	9.42	3.75	9.63	3.75	10.27	3.75	10.68	3.75
	43.0	8.20	3.60	8.67	3.60	9.13	3.60	9.37	3.60	9.98	3.60	10.38	3.60
	46.0	7.92	3.03	8.29	3.03	8.64	3.03	8.81	3.03	9.31	3.03	9.64	3.03

3D059290A

NOTAS

1 Las capacidades se determinan según las condiciones siguientes
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante : 5.0m
Diferencia de nivel : 0m

2 La línea en negrita [ ] indica las condiciones estándar.

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW; serie G de pared
clases de 6,0 / 7,1 kW; serie F, G de pared

SIMBOLOS

TC : Capacidad de refrigeración total (kW)
PI : Potencia consumida (kW)