## 5MKS90E7V3B

### Refrigeración [50Hz 230V]

| Unidad exterior | Combinación de la unidad interior | Capacidad de cada unidad interior | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cada capacidad (kW) | | | | | Capacidad total (kW) | | Potencia absorbida total (W) | | Corriente total (A) | | Factor de potencia % |
| | | A Habitación | B Habitación | C Habitación | D Habitación | E Habitación | Valor | (Mín.~máx.) | Valor | (Mín.~máx.) | Valor | (Mín.~máx.) | Valor |
| 5MKS90E7V3B | 2.0+2.0+2.0+3.5+5.0 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 2.17 | 3.11 | 9.00 | 3.16 ~ 9.86 | 2.88 | 0.64 ~ 3.46 | 12.8 | 2.8 ~ 15.4 | 98 |
| | 2.0+2.0+2.0+3.5+6.0 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 2.03 | 3.49 | 9.00 | 3.29 ~ 10.49 | 2.65 | 0.64 ~ 3.69 | 11.8 | 2.8 ~ 16.4 | 98 |
| | 2.0+2.0+2.0+4.2+4.2 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 2.64 | 2.64 | 9.00 | 3.14 ~ 9.70 | 2.93 | 0.64 ~ 3.44 | 13.0 | 2.8 ~ 15.3 | 98 |
| | 2.0+2.0+2.0+4.2+5.0 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 2.49 | 2.84 | 9.00 | 3.25 ~ 10.21 | 2.88 | 0.64 ~ 3.86 | 12.8 | 2.8 ~ 17.1 | 98 |
| | 2.0+2.0+2.5+2.5+2.5 | 1.58 | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 8.66 | 2.76 ~ 9.64 | 2.73 | 0.58 ~ 3.43 | 12.1 | 2.6 ~ 15.2 | 98 |
| | 2.0+2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.44 | 1.44 | 1.80 | 1.80 | 2.52 | 9.00 | 2.89 ~ 9.67 | 2.93 | 0.58 ~ 3.43 | 13.0 | 2.6 ~ 15.2 | 98 |
| | 2.0+2.0+2.5+2.5+4.2 | 1.37 | 1.37 | 1.70 | 1.70 | 2.86 | 9.00 | 2.99 ~ 9.68 | 2.93 | 0.61 ~ 3.44 | 13.0 | 2.7 ~ 15.3 | 98 |
| | 2.0+2.0+2.5+2.5+5.0 | 1.29 | 1.29 | 1.61 | 1.61 | 3.20 | 9.00 | 3.09 ~ 9.85 | 2.88 | 0.61 ~ 3.46 | 12.8 | 2.7 ~ 15.4 | 98 |
| | 2.0+2.0+2.5+2.5+6.0 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 3.60 | 9.00 | 3.22 ~ 10.45 | 2.64 | 0.64 ~ 3.69 | 11.7 | 2.8 ~ 16.4 | 98 |
| | 2.0+2.0+2.5+3.5+3.5 | 1.33 | 1.33 | 1.68 | 2.33 | 2.33 | 9.00 | 3.02 ~ 9.68 | 2.93 | 0.61 ~ 3.44 | 13.0 | 2.7 ~ 15.3 | 98 |
| | 2.0+2.0+2.5+3.5+4.2 | 1.27 | 1.27 | 1.58 | 2.22 | 2.66 | 9.00 | 3.12 ~ 9.69 | 2.93 | 0.64 ~ 3.44 | 13.0 | 2.8 ~ 15.3 | 98 |
| | 2.0+2.0+2.5+3.5+5.0 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 3.00 | 9.00 | 3.22 ~ 10.42 | 2.88 | 0.64 ~ 4.26 | 12.8 | 2.8 ~ 18.9 | 98 |
| | 2.0+2.0+2.5+4.2+4.2 | 1.21 | 1.21 | 1.50 | 2.54 | 2.54 | 9.00 | 3.21 ~ 10.09 | 2.93 | 0.64 ~ 3.90 | 13.0 | 2.8 ~ 17.3 | 98 |
| | 2.0+2.0+3.5+3.5+3.5 | 1.23 | 1.23 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 9.00 | 3.16 ~ 9.69 | 2.93 | 0.64 ~ 3.44 | 13.0 | 2.8 ~ 15.3 | 98 |
| | 2.0+2.0+3.5+3.5+4.2 | 1.18 | 1.18 | 2.07 | 2.07 | 2.49 | 9.00 | 3.25 ~ 10.08 | 2.93 | 0.64 ~ 3.90 | 13.0 | 2.8 ~ 17.3 | 98 |
| | 2.0+2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.48 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 8.82 | 2.83 ~ 9.67 | 2.86 | 0.58 ~ 3.43 | 12.7 | 2.6 ~ 15.2 | 98 |
| | 2.0+2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.39 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.42 | 9.00 | 2.96 ~ 9.67 | 2.93 | 0.61 ~ 3.43 | 13.0 | 2.7 ~ 15.2 | 98 |
| | 2.0+2.5+2.5+2.5+4.2 | 1.32 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2.76 | 9.00 | 3.05 ~ 9.68 | 2.93 | 0.61 ~ 3.44 | 13.0 | 2.7 ~ 15.3 | 98 |
| | 2.0+2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 3.10 | 9.00 | 3.16 ~ 9.85 | 2.88 | 0.64 ~ 3.46 | 12.8 | 2.8 ~ 15.4 | 98 |
| | 2.0+2.5+2.5+2.5+6.0 | 1.17 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 3.48 | 9.00 | 3.29 ~ 10.49 | 2.64 | 0.64 ~ 3.77 | 11.7 | 2.8 ~ 16.7 | 98 |
| | 2.0+2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.28 | 1.61 | 1.61 | 2.25 | 2.25 | 9.00 | 3.09 ~ 9.68 | 2.93 | 0.64 ~ 3.44 | 13.0 | 2.8 ~ 15.3 | 98 |
| | 2.0+2.5+2.5+3.5+4.2 | 1.23 | 1.53 | 1.53 | 2.14 | 2.57 | 9.00 | 3.18 ~ 10.08 | 2.93 | 0.64 ~ 3.90 | 13.0 | 2.8 ~ 17.3 | 98 |
| | 2.0+2.5+2.5+3.5+5.0 | 1.17 | 1.45 | 1.45 | 2.03 | 2.90 | 9.00 | 3.29 ~ 10.42 | 2.88 | 0.64 ~ 4.26 | 12.8 | 2.8 ~ 18.9 | 98 |
| | 2.0+2.5+2.5+4.2+4.2 | 1.18 | 1.46 | 1.46 | 2.45 | 2.45 | 9.00 | 3.25 ~ 10.09 | 2.93 | 0.64 ~ 3.90 | 13.0 | 2.8 ~ 17.3 | 98 |
| | 2.0+2.5+3.5+3.5+3.5 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 9.00 | 3.22 ~ 10.12 | 2.93 | 0.64 ~ 3.98 | 13.0 | 2.8 ~ 17.7 | 98 |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 9.00 | 2.89 ~ 9.67 | 2.93 | 0.58 ~ 3.43 | 13.0 | 2.6 ~ 15.2 | 98 |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.32 | 9.00 | 3.02 ~ 9.67 | 2.86 | 0.61 ~ 3.43 | 12.7 | 2.7 ~ 15.2 | 98 |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5+4.2 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.68 | 9.00 | 3.12 ~ 9.68 | 2.86 | 0.64 ~ 3.44 | 12.7 | 2.8 ~ 15.3 | 98 |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 9.00 | 3.22 ~ 10.41 | 2.88 | 0.64 ~ 4.26 | 12.8 | 2.8 ~ 18.9 | 98 |
| | 2.5+2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2.16 | 2.16 | 9.00 | 3.16 ~ 9.68 | 2.93 | 0.64 ~ 3.44 | 13.0 | 2.8 ~ 15.3 | 98 |
| | 2.5+2.5+2.5+3.5+4.2 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 2.07 | 2.49 | 9.00 | 3.25 ~ 10.08 | 2.93 | 0.64 ~ 3.90 | 13.0 | 2.8 ~ 17.3 | 98 |
| | 2.5+2.5+3.5+3.5+3.5 | 1.44 | 1.44 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 9.00 | 3.29 ~ 10.12 | 2.86 | 0.67 ~ 3.98 | 12.7 | 3.0 ~ 17.7 | 98 |



## NOTAS

1 La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura interior de 27°CBS / 19°CBH, una temperatura exterior de 35°CBS.

2 La capacidad total de conexión de una unidad interior es de hasta 15.6 kW

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW; serie G de pared
clases de 6,0 / 7,1 kW; serie F, G de pared

4 Las capacidades se determinan según las condiciones siguientes
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante : 5m
Diferencia de nivel : 0m