Refrigeración [50Hz 230V]

Unidad exterior	Combinación de la unidad interior	Capacidad de cada unidad interior											
		Cada capacidad (kW)					Capacidad total (kW)		Potencia absorbida total (W)		Corriente total (A)		Factor de potencia %
		A Habitación	B Habitación	C Habitación	D Habitación	E Habitación	Valor	(Mín.~máx.)	Valor	(Mín.~máx.)	Valor	(Mín.~máx.)	Valor
5MKS90E7V3B	2.5+2.5+5.0+5.0	1.50	1.50	3.00	3.00	----	9.00	3.22 ~ 9.95	3.11	0.67 ~ 4.15	13.8	3.0 ~ 18.4	98
	2.5+3.5+3.5+3.5	1.74	2.42	2.42	2.42	----	9.00	2.96 ~ 9.07	3.34	0.60 ~ 3.39	14.8	2.7 ~ 15.0	98
	2.5+3.5+3.5+5.0	1.56	2.17	2.17	3.10	----	9.00	3.16 ~ 9.22	3.22	0.64 ~ 3.37	14.3	2.8 ~ 15.0	98
	2.5+3.5+3.5+6.0	1.46	2.03	2.03	3.48	----	9.00	3.29 ~ 10.10	2.86	0.67 ~ 3.97	12.7	3.0 ~ 17.6	98
	3.5+3.5+3.5+3.5	2.25	2.25	2.25	2.25	----	9.00	3.09 ~ 9.05	3.34	0.64 ~ 3.39	14.8	2.8 ~ 15.0	98
	3.5+3.5+3.5+5.0	2.03	2.03	2.03	2.91	----	9.00	3.29 ~ 9.66	3.22	0.67 ~ 3.88	14.3	3.0 ~ 17.2	98
	2.0+2.0+2.0+2.0	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	8.15	2.57 ~ 9.03	2.40	0.55 ~ 3.00	10.6	2.4 ~ 13.3	98
	2.0+2.0+2.0+2.5	1.58	1.58	1.58	1.58	1.98	8.30	2.63 ~ 9.25	2.47	0.55 ~ 3.14	11.0	2.4 ~ 13.9	98
	2.0+2.0+2.0+3.5	1.50	1.50	1.50	1.50	2.65	8.65	2.76 ~ 9.64	2.73	0.58 ~ 3.43	12.1	2.6 ~ 15.2	98
	2.0+2.0+2.0+5.0	1.38	1.38	1.38	1.38	3.48	9.00	2.96 ~ 9.85	2.88	0.61 ~ 3.46	12.8	2.7 ~ 15.4	98
	2.0+2.0+2.0+6.0	1.29	1.29	1.29	1.29	3.84	9.00	3.09 ~ 10.30	2.68	0.61 ~ 3.53	11.9	2.7 ~ 15.7	98
	2.0+2.0+2.0+7.1	1.19	1.19	1.19	1.19	4.24	9.00	3.23 ~ 10.46	2.58	0.64 ~ 3.70	11.4	2.8 ~ 16.4	98
	2.0+2.0+2.0+2.5	1.54	1.54	1.54	1.92	1.92	8.46	2.70 ~ 9.45	2.59	0.55 ~ 3.29	11.5	2.4 ~ 14.6	98
	2.0+2.0+2.0+3.5	1.47	1.47	1.47	1.84	2.57	8.82	2.83 ~ 9.67	2.79	0.58 ~ 3.43	12.4	2.6 ~ 15.2	98
	2.0+2.0+2.0+5.0	1.33	1.33	1.33	1.67	3.34	9.00	3.02 ~ 9.85	2.88	0.61 ~ 3.46	12.8	2.7 ~ 15.4	98
	2.0+2.0+2.0+6.0	1.24	1.24	1.24	1.55	3.73	9.00	3.16 ~ 10.30	2.68	0.61 ~ 3.53	11.9	2.7 ~ 15.7	98
	2.0+2.0+2.0+7.1	1.15	1.15	1.15	1.44	4.11	9.00	3.30 ~ 10.50	2.58	0.64 ~ 3.70	11.4	2.8 ~ 16.4	98
	2.0+2.0+2.0+3.5	1.54	1.54	1.54	1.92	1.92	8.46	2.70 ~ 9.45	2.63	0.55 ~ 3.29	11.7	2.4 ~ 14.6	98
	2.0+2.0+2.0+3.5	1.24	1.24	1.24	2.17	3.11	9.00	3.16 ~ 9.86	2.88	0.64 ~ 3.46	12.8	2.8 ~ 15.4	98
	2.0+2.0+2.0+3.5	1.16	1.16	1.16	2.03	3.49	9.00	3.29 ~ 10.49	2.65	0.64 ~ 3.69	11.8	2.8 ~ 16.4	98
	2.0+2.0+2.5+2.5	1.51	1.51	1.88	1.88	1.88	8.66	2.76 ~ 9.64	2.73	0.58 ~ 3.43	12.1	2.6 ~ 15.2	98
	2.0+2.0+2.5+3.5	1.44	1.44	1.80	1.80	2.52	9.00	2.89 ~ 9.67	2.93	0.58 ~ 3.43	13.0	2.6 ~ 15.2	98
	2.0+2.0+2.5+5.0	1.29	1.29	1.61	1.61	3.20	9.00	3.09 ~ 9.85	2.88	0.61 ~ 3.46	12.8	2.7 ~ 15.4	98
	2.0+2.0+2.5+6.0	1.20	1.20	1.50	1.50	3.60	9.00	3.22 ~ 10.45	2.64	0.64 ~ 3.69	11.7	2.8 ~ 16.4	98
	2.0+2.0+3.5+3.5	1.33	1.33	1.68	2.33	2.33	9.00	3.02 ~ 9.68	2.93	0.61 ~ 3.44	13.0	2.7 ~ 15.3	98
	2.0+2.0+3.5+5.0	1.20	1.20	1.50	2.10	3.00	9.00	3.22 ~ 10.42	2.88	0.64 ~ 4.26	12.8	2.8 ~ 18.9	98
	2.0+2.0+3.5+3.5	1.23	1.23	2.18	2.18	2.18	9.00	3.16 ~ 9.69	2.93	0.64 ~ 3.44	13.0	2.8 ~ 15.3	98
	2.0+2.5+2.5+2.5	1.46	1.84	1.84	1.84	1.84	8.82	2.83 ~ 9.67	2.86	0.58 ~ 3.43	12.7	2.6 ~ 15.2	98
	2.0+2.5+2.5+3.5	1.39	1.73	1.73	1.73	2.42	9.00	2.96 ~ 9.67	2.93	0.61 ~ 3.43	13.0	2.7 ~ 15.2	98
	2.0+2.5+2.5+5.0	1.25	1.55	1.55	1.55	3.10	9.00	3.16 ~ 9.85	2.88	0.64 ~ 3.46	12.8	2.8 ~ 15.4	98
	2.0+2.5+2.5+6.0	1.17	1.45	1.45	1.45	3.48	9.00	3.29 ~ 10.49	2.64	0.64 ~ 3.77	11.7	2.8 ~ 16.7	98
	2.0+2.5+2.5+3.5	1.28	1.61	1.61	2.25	2.25	9.00	3.09 ~ 9.68	2.93	0.64 ~ 3.44	13.0	2.8 ~ 15.3	98
	2.0+2.5+2.5+5.0	1.17	1.45	1.45	2.03	2.90	9.00	3.29 ~ 10.42	2.88	0.64 ~ 4.26	12.8	2.8 ~ 18.9	98
	2.0+2.5+3.5+3.5	1.20	1.50	2.10	2.10	2.10	9.00	3.22 ~ 10.12	2.93	0.64 ~ 3.98	13.0	2.8 ~ 17.7	98
	2.5+2.5+2.5+2.5	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	9.00	2.89 ~ 9.67	2.93	0.58 ~ 3.43	13.0	2.6 ~ 15.2	98
	2.5+2.5+2.5+3.5	1.67	1.67	1.67	1.67	2.32	9.00	3.02 ~ 9.67	2.86	0.61 ~ 3.43	12.7	2.7 ~ 15.2	98
	2.5+2.5+2.5+5.0	1.50	1.50	1.50	1.50	3.00	9.00	3.22 ~ 10.41	2.88	0.64 ~ 4.26	12.8	2.8 ~ 18.9	98
	2.5+2.5+2.5+3.5	1.56	1.56	1.56	2.16	2.16	9.00	3.16 ~ 9.68	2.93	0.64 ~ 3.44	13.0	2.8 ~ 15.3	98
	2.5+2.5+3.5+3.5	1.44	1.44	2.04	2.04	2.04	9.00	3.29 ~ 10.12	2.86	0.67 ~ 3.98	12.7	3.0 ~ 17.7	98

3D052442-4A

NOTAS

1 La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura interior de 27°CBS / 19°CBH, una temperatura exterior de 35°CBS.
La capacidad de calefacción nominal se basa en una temperatura interior de 20°CBS, una temperatura exterior de 7°CBS / 6°CBH.

2 La capacidad total de conexión de una unidad interior es de hasta 15.6 kW

3 No es posible conectar la unidad interior en sólo un ambiente.

4 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
2.0, 2.5, 3.5, 5.0 kW clase: serie D de pared
6.0, 7.1 kW clase: serie E de pared