RMXS160E

TC: Capacidad total: kW ; PI: Consumo: kW (compresor + motor del ventilador exterior)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	exterior temp. de aire.	Temperatura de aire interior: ºCBH											
			14,0		16,0		18,0		19,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		ºCDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	20,15	10	15,66	3,29	17,65	3,30	19,02	3,31	19,67	3,31	21,69	3,33	23,08	3,35
		14	15,37	3,49	17,28	3,52	18,60	3,54	19,24	3,55	21,20	3,59	22,54	3,61
		18	15,04	3,72	16,88	3,77	18,16	3,80	18,77	3,82	20,67	3,87	21,97	3,91
		20	14,86	3,86	16,66	3,91	17,92	3,94	18,53	3,96	20,39	4,02	21,67	4,07
		23	14,58	4,07	16,32	4,13	17,55	4,17	18,14	4,20	19,95	4,27	21,20	4,32
		27	14,17	4,38	15,84	4,45	17,02	4,51	17,59	4,54	19,34	4,62	20,55	4,69
		31	13,72	4,72	15,32	4,81	16,45	4,88	17,00	4,91	18,69	5,01	19,86	5,08
		35	13,23	5,10	14,76	5,21	15,85	5,28	16,38	5,32	18,00	5,43	19,12	5,51
		39	12,71	5,52	13,66	5,53	14,69	5,53	15,07	5,53	16,42	5,53	17,33	5,53
		43	11,23	5,53	12,29	5,53	13,20	5,53	13,55	5,53	14,79	5,53	15,62	5,53
		46	8,69	4,48	9,63	4,48	10,28	4,48	10,59	4,48	11,63	4,48	12,50	4,48
120	18,60	10	15,31	3,30	17,25	3,30	18,60	3,31	19,26	3,32	21,28	3,34	22,66	3,35
		14	15,03	3,49	16,90	3,52	18,21	3,54	18,85	3,55	20,80	3,59	22,14	3,61
		18	14,71	3,73	16,52	3,77	17,78	3,80	18,40	3,81	20,29	3,87	21,59	3,91
		20	14,54	3,86	16,31	3,90	17,55	3,94	18,16	3,96	20,02	4,02	21,30	4,06
		23	14,27	4,06	15,99	4,13	17,19	4,17	17,79	4,19	19,60	4,26	20,85	4,32
		27	13,88	4,37	15,52	4,45	16,69	4,51	17,26	4,53	19,01	4,62	20,21	4,68
		31	13,45	4,72	15,02	4,81	16,14	4,87	16,69	4,90	18,38	5,00	19,54	5,07
		35	12,98	5,10	14,48	5,20	15,56	5,27	16,08	5,31	17,71	5,42	18,83	5,50
		39	12,47	5,51	13,49	5,53	14,51	5,53	14,88	5,53	16,22	5,53	17,11	5,53
		43	11,09	5,53	12,14	5,53	13,03	5,53	13,38	5,53	14,60	5,53	15,42	5,53
		46	8,58	4,48	9,51	4,48	10,15	4,48	10,46	4,48	11,49	4,48	12,34	4,48
110	17,05	10	14,97	3,30	16,86	3,31	18,19	3,31	18,85	3,32	20,87	3,34	22,25	3,35
		14	14,70	3,50	16,53	3,52	17,81	3,53	18,45	3,55	20,41	3,59	21,75	3,61
		18	14,40	3,73	16,16	3,77	17,40	3,79	18,02	3,81	19,92	3,86	21,22	3,90
		20	14,24	3,85	15,96	3,90	17,18	3,93	17,79	3,96	19,66	4,02	20,94	4,06
		23	13,98	4,06	15,65	4,12	16,84	4,16	17,44	4,19	19,26	4,26	20,50	4,31
		27	13,60	4,37	15,21	4,45	16,35	4,49	16,93	4,53	18,68	4,61	19,88	4,67
		31	13,19	4,72	14,72	4,80	15,83	4,85	16,38	4,90	18,07	5,00	19,23	5,07
		35	12,74	5,09	14,20	5,19	15,26	5,25	15,79	5,30	17,43	5,41	18,54	5,49
		39	12,25	5,51	13,31	5,53	14,33	5,53	14,69	5,53	16,01	5,53	16,89	5,53
		43	10,95	5,53	11,98	5,53	12,87	5,53	13,21	5,53	14,42	5,53	15,23	5,53
		46	8,47	4,48	9,39	4,48	10,02	4,48	10,33	4,48	11,34	4,48	12,18	4,48
100	15,50	10	14,64	3,31	16,48	3,31	17,77	3,29	18,44	3,32	20,47	3,34	21,84	3,36
		14	14,39	3,50	16,16	3,52	17,42	3,51	18,06	3,55	20,03	3,59	21,36	3,61
		18	14,10	3,73	15,91	3,77	17,03	3,76	17,65	3,81	19,56	3,86	20,84	3,90
		20	13,94	3,86	15,63	3,90	16,82	3,90	17,43	3,95	19,31	4,01	20,57	4,06
		23	13,70	4,06	15,33	4,12	16,49	4,12	17,09	4,18	18,91	4,25	20,15	4,30
		27	13,33	4,37	14,90	4,44	16,02	4,45	16,60	4,52	18,36	4,61	19,55	4,67
		31	12,93	4,71	14,43	4,80	15,51	4,81	16,07	4,89	17,77	4,99	18,92	5,06
		35	12,50	5,09	13,93	5,19	14,97	5,21	15,50	5,29	17,14	5,40	18,25	5,48
		39	12,02	5,50	13,14	5,53	14,14	5,53	14,50	5,53	15,81	5,53	16,68	5,53
		43	10,81	5,53	11,83	5,53	12,70	5,53	13,04	5,53	14,23	5,53	15,03	5,53
		46	8,36	4,48	9,27	4,48	9,89	4,48	10,19	4,48	11,20	4,48	12,03	4,48

3TW30422-2A

NOTAS

1. Esta tabla muestra la capacidad de refrigeración y el consumo de la unidad exterior (con unidad montada en pared)
2. La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.