RMXS160E

TC: Capacidad total: kW ; PI: Consumo: kW (compresor + motor del ventilador exterior)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	exterior temp. de aire.	Temperatura de aire interior: ºCBH											
			14,0		16,0		18,0		19,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		ºCDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	15,75	-15	8,95	3,73	8,97	3,86	8,99	3,99	9,00	4,05	9,01	4,13	9,02	4,28
		-11	10,16	3,83	10,15	3,97	10,14	4,11	10,13	4,18	10,13	4,26	10,11	4,42
		-7	11,44	3,95	11,41	4,09	11,37	4,24	11,35	4,33	11,33	4,40	11,29	4,58
		-3	12,80	4,07	12,74	4,23	12,68	4,39	12,65	4,47	12,61	4,56	12,55	4,75
		0	13,86	4,17	13,78	4,34	13,70	4,51	13,66	4,60	13062	4,69	13,53	4,88
		2	14,58	4,25	14,49	4,42	14,40	4,59	14,36	4,68	14,31	4,78	14,22	4,98
		6	16,08	4,40	15,97	4,59	15,86	4,78	15,80	4,87	15,75	4,97	15,62	5,19
		10	17,63	4,58	17,49	4,78	17,37	4,98	17,30	5,08	17,24	5,18	17,09	5,41
		12	18,42	4,68	18,28	4,89	18,14	5,09	18,07	5,19	18,00	5,30	17,85	5,53
		15	19,64	4,83	19,48	5,05	19,33	5,26	19,25	5,37	19,17	5,48	19,01	5,73
80	14,00	-15	7,85	3,28	7,87	3,40	7,89	3,53	7,89	3,59	7,90	3,66	7,91	3,80
		-11	8,98	3,38	8,97	3,51	8,96	3,65	8,96	3,72	8,95	3,79	8,93	3,94
		-7	10,17	3,49	10,14	3,63	10,10	3,78	10,08	3,86	10,06	3,93	10,02	4,09
		-3	11,42	3,61	11,36	3,77	11,31	3,92	11,28	4,00	11,25	4,08	11,18	4,26
		0	12,39	3,71	12,32	3,88	12,25	4,03	12,21	4,12	12,17	4,20	12,09	4,39
		2	13,06	3,79	12,97	3,95	12,89	4,12	12,85	4,20	12,80	4,29	12,71	4,48
		6	14,42	3,94	14,32	4,12	14,22	4,29	14,16	4,38	14,11	4,47	14,00	4,68
		10	15,84	4,11	15,71	4,30	15,59	4,48	15,53	4,58	15,47	4,68	15,33	4,89
		12	16,56	4,20	16,42	4,40	16,29	4,59	16,23	4,68	16,16	4,79	16,02	5,00
		15	17,66	4,35	17,51	4,55	17,37	4,75	17,30	4,85	17,23	4,96	17,07	5,19
70	12,25	-15	6,80	2,88	6,81	2,99	6,82	3,11	6,83	3,17	6,84	3,24	6,85	3,37
		-11	7,83	2,98	7,82	3,10	7,81	3,23	7,81	3,29	7,80	3,36	7,79	3,51
		-7	8,92	3,09	8,88	3,22	8,85	3,36	8,84	3,43	8,82	3,50	8,78	3,66
		-3	10,05	3,21	10,00	3,36	9,95	3,50	9,92	3,57	9,89	3,65	9,84	3,82
		0	10,93	3,31	10,86	3,46	10,80	3,61	10,76	3,69	10,73	3,77	10,66	3,95
		2	11,53	3,38	11,45	3,54	11,37	3,70	11,34	3,78	11,30	3,86	11,22	4,04
		6	12,76	3,54	12,67	3,71	12,57	3,87	12,53	3,96	12,48	4,04	12,37	4,23
		10	14,03	3,71	13,92	3,89	13,81	4,06	13,75	4,15	13,69	4,25	13,57	4,45
		12	14,68	3,80	14,56	3,99	14,44	4,17	14,38	4,26	14,32	4,35	14,19	4,56
		15	15,67	3,95	15,53	4,15	15,40	4,33	15,34	4,43	15,27	4,53	15,13	4,74
60	10,50	-15	5,78	2,51	5,79	2,61	5,80	2,72	5,81	2,78	5,82	2,84	5,83	2,97
		-11	6,71	2,60	6,70	2,72	6,69	2,84	6,69	2,90	6,68	2,97	6,67	3,11
		-7	7,68	2,72	7,65	2,84	7,63	2,97	7,61	3,04	7,60	3,11	7,57	3,25
		-3	8,69	2,84	8,65	2,98	8,60	3,12	8,58	3,19	8,55	3,26	8,50	3,41
		0	9,48	2,95	9,42	3,09	9,36	3,24	9,33	3,31	9,30	3,38	9,23	3,55
		2	10,01	3,02	9,94	3,17	9,87	3,32	9,84	3,39	9,80	3,47	9,73	3,64
		6	11,10	3,19	11,01	3,35	10,93	3,50	10,89	3,58	10,85	3,66	10,76	3,84
		10	12,22	3,37	12,12	3,54	12,02	3,71	11,97	3,79	11,92	3,88	11,82	4,06
		12	12,79	3,47	12,68	3,64	12,58	3,81	12,53	3,90	12,47	3,99	12,36	4,18
		15	13,67	3,63	13,55	3,81	13,43	3,99	13,38	4,07	13,32	4,17	13,19	4,37
50	8,75	-15	4,80	2,17	4,81	2,27	4,83	2,37	4,83	2,43	4,84	2,48	4,85	2,60
		-11	5,62	2,27	5,61	2,37	5,61	2,49	5,60	2,54	5,60	2,60	5,59	2,73
		-7	6,47	2,38	6,44	2,50	6,42	2,62	6,41	2,68	6,40	2,74	6,37	2,88
		-3	7,35	2,52	7,31	2,64	7,27	2,77	7,25	2,83	7,23	2,90	7,19	3,05
		0	8,03	2,63	7,98	2,76	7,93	2,90	7,90	2,96	7,88	3,03	7,82	3,19
		2	8,49	2,71	8,43	2,84	8,37	2,99	8,35	3,05	8,32	3,13	8,26	3,28
		6	9,43	2,89	9,36	3,03	9,29	3,18	9,25	3,26	9,22	3,33	9,14	3,50
		10	10,40	3,09	10,32	3,24	10,23	3,40	10,19	3,48	10,15	3,56	10,06	3,74
		12	10,89	3,20	10,80	3,35	10,71	3,52	10,67	3,60	10,62	3,69	10,53	3,87
		15	11,65	3,37	11,55	3,54	11,45	3,72	11,40	3,79	11,35	3,88	11,25	4,07