

RXS60F

Combinación de unidades		Suministro de energía				Compresor	OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FCQG60F	RKS60F RXS60F	50 - 220	máx. 50Hz 253V Mín. 50Hz 207V	19,75	20	7,4	0,053	0,19	0,048	0,30
		50 - 230				7,1				
		50 - 240				6,8				

3D077408A

SIMBOLOS

- MCA : Amperios mínimos del circuito
- MFA : Amperios máximos del fusible (Ver nota 6)
- RLA : Carga nominal en amperios
- OFM : Motor del ventilador exterior
- IFM : Motor del ventilador interior
- FLA : Amperios a plena carga
- kW : Consumo nominal del motor del ventilador

NOTAS

1. RLA está basado en las siguientes condiciones:
Temperatura interior: 27°CBS/19,0°CBH
Temperatura exterior: 35°CBS
2. Rango de voltaje
las unidades pueden utilizarse con sistemas eléctricos en los que la tensión suministrada a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
3. L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
4. MCA/MFA
 $MCA = 1,25 \times RLA + \text{todo FLA}$, $MFA = < 2,25 \times RLA + \text{todo FLA}$ (siguiente clasificación más baja de fusible estándar mín. 16 A)
5. Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
6. En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.