

RXS60F3
RKS60F3

Combinación de unidad representativa		Alimentación eléctrica				Comp		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-Voltios	Rango de tensión	AMC	AMF	RHz	ACN	W	APC	W	APC
FTXS60FV1B	RXS60F3V1B	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	19,75	20,0	84	8,7	53	0,32	43	0,16
		50 - 230					8,3				
		50 - 240					7,9				
						Valor Ssc mínimo		kVA	Equipo conforme a EN61000-3-12		

SÍMBOLOS

AMC : Mín. Amperios del circuito (A)
AMF : Máx. Amperios del fusible (A)
ACN : Amperios de carga nominal (A)
OFM : Motor del ventilador exterior
IFM : Motor del ventilador interior
APC : Amperios (A) a plena carga
W : Potencia nominal del motor del ventilador (W)
RHz : Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz)

NOTAS

- El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes.
 - Temp. interior 27°C DB)/19,0°(°C WB.
 - Temp. exterior 35°C DB.
- La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.
- Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de AMC.
- En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito