

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Interior	Exterior	1	2	3	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FTXL35K2V1B	RXLS35M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	50	4,8	0,05	0,23	0,023	0,15
FTXL35K3V1B		50	230					4,6				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				4,4				
FTXL25K2V1B	RXLS25M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	32	2,8	0,05	0,23	0,023	0,15
FTXL25K3V1B		50	230					2,7				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				2,6				
FTXL35J2V1B	RXL35M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	60	6,4	0,05	0,23	0,016	0,12
		50	230					6,2				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				6,0				
FTXL25J2V1B	RXL25M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	37	4,0	0,05	0,23	0,016	0,12
		50	230					3,8				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				3,6				
ATXL35J2V1B	ARXL35M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	60	6,4	0,05	0,23	0,016	0,12
		50	230					6,2				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				6,0				
ATXL25J2V1B	ARXL25M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	37	4,0	0,05	0,23	0,016	0,12
		50	230					3,8				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				3,6				
FTXL35J2V1B	RXL35M3V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	58	6,3	0,05	0,23	0,016	0,12
		50	230					6,0				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				5,8				
FTXL25J2V1B	RXL25M3V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	38	4,1	0,05	0,23	0,016	0,12
		50	230					3,9				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				3,7				
FVXS35FV1B	RXL35M3V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	62	6,5	0,05	0,23	0,048	0,05
		50	230					6,2				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				5,9				
FVXS25FV1B	RXL25M3V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	52	5,2	0,05	0,23	0,048	0,05
		50	230					5,0				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				4,8				
FVXG35K2V1B	RXLG35M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	57	5,7	0,05	0,23	0,032	0,16
		50	230					5,5				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				5,3				
FVXG25K2V1B	RXLG25M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	47	4,6	0,05	0,23	0,032	0,16
		50	230					4,4				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				4,2				
FTXG35LV1BS	RXLG35M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	52	5,1	0,05	0,23	0,029	0,11
FTXG35LV1BW		50	230					4,9				
		50	240	MIN. 50Hz 198V				4,7				
FTXG25LV1BS	RXLG25M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	35	3,2	0,05	0,23	0,029	0,11
		50	230					3,1				
FTXG25LV1BW		50	240	MIN. 50Hz 198V				3,0				

- Notas
1. RLA se basa en las siguientes condiciones.
 2. Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
 3. Temperatura exterior 35°C DB
 4. La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
 5. Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
 6. En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.

Símbolos

- 1 Hz
2 Tensión
3 Rango de tensión
MCA Minimum Circuit Ampere (A)
MFA Maximum Fuse Ampere (A)
RLA Amperios de carga nominal [A]

- OFM Motor del ventilador exterior
IFM Motor del ventilador interior
FLA Amperaje con carga plena (A)
kW Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
RHz Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]