

RXLG-M

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Interior	Exterior	1	2	3	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FTXLS35K2V1B FTXLS35K3V1B	RXLS35M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	50	4,8	0,05	0,23	0,023	0,15
		50	230	MIN. 50Hz 198V				4,6				
		50	240					4,4				
FTXLS25K2V1B FTXLS25K3V1B	RXLS25M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	32	2,8	0,05	0,23	0,023	0,15
		50	230	MIN. 50Hz 198V				2,7				
		50	240					2,6				
FTXL35J2V1B	RXL35M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	60	6,4	0,05	0,23	0,016	0,12
		50	230	MIN. 50Hz 198V				6,2				
		50	240					6,0				
FTXL25J2V1B	RXL25M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	37	4,0	0,05	0,23	0,016	0,12
		50	230	MIN. 50Hz 198V				3,8				
		50	240					3,6				
ATXL35J2V1B	ARXL35M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	60	6,4	0,05	0,23	0,016	0,12
		50	230	MIN. 50Hz 198V				6,2				
		50	240					6,0				
ATXL25J2V1B	ARXL25M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	37	4,0	0,05	0,23	0,016	0,12
		50	230	MIN. 50Hz 198V				3,8				
		50	240					3,6				
FTXL35J2V1B	RXL35M3V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	58	6,3	0,05	0,23	0,016	0,12
		50	230	MIN. 50Hz 198V				6,0				
		50	240					5,8				
FTXL25J2V1B	RXL25M3V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	38	4,1	0,05	0,23	0,016	0,12
		50	230	MIN. 50Hz 198V				3,9				
		50	240					3,7				
FVXS35FV1B	RXL35M3V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	62	6,5	0,05	0,23	0,048	0,05
		50	230	MIN. 50Hz 198V				6,2				
		50	240					5,9				
FVXS25FV1B	RXL25M3V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	52	5,2	0,05	0,23	0,048	0,05
		50	230	MIN. 50Hz 198V				5,0				
		50	240					4,8				
FVXG35K2V1B	RXLG35M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	57	5,7	0,05	0,23	0,032	0,16
		50	230	MIN. 50Hz 198V				5,5				
		50	240					5,3				
FVXG25K2V1B	RXLG25M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	47	4,6	0,05	0,23	0,032	0,16
		50	230	MIN. 50Hz 198V				4,4				
		50	240					4,2				
FTXG35LV1BS FTXG35LV1BW	RXLG35M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	52	5,1	0,05	0,23	0,029	0,11
		50	230	MIN. 50Hz 198V				4,9				
		50	240					4,7				
FTXG25LV1BS FTXG25LV1BW	RXLG25M2V1B	50	220	MAX. 50 Hz 264V	13,5	20	35	3,2	0,05	0,23	0,029	0,11
		50	230	MIN. 50Hz 198V				3,1				
		50	240					3,0				

Notas

1. RLA se basa en las siguientes condiciones.
2. Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
3. Temperatura exterior 35°C DB
4. La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
5. Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
6. En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.
7. Los datos editables de este diagrama están disponibles en el sistema GDE (E-BOM).

Símbolos

- 1

Hz
- 2

Tensión
- 3

Rango de tensión
- MCA

Amperios de circuito mín. (A)
- MFA

Amperios de fusible máx. (A)
- RLA

Amperios de carga nominal [A]

- OFM

Motor del ventilador exterior
- IFM

Motor del ventilador interior
- FLA

Amperaje con carga plena (A)
- kW

Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
- RHz

Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]

3D089955B