

Begrensninger for enhetskombinasjon		Strømforsyning					COMP		OFM		IFM	
Innendørsenhet	Utendørsenhet	Hz	Spenning	Spenningsområde	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FTXTM30S2V1B	RXTM30A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.72	16	34	3.1	0.049	0.58	0.034	0.30
		50	230					3.0				
		50	240					2.9				
FTXTM40S2V1B	RXTM40A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15.05	16	44	2.9	0.049	0.58	0.052	0.60
		50	230					2.8				
		50	240					2.7				
FTXTJ30A2V1BW FTXTJ30A2V1BB	RXTJ30A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.66	16	36	3.3	0.049	0.58	0.029	0.25
		50	230					3.2				
		50	240					3.1				
FTXTA30C2V1BW FTXTA30C2V1BB	RXTA30C2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.83	16	36	3.3	0.049	0.58	0.041	0.40
		50	230					3.2				
		50	240					3.1				
FVXTM30A3V1B FVXTM30B2V1B	RXTM30A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.54	16	36	3.1	0.049	0.58	0.037	0.14
		50	230					3.0				
		50	240					2.9				
FTXTP25N5V1B	RXTP25A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.88	16	34	3.5	0.049	0.58	0.037	0.45
		50	230					3.3				
		50	240					3.2				
FTXTP35N5V1B	RXTP35A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.88	16	44	4.7	0.049	0.58	0.037	0.45
		50	230					4.5				
		50	240					4.3				
FTXTM30A2V1B	RXTM30A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.73	16	32	3.1	0.049	0.58	0.033	0.31
		50	230					3				
		50	240					2.9				
FTXTM40A2V1B	RXTM40A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15.05	16	44	4	0.049	0.58	0.052	0.6
		50	230					3.8				
		50	240					3.6				
ATXTM30A2V1B	ARXTM30A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.73	16	32	3.1	0.049	0.58	0.033	0.31
		50	230					3				
		50	240					2.9				
FTXTP25A5V1B	RXTP25A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.88	16	26	3.5	0.049	0.58	0.037	0.45
		50	230					3.2				
		50	240					3.1				
FTXTP35A5V1B	RXTP35A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.88	16	40	4.6	0.049	0.58	0.037	0.45
		50	230					4.4				
		50	240					4.2				

SYMBOLER

MCA	: Minimum kretsampere	[A]
MFA	: Maksimum sikringsampere	[A]
RLA	: Nominell belastningsampere	[A]
OFM	: Outdoor fan motor (utendørs viftemotor)	
IFM	: Indoor fan motor (innendørs viftemotor)	
RHz	: Nominell driftsfrekvens	[Hz]
FLA	: Full belastningsampere	[A]
kW	: Viftemotorens nominelle effekt	[kW]
COMP	: Kompressor	

MERKNADER

- RLA er basert på følgende forhold.
 - Utendørstemperatur-35 °C DB
 - Innendørstemperatur 27 °C DB / 19 °C WB
- Velg ledningsstørrelse i henhold til MCA.
- Den maksimalt tillatte spenningen som er ubalansert mellom fasene, er 2 %.
- Bruk en effektbryter i stedet for en sikring.