FXMQ-MA

Unit Size	Nominal capacity	Outdoor air temperature		Indoor air temperature °CDB					
				16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW
200	25.0	-19.8	-20.0	14.8	14.7	14.7	14.7	14.6	14.6
		-18.8	-19.0	15.2	15.2	15.1	15.1	15.1	15.0
		-16.7	-17.0	16.1	16.0	16.0	16.0	16.0	15.9
		-14.7	-15.0	17.0	16.9	16.9	16.9	16.8	16.8
		-12.6	-13.0	17.9	17.8	17.8	17.7	17.7	17.7
		-10.5	-11.0	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6
		-9.5	-10.0	19.2	19.1	19.1	19.1	19.0	19.0
		-8.5	-9.1	19.6	19.5	19.5	19.5	19.4	19.4
		-7.0	-7.6	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1
		-5.0	-5.6	21.1	21.1	21.0	21.0	21.0	20.9
		-3.0	-3.7	22.0	21.9	21.9	21.9	21.8	21.8
		0.0	-0.7	23.3	23.2	23.2	23.2	23.2	21.8
		3.0	2.2	24.6	24.5	24.5	24.2	23.4	21.8
		5.0	4.1	25.4	25.4	25.0	24.2	23.4	21.8
		7.0	6.0	26.2	26.2	25.0	24.2	23.4	21.8
		9.0	7.9	27.1	26.6	25.0	24.2	23.4	21.8
		11.0	9.8	27.9	26.6	25.0	24.2	23.4	21.8
		13.0	11.8	28.2	26.6	25.0	24.2	23.4	21.8
		15.0	13.7	28.2	26.6	25.0	24.2	23.4	21.8
250	31.5	-19.8	-20.0	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4
		-18.8	-19.0	19.2	19.1	19.0	19.0	19.0	18.9
		-16.7	-17.0	20.3	20.2	20.2	20.1	20.1	20.0
		-14.7	-15.0	21.4	21.3	21.3	21.2	21.2	21.2
		-12.6	-13.0	22.5	22.4	22.4	22.4	22.3	22.3
		-10.5	-11.0	23.6	23.6	23.5	23.5	23.4	23.4
		-9.5	-10.0	24.2	24.1	24.1	24.0	24.0	23.9
		-8.5	-9.1	24.7	24.6	24.6	24.5	24.5	24.4
		-7.0	-7.6	25.5	25.4	25.4	25.4	25.3	25.3
		-5.0	-5.6	26.6	26.6	26.5	26.5	26.4	26.4
		-3.0	-3.7	27.7	27.6	27.6	27.5	27.5	27.5
		0.0	-0.7	29.3	29.3	29.2	29.2	29.2	27.5
		3.0	2.2	31.0	30.9	30.8	30.5	29.5	27.5
		5.0	4.1	32.0	32.0	31.5	30.5	29.5	27.5
		7.0	6.0	33.1	33.0	31.5	30.5	29.5	27.5
		9.0	7.9	34.1	33.5	31.5	30.5	29.5	27.5
		11.0	9.8	35.2	33.5	31.5	30.5	29.5	27.5
		13.0	11.8	35.5	33.5	31.5	30.5	29.5	27.5
		15.0	13.7	35.5	33.5	31.5	30.5	29.5	27.5