Units				Power supply		IFM		Input (W)	
Model	Hz	Volts	Voltage range	MCA	MFA	KW	FLA	Cooling	Heating
FXNQ20P	50	220-240	Max. 264 Min. 198	0.3	15	0.015	0.2	49	49
FXNQ25P				0.3	15	0.015	0.2	49	49
FXNQ32P				0.6	15	0.025	0.5	90	90
FXNQ40P				0.6	15	0.025	0.5	90	90
FXNQ50P				0.6	15	0.035	0.5	110	110
FXNQ63P				0.6	15	0.035	0.5	110	110

SYMBOLS

MCA : Min. Circuit Amps. (A)
MFA : Max. Fuse Amps. (See note 5)
kW : Fan Motor Rated Output (kW)
FLA : Full Load Amps. (A)
IFM : Indoor Fan Motor

NOTES

1. Voltage range
   Units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminals is not below or above listed range limits.
2. Maximum allowable voltage unbalance between phases is 2%
3. MCA/MFA
   MCA + 1.25 X FLA
   MFA ≦ 4 X FLA
   (next lower standard fuse rating. Min. 15A)
4. Select wire size based on the MCA.
5. Instead of fuse, use Circuit Breaker.