REYQ20P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	650	10	49.0	6.86	58.5	8.40	67.9	9.99	70.4	9.99	71.3	9.99	73.1	9.99	74.8	9.99
	(72.67)	12	49.0	6.99	58.5	8.56	67.9	10.2	69.5	10.2	70.4	10.2	72.1	10.2	73.9	10.2
		14	49.0	7.12	58.5	8.72	67.7	10.3	68.6	10.3	69.5	10.3	71.2	10.3	73.0	10.3
		16	49.0	7.26	58.5	8.89	66.8	10.3	67.7	10.3	68.6	10.3	70.3	10.3	72.1	10.3
		18	49.0	7.40	58.5	9.07	65.9	10.7	66.8	10.7	67.7	10.8	69.4	10.9	71.2	11.0
		20	49.0	7.55	58.5	9.66	65.0	11.2	65.9	11.2	66.7	11.3	68.5	11.4	70.3	11.5
		21	49.0	7.76	58.5	10.0	64.5	11.4	65.4	11.5	66.3	11.5	68.1	11.7	69.8	11.8
		23	49.0	8.31	58.5	10.7	63.6	11.9	64.5	12.0	65.4	12.1	67.1	12.2	68.9	12.3
		25	49.0	8.88	58.5	11.5	62.7	12.5	63.6	12.5	64.5	12.6	66.2	12.7	68.0	12.9
		27	49.0	9.49	58.5	12.3	61.8	13.0	62.7	13.1	63.6	13.1	65.3	13.3	67.1	13.4
		29	49.0	10.1	58.5	13.1	60.9	13.5	61.8	13.6	62.7	13.7	64.4	13.8	66.2	14.0
		31	49.0	10.8	58.2	13.9	60.0	14.1	60.9	14.1	61.7	14.2	63.5	14.4	65.3	14.5
		33	49.0	11.5	57.3	14.4	59.1	14.6	59.9	14.7	60.8	14.7	62.6	14.9	64.4	15.1
		35	49.0	12.3	56.4	14.9	58.2	15.1	59.0	15.2	59.9	15.3	61.7	15.5	63.5	15.6
		37	49.0	13.1	55.5	15.5	57.2	15.7	58.1	15.7	59.0	15.8	60.8	16.0	62.6	16.2
		39	49.0	13.9	54.6	16.0	56.3	16.2	57.2	16.3	58.1	16.4	59.9	16.6	61.6	16.8
120	600	10	45.3	6.27	54.0	7.66	62.7	9.10	67.1	9.84	70.2	9.84	71.8	9.84	73.4	9.84
	(67.08)	12	45.3	6.38	54.0	7.80	62.7	9.28	67.1	10.0	69.3	10.0	70.9	10.0	72.5	10.0
		14	45.3	6.50	54.0	7.95	62.7	9.45	67.1	10.2	68.4	10.2	70.0	10.2	71.6	10.2
		16	45.3	6.63	54.0	8.10	62.7	9.64	66.6	10.3	67.4	10.3	69.1	10.3	70.7	10.3
		18	45.3	6.75	54.0	8.26	62.7	9.97	65.7	10.6	66.5	10.7	68.2	10.8	69.8	10.9
		20	45.3	6.89	54.0	8.59	62.7	10.7	64.8	11.2	65.6	11.2	67.3	11.3	68.9	11.4
		21	45.3	6.96	54.0	8.90	62.7	11.1	64.4	11.4	65.2	11.5	66.8	11.6	68.4	11.7
		23	45.3	7.43	54.0	9.53	62.6	11.9	63.4	11.9	64.3	12.0	65.9	12.1	67.5	12.2
		25	45.3	7.94	54.0	10.2	61.7	12.4	62.5	12.5	63.4	12.5	65.0	12.6	66.6	12.8
		27	45.3	8.47	54.0	10.9	60.8	12.9	61.6	13.0	62.4	13.0	64.1	13.2	65.7	13.3
		29	45.3	9.04	54.0	11.7	59.9	13.4	60.7	13.5	61.5	13.6	63.2	13.7	64.8	13.8
		31	45.3	9.63	54.0	12.4	59.0	14.0	59.8	14.0	60.6	14.1	62.3	14.3	63.9	14.4
		33	45.3	10.3	54.0	13.3	58.1	14.5	58.9	14.6	59.7	14.6	61.4	14.8	63.0	14.9
		35	45.3	10.9	54.0	14.1	57.2	15.0	58.0	15.1	58.8	15.2	60.4	15.3	62.1	15.5
		37	45.3	11.6	54.0	15.1	56.3	15.6	57.1	15.6	57.9	15.7	59.5	15.9	61.2	16.1
		39	45.3	12.4	53.7	15.9	55.4	16.1	56.2	16.2	57.0	16.3	58.6	16.4	60.3	16.6
110	550	10	41.5	5.69	49.5	6.93	57.5	8.23	61.5	8.90	65.5	9.57	70.6	9.80	72.1	9.80
	(61.49)	12	41.5	5.79	49.5	7.06	57.5	8.39	61.5	9.07	65.5	9.75	69.6	9.98	71.1	9.98
		14	41.5	5.90	49.5	7.19	57.5	8.55	61.5	9.24	65.5	9.94	68.7	10.2	70.2	10.2
		16	41.5	6.01	49.5	7.33	57.5	8.71	61.5	9.42	65.5	10.1	67.8	10.3	69.3	10.3
		18	41.5	6.12	49.5	7.48	57.5	8.89	61.5	9.68	65.4	10.6	66.9	10.7	68.4	10.8
		20	41.5	6.24	49.5	7.63	57.5	9.42	61.5	10.4	64.5	11.1	66.0	11.2	67.5	11.3
		21	41.5	6.30	49.5	7.86	57.5	9.75	61.5	10.8	64.1	11.4	65.6	11.5	67.1	11.6
		23	41.5	6.60	49.5	8.41	57.5	10.5	61.5	11.6	63.2	11.9	64.6	12.0	66.1	12.1
		25	41.5	7.05	49.5	9.00	57.5	11.2	61.5	12.4	62.2	12.4	63.7	12.5	65.2	12.7
		27	41.5	7.52	49.5	9.61	57.5	12.0	60.6	12.9	61.3	13.0	62.8	13.1	64.3	13.2
		29	41.5	8.01	49.5	10.3	57.5	12.8	59.7	13.4	60.4	13.5	61.9	13.6	63.4	13.7
		31	41.5	8.53	49.5	10.9	57.5	13.7	58.8	13.9	59.5	14.0	61.0	14.1	62.5	14.3
		33	41.5	9.08	49.5	11.7	57.1	14.4	57.9	14.5	58.6	14.5	60.1	14.7	61.6	14.8
		35	41.5	9.66	49.5	12.4	56.2	14.9	56.9	15.0	57.7	15.1	59.2	15.2	60.7	15.4
		37	41.5	10.3	49.5	13.2	55.3	15.5	56.0	15.5	56.8	15.6	58.3	15.8	59.8	15.9
		39	41.5	10.9	49.5	14.1	54.4	16.0	55.1	16.1	55.9	16.1	57.4	16.3	58.9	16.5
100	500	10	37.7	5.13	45.0	6.23	52.3	7.38	55.9	7.97	59.5	8.57	66.8	9.80	70.7	9.80
	(55.90)	12	37.7	5.22	45.0	6.34	52.3	7.51	55.9	8.12	59.5	8.73	66.8	9.98	69.8	9.98
		14	37.7	5.32	45.0	6.46	52.3	7.66	55.9	8.27	59.5	8.90	66.8	10.2	68.8	10.2
		16	37.7	5.41	45.0	6.58	52.3	7.81	55.9	8.44	59.5	9.07	66.6	10.3	67.9	10.3
		18	37.7	5.51	45.0	6.71	52.3	7.96	55.9	8.60	59.5	9.25	65.7	10.6	67.0	10.7
		20	37.7	5.62	45.0	6.84	52.3	8.20	55.9	9.04	59.5	9.91	64.8	11.2	66.1	11.2
		21	37.7	5.67	45.0	6.91	52.3	8.49	55.9	9.36	59.5	10.3	64.3	11.4	65.7	11.5
		23	37.7	5.82	45.0	7.37	52.3	9.10	55.9	10.0	59.5	11.0	63.4	11.9	64.8	12.0
		25	37.7	6.21	45.0	7.87	52.3	9.73	55.9	10.7	59.5	11.8	62.5	12.5	63.8	12.6
		27	37.7	6.62	45.0	8.40	52.3	10.4	55.9	11.5	59.5	12.6	61.6	13.0	62.9	13.1
		29	37.7	7.05	45.0	8.96	52.3	11.1	55.9	12.3	59.3	13.4	60.7	13.5	62.0	13.6
		31	37.7	7.50	45.0	9.55	52.3	11.9	55.9	13.1	58.4	13.9	59.8	14.0	61.1	14.2
		33	37.7	7.98	45.0	10.2	52.3	12.6	55.9	14.0	57.5	14.4	58.9	14.6	60.2	14.7
		35	37.7	8.48	45.0	10.8	52.3	13.5	55.9	14.9	56.6	15.0	57.9	15.1	59.3	15.2
		37	37.7	9.01	45.0	11.5	52.3	14.4	55.0	15.4	55.7	15.5	57.0	15.6	58.4	15.8
		39	37.7	9.57	45.0	12.3	52.3	15.3	54.1	16.0	54.8	16.0	56.1	16.2	57.5	16.3

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.