REYQ30P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	975	10	74.6	12.2	88.9	15.0	103	17.8	107	17.8	108	17.8	111	17.8	114	17.8
	(110.50)	12	74.6	12.5	88.9	15.3	103	18.2	106	18.2	107	18.2	110	18.2	112	18.2
		14	74.6	12.7	88.9	15.6	103	18.4	104	18.4	106	18.4	108	18.4	111	18.4
		16	74.6	13.0	88.9	15.9	102	18.3	103	18.4	104	18.4	107	18.4	110	18.4
		18	74.6	13.2	88.9	16.2	100	19.0	102	19.1	103	19.2	106	19.4	108	19.6
		20	74.6	13.5	88.9	17.2	98.8	19.9	100	20.0	101	20.1	104	20.3	107	20.5
		21	74.6	13.8	88.9	17.9	98.1	20.4	99.5	20.5	101	20.6	103	20.8	106	21.0
		23	74.6	14.8	88.9	19.1	96.7	21.3	98.1	21.4	99.4	21.5	102	21.8	105	22.0
		25	74.6	15.9	88.9	20.5	95.3	22.3	96.7	22.4	98.0	22.5	101	22.7	103	23.0
		27	74.6	16.9	88.9	21.9	94.0	23.2	95.3	23.3	96.6	23.4	99.3	23.7	102	23.9
		29	74.6	18.1	88.9	23.4	92.6	24.1	93.9	24.3	95.3	24.4	98.0	24.7	101	24.9
		31	74.6	19.3	88.5	24.8	91.2	25.1	92.5	25.2	93.9	25.4	96.6	25.6	99.3	25.9
		33	74.6	20.5	87.1	25.7	89.8	26.0	91.2	26.2	92.5	26.3	95.2	26.6	97.9	26.9
		35	74.6	21.9	85.7	26.7	88.4	27.0	89.8	27.1	91.1	27.3	93.8	27.6	96.5	27.9
		37	74.6	23.3	84.4	27.6	87.0	27.9	88.4	28.1	89.7	28.3	92.4	28.6	95.1	28.9
		39	74.6	24.8	83.0	28.6	85.7	28.9	87.0	29.1	88.4	29.3	91.0	29.6	93.7	29.9
120	900	10	68.8	11.2	82.1	13.7	95.4	16.3	102	17.6	107	17.6	109	17.6	112	17.6
	(102.00)	12	68.8	11.4	82.1	13.9	95.4	16.6	102	17.9	105	17.9	108	17.9	110	17.9
		14	68.8	11.6	82.1	14.2	95.4	16.9	102	18.2	104	18.2	106	18.2	109	18.2
		16	68.8	11.8	82.1	14.5	95.4	17.2	101	18.4	103	18.4	105	18.4	108	18.4
		18	68.8	12.1	82.1	14.8	95.4	17.8	99.9	19.0	101	19.1	104	19.3	106	19.4
		20	68.8	12.3	82.1	15.3	95.4	19.1	98.6	19.9	99.8	20.0	102	20.2	105	20.4
		21	68.8	12.4	82.1	15.9	95.4	19.8	97.9	20.4	99.1	20.5	102	20.7	104	20.9
		23	68.8	13.3	82.1	17.0	95.2	21.2	96.5	21.3	97.7	21.4	100	21.6	103	21.8
		25	68.8	14.2	82.1	18.2	93.9	22.1	95.1	22.2	96.3	22.4	98.8	22.6	101	22.8
		27	68.8	15.1	82.1	19.5	92.5	23.1	93.7	23.2	95.0	23.3	97.4	23.5	99.9	23.7
		29	68.8	16.1	82.1	20.8	91.1	24.0	92.3	24.1	93.6	24.2	96.1	24.5	98.5	24.7
		31	68.8	17.2	82.1	22.2	89.7	24.9	90.9	25.1	92.2	25.2	94.7	25.4	97.2	25.7
		33	68.8	18.3	82.1	23.7	88.3	25.9	89.6	26.0	90.8	26.1	93.3	26.4	95.8	26.7
		35	68.8	19.5	82.1	25.2	86.9	26.8	88.2	27.0	89.4	27.1	91.9	27.4	94.4	27.7
		37	68.8	20.8	82.1	26.9	85.6	27.8	86.8	27.9	88.0	28.1	90.5	28.4	93.0	28.7
		39	68.8	22.1	81.7	28.4	84.2	28.7	85.4	28.9	86.7	29.0	89.1	29.4	91.6	29.7
110	825	10	63.1	10.2	75.3	12.4	87.4	14.7	93.5	15.9	99.6	17.1	107	17.5	110	17.5
	(93.50)	12	63.1	10.3	75.3	12.6	87.4	15.0	93.5	16.2	99.6	17.4	106	17.8	108	17.8
		14	63.1	10.5	75.3	12.8	87.4	15.3	93.5	16.5	99.6	17.7	105	18.2	107	18.2
		16	63.1	10.7	75.3	13.1	87.4	15.6	93.5	16.8	99.6	18.1	103	18.4	105	18.4
		18	63.1	10.9	75.3	13.3	87.4	15.9	93.5	17.3	99.5	19.0	102	19.1	104	19.3
		20	63.1	11.1	75.3	13.6	87.4	16.8	93.5	18.6	98.1	19.9	100	20.1	103	20.2
		21	63.1	11.3	75.3	14.0	87.4	17.4	93.5	19.2	97.4	20.3	99.7	20.5	102	20.7
		23	63.1	11.8	75.3	15.0	87.4	18.7	93.5	20.6	96.0	21.3	98.3	21.5	101	21.6
		25	63.1	12.6	75.3	16.1	87.4	20.0	93.5	22.1	94.6	22.2	96.9	22.4	99.2	22.6
		27	63.1	13.4	75.3	17.2	87.4	21.4	92.1	23.0	93.3	23.1	95.5	23.3	97.8	23.6
		29	63.1	14.3	75.3	18.3	87.4	22.8	90.7	24.0	91.9	24.1	94.2	24.3	96.4	24.5
		31	63.1	15.2	75.3	19.5	87.4	24.4	89.4	24.9	90.5	25.0	92.8	25.2	95.0	25.5
		33	63.1	16.2	75.3	20.8	86.8	25.7	88.0	25.8	89.1	26.0	91.4	26.2	93.7	26.5
		35	63.1	17.2	75.3	22.2	85.5	26.7	86.6	26.8	87.7	26.9	90.0	27.2	92.3	27.4
		37	63.1	18.3	75.3	23.6	84.1	27.6	85.2	27.7	86.3	27.9	88.6	28.1	90.9	28.4
		39	63.1	19.5	75.3	25.2	82.7	28.5	83.8	28.7	85.0	28.8	87.2	29.1	89.5	29.4
100	750	10	57.4	9.17	68.4	11.1	79.5	13.2	85.0	14.2	90.5	15.3	102	17.5	107	17.5
	(85.00)	12	57.4	9.33	68.4	11.3	79.5	13.4	85.0	14.5	90.5	15.6	102	17.8	106	17.8
		14	57.4	9.49	68.4	11.5	79.5	13.7	85.0	14.8	90.5	15.9	102	18.2	105	18.2
		16	57.4	9.66	68.4	11.7	79.5	13.9	85.0	15.1	90.5	16.2	101	18.4	103	18.4
		18	57.4	9.84	68.4	12.0	79.5	14.2	85.0	15.4	90.5	16.5	99.9	19.0	102	19.1
		20	57.4	10.0	68.4	12.2	79.5	14.6	85.0	16.1	90.5	17.7	98.5	19.9	101	20.1
		21	57.4	10.1	68.4	12.3	79.5	15.2	85.0	16.7	90.5	18.3	97.8	20.4	99.9	20.5
		23	57.4	10.4	68.4	13.1	79.5	16.2	85.0	17.9	90.5	19.7	96.4	21.3	98.5	21.5
		25	57.4	11.1	68.4	14.1	79.5	17.4	85.0	19.2	90.5	21.1	95.0	22.2	97.1	22.4
		27	57.4	11.8	68.4	15.0	79.5	18.6	85.0	20.5	90.5	22.5	93.6	23.2	95.7	23.4
		29	57.4	12.6	68.4	16.0	79.5	19.8	85.0	21.9	90.2	23.9	92.3	24.1	94.3	24.3
		31	57.4	13.4	68.4	17.0	79.5	21.2	85.0	23.4	88.8	24.8	90.9	25.1	92.9	25.3
		33	57.4	14.2	68.4	18.2	79.5	22.6	85.0	24.9	87.4	25.8	89.5	26.0	91.6	26.2
		35	57.4	15.1	68.4	19.3	79.5	24.0	85.0	26.6	86.0	26.7	88.1	27.0	90.2	27.2
		37	57.4	16.1	68.4	20.6	79.5	25.6	83.6	27.5	84.7	27.7	86.7	27.9	88.8	28.2
		39	57.4	17.1	68.4	21.9	79.5	27.3	82.2	28.5	83.3	28.6	85.3	28.9	87.4	29.1

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.