REYQ30P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	260 (29.12)	-19.8	-20.0	57.0	13.7	56.8	14.9	56.6	16.1	56.5	16.7	56.4	17.3	56.1	18.5
		-18.8	-19.0	58.0	14.1	57.8	15.3	57.6	16.4	57.5	17.0	57.4	17.6	57.2	18.8
		-16.7	-17.0	60.3	14.9	60.0	16.0	59.8	17.2	59.7	17.8	59.6	18.3	59.4	19.5
		-13.7	-15.0	62.7	15.7	62.5	16.8	62.3	17.9	62.2	18.5	62.1	19.0	61.9	20.1
		-11.8	-13.0	65.5	16.6	65.3	17.6	65.0	18.7	64.9	19.2	64.8	19.7	64.6	20.8
		-9.8	-11.0	68.5	17.5	68.3	18.5	68.0	19.5	67.9	20.0	67.8	20.4	67.6	21.4
		-9.5	-10.0	70.1	17.9	69.8	18.9	69.6	19.8	69.5	20.3	69.4	20.8	69.2	21.8
		-8.5	-9.1	71.5	18.3	71.3	19.2	71.1	20.2	71.0	20.6	70.9	21.1	70.7	22.1
		-7.0	-7.6	74.1	18.9	73.9	19.8	73.7	20.7	73.6	21.2	73.5	21.6	73.3	22.5
		-5.0	-5.6	77.8	19.7	77.6	20.5	77.4	21.4	77.2	21.9	77.1	22.3	76.9	23.2
		-3.0	-3.7	81.5	20.4	81.3	21.2	81.1	22.1	81.0	22.5	80.8	22.9	80.6	23.7
		0.0	-0.7	87.8	21.5	87.6	22.3	87.4	23.1	87.3	23.4	87.2	23.8	87.0	24.6
		3.0	2.2	94.5	22.5	94.3	23.2	94.0	23.9	93.9	24.3	93.8	24.7	93.6	25.4
		5.0	4.1	99.1	23.1	98.9	23.8	98.7	24.5	98.6	24.8	98.5	25.2	98.3	25.8
		7.0	6.0	104	23.7	104	24.4	104	25.0	103	25.3	103	25.7	103	26.3
		9.0	7.9	109	24.3	109	24.9	109	25.5	109	25.8	108	26.1	108	26.5
		11.0	9.8	114	24.8	114	25.4	114	26.0	114	26.3	114	26.6	108	25.0
		13.0	11.8	120	25.3	120	25.9	120	26.4	120	26.6	116	25.6	108	23.5
		15.0	13.7	126	25.8	126	26.3	124	26.1	120	25.1	116	24.1	108	22.2
120	240 (26.88)	-19.8	-20.0	56.7	15.3	56.5	16.4	56.3	17.5	56.2	18.1	56.1	18.7	55.9	19.8
		-18.8	-19.0	57.7	15.7	57.5	16.8	57.3	17.9	57.2	18.4	57.1	19.0	56.9	20.1
		-16.7	-17.0	60.0	16.4	59.8	17.5	59.6	18.5	59.5	19.1	59.4	19.6	59.2	20.7
		-13.7	-15.0	62.5	17.2	62.3	18.2	62.1	19.2	62.0	19.7	61.9	20.3	61.7	21.3
		-11.8	-13.0	65.2	18.0	65.0	19.0	64.8	19.9	64.7	20.4	64.6	20.9	64.4	21.9
		-9.8	-11.0	68.2	18.8	68.0	19.7	67.8	20.6	67.7	21.1	67.6	21.6	67.4	22.5
		-9.5	-10.0	69.8	19.2	69.6	20.1	69.4	21.0	69.3	21.4	69.2	21.9	69.0	22.8
		-8.5	-9.1	71.2	19.5	71.0	20.4	70.8	21.3	70.7	21.7	70.6	22.2	70.4	23.1
		-7.0	-7.6	73.8	20.1	73.6	21.0	73.4	21.8	73.3	22.2	73.2	22.7	73.0	23.5
		-5.0	-5.6	77.5	20.9	77.3	21.7	77.1	22.5	77.0	22.9	76.9	23.3	76.7	24.1
		-3.0	-3.7	81.2	21.5	81.0	22.3	80.8	23.1	80.7	23.5	80.6	23.8	80.4	24.6
		0.0	-0.7	87.5	22.6	87.3	23.3	87.1	24.0	87.0	24.3	86.9	24.7	86.7	25.4
		3.0	2.2	94.2	23.5	94.0	24.1	93.8	24.8	93.7	25.1	93.6	25.5	93.4	26.1
		5.0	4.1	98.8	24.1	98.6	24.7	98.4	25.3	98.3	25.6	98.2	25.9	98.0	26.6
		7.0	6.0	104	24.6	104	25.2	103	25.8	103	26.1	103	26.4	99.4	25.5
		9.0	7.9	109	25.1	109	25.7	108	26.2	108	26.5	107	26.2	99.4	24.1
		11.0	9.8	114	25.6	114	26.1	114	26.7	110	25.7	107	24.7	99.4	22.7
		13.0	11.8	120	26.1	120	26.6	114	25.2	110	24.2	107	23.2	99.4	21.4
		15.0	13.7	126	26.5	121	25.6	114	23.7	110	22.8	107	22.0	99.4	20.2
110	220 (24.64)	-19.8	-20.0	56.4	16.9	56.2	18.0	56.1	19.0	56.0	19.5	55.9	20.0	55.7	21.0
		-18.8	-19.0	57.4	17.3	57.3	18.3	57.1	19.3	57.0	19.8	56.9	20.3	56.7	21.3
		-16.7	-17.0	59.7	18.0	59.5	18.9	59.3	19.9	59.2	20.4	59.1	20.9	58.9	21.8
		-13.7	-15.0	62.2	18.7	62.0	19.6	61.8	20.6	61.7	21.0	61.6	21.5	61.4	22.4
		-11.8	-13.0	64.9	19.4	64.7	20.3	64.5	21.2	64.4	21.6	64.3	22.1	64.2	23.0
		-9.8	-11.0	67.9	20.2	67.7	21.0	67.5	21.8	67.4	22.3	67.3	22.7	67.1	23.5
		-9.5	-10.0	69.5	20.5	69.3	21.3	69.1	22.2	69.0	22.6	68.9	23.0	68.7	23.8
		-8.5	-9.1	71.0	20.8	70.8	21.6	70.6	22.4	70.5	22.8	70.4	23.2	70.2	24.1
		-7.0	-7.6	73.5	21.4	73.3	22.1	73.2	22.9	73.1	23.3	73.0	23.7	72.8	24.5
		-5.0	-5.6	77.2	22.0	77.0	22.8	76.8	23.5	76.7	23.9	76.6	24.3	76.5	25.0
		-3.0	-3.7	80.9	22.7	80.7	23.4	80.5	24.1	80.5	24.4	80.4	24.8	80.2	25.5
		0.0	-0.7	87.2	23.6	87.1	24.3	86.9	24.9	86.8	25.2	86.7	25.6	86.5	26.2
		3.0	2.2	93.9	24.4	93.7	25.1	93.5	25.7	93.4	26.0	93.3	26.3	91.1	25.9
		5.0	4.1	98.5	25.0	98.4	25.5	98.2	26.1	98.1	26.4	97.8	26.6	91.1	24.4
		7.0	6.0	103	25.5	103	26.0	103	26.6	101	26.1	97.8	25.1	91.1	23.0
		9.0	7.9	109	25.9	108	26.5	105	25.6	101	24.6	97.8	23.6	91.1	21.7
		11.0	9.8	114	26.4	111	26.0	105	24.1	101	23.2	97.8	22.3	91.1	20.5
		13.0	11.8	118	26.2	111	24.4	105	22.7	101	21.8	97.8	21.0	91.1	19.3
		15.0	13.7	118	24.7	111	23.1	105	21.4	101	20.6	97.8	19.8	91.1	18.3
100	200 (22.40)	-19.8	-20.0	56.1	18.6	56.0	19.5	55.8	20.4	55.7	20.9	55.6	21.4	55.5	22.3
		-18.8	-19.0	57.2	18.9	57.0	19.8	56.8	20.7	56.7	21.2	56.6	21.6	56.5	22.5
		-16.7	-17.0	59.4	19.5	59.2	20.4	59.0	21.3	59.0	21.7	58.9	22.2	58.7	23.0
		-13.7	-15.0	61.9	20.2	61.7	21.0	61.5	21.9	61.4	22.3	61.4	22.7	61.2	23.5
		-11.8	-13.0	64.6	20.8	64.4	21.6	64.3	22.5	64.2	22.9	64.1	23.3	63.9	24.1
		-9.8	-11.0	67.6	21.5	67.4	22.3	67.3	23.0	67.2	23.4	67.1	23.8	66.9	24.6
		-9.5	-10.0	69.2	21.8	69.0	22.6	68.8	23.3	68.8	23.7	68.7	24.1	68.5	24.8
		-8.5	-9.1	70.7	22.1	70.5	22.8	70.3	23.6	70.2	23.9	70.2	24.3	70.0	25.0
		-7.0	-7.6	73.2	22.6	73.1	23.3	72.9	24.0	72.8	24.4	72.7	24.7	72.6	25.4
		-5.0	-5.6	76.9	23.2	76.7	23.9	76.6	24.6	76.5	24.9	76.4	25.2	76.2	25.9
		-3.0	-3.7	80.6	23.8	80.5	24.4	80.3	25.1	80.2	25.4	80.1	25.7	80.0	26.3
		0.0	-0.7	86.9	24.6	86.8	25.2	86.6	25.8	86.5	26.1	86.4	26.4	82.8	25.3
		3.0	2.2	93.6	25.4	93.4	26.0	93.3	26.5	91.9	26.2	88.9	25.2	82.8	23.1
		5.0	4.1	98.2	25.9	98.1	26.4	95.0	25.7	91.9	24.7	88.9	23.7	82.8	21.8
		7.0	6.0	103	26.3	101	26.1	95.0	24.2	91.9	23.3	88.9	22.4	82.8	20.6
		9.0	7.9	107	26.4	101	24.6	95.0	22.8	91.9	22.0	88.9	21.1	82.8	19.5
		11.0	9.8	107	24.9	101	23.2	95.0	21.5	91.9	20.7	88.9	19.9	82.8	18.4
		13.0	11.8	107	23.4	101	21.8	95.0	20.3	91.9	19.6	88.9	18.8	82.8	17.4
		15.0	13.7	107	22.1	101	20.6	95.0	19.2	91.9	18.5	88.9	17.8	82.8	16.5

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.