REYQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1040 (117.00)	-19.8	-20.0	61.3	15.6	61.1	16.9	60.9	18.2	60.8	18.8	60.7	19.5	60.4	20.8
		-18.8	-19.0	62.4	16.0	62.2	17.3	62.0	18.6	61.9	19.2	61.8	19.8	61.5	21.1
		-16.7	-17.0	64.8	16.9	64.6	18.1	64.4	19.4	64.3	20.0	64.2	20.6	63.9	21.8
		-13.7	-15.0	67.5	17.8	67.3	19.0	67.1	20.2	67.0	20.7	66.8	21.3	66.6	22.5
		-11.8	-13.0	70.5	18.7	70.2	19.9	70.0	21.0	69.9	21.5	69.8	22.1	69.6	23.2
		-9.8	-11.0	73.7	19.6	73.5	20.7	73.2	21.8	73.1	22.3	73.0	22.8	72.8	23.9
		-9.5	-10.0	75.4	20.1	75.2	21.1	74.9	22.2	74.8	22.7	74.7	23.2	74.5	24.3
		-8.5	-9.1	77.0	20.5	76.8	21.5	76.5	22.5	76.4	23.0	76.3	23.5	76.1	24.6
		-7.0	-7.6	79.8	21.2	79.6	22.1	79.3	23.1	79.2	23.6	79.1	24.1	78.9	25.1
		-5.0	-5.6	83.7	22.0	83.5	22.9	83.3	23.9	83.2	24.3	83.0	24.8	82.8	25.7
		-3.0	-3.7	87.7	22.8	87.5	23.7	87.3	24.6	87.2	25.0	87.0	25.5	86.8	26.3
		0.0	-0.7	94.6	24.0	94.3	24.8	94.1	25.6	94.0	26.0	93.9	26.4	93.6	27.3
		3.0	2.2	102	25.1	101	25.8	101	26.6	101	27.0	101	27.3	101	28.1
		5.0	4.1	107	25.7	106	26.4	106	27.2	106	27.5	106	27.9	106	28.6
		7.0	6.0	112	26.3	112	27.0	112	27.7	111	28.1	111	28.4	111	29.1
		9.0	7.9	117	26.9	117	27.6	117	28.2	117	28.6	117	28.9	113	28.3
		11.0	9.8	123	27.5	123	28.1	123	28.7	123	29.0	122	29.0	113	26.6
		13.0	11.8	130	28.0	129	28.6	129	29.2	126	28.4	122	27.3	113	25.0
		15.0	13.7	136	28.5	136	29.1	130	27.9	126	26.8	122	25.7	113	23.7
120	960 (108.00)	-19.8	-20.0	61.0	17.4	60.8	18.5	60.6	19.7	60.5	20.3	60.4	20.9	60.2	22.1
		-18.8	-19.0	62.1	17.7	61.9	18.9	61.7	20.1	61.6	20.7	61.5	21.3	61.3	22.4
		-16.7	-17.0	64.5	18.6	64.3	19.7	64.1	20.8	64.0	21.4	63.9	21.9	63.7	23.1
		-13.7	-15.0	67.2	19.4	67.0	20.5	66.8	21.6	66.7	22.1	66.6	22.6	66.4	23.7
		-11.8	-13.0	70.2	20.2	70.0	21.3	69.7	22.3	69.6	22.8	69.5	23.3	69.3	24.4
		-9.8	-11.0	73.4	21.1	73.2	22.1	73.0	23.1	72.9	23.5	72.7	24.0	72.5	25.0
		-9.5	-10.0	75.1	21.5	74.9	22.5	74.7	23.4	74.6	23.9	74.5	24.4	74.2	25.3
		-8.5	-9.1	76.7	21.9	76.5	22.8	76.3	23.7	76.2	24.2	76.1	24.7	75.8	25.6
		-7.0	-7.6	79.5	22.5	79.3	23.4	79.1	24.3	78.9	24.7	78.8	25.2	78.6	26.1
		-5.0	-5.6	83.4	23.3	83.2	24.1	83.0	25.0	82.9	25.4	82.8	25.9	82.6	26.7
		-3.0	-3.7	87.4	24.0	87.2	24.8	87.0	25.6	86.9	26.0	86.8	26.5	86.6	27.3
		0.0	-0.7	94.2	25.1	94.0	25.8	93.8	26.6	93.7	27.0	93.6	27.4	93.4	28.1
		3.0	2.2	101	26.1	101	26.8	101	27.5	101	27.8	101	28.2	101	28.9
		5.0	4.1	106	26.7	106	27.4	106	28.0	106	28.4	106	28.7	105	28.9
		7.0	6.0	112	27.3	111	27.9	111	28.5	111	28.8	111	29.2	105	27.2
		9.0	7.9	117	27.8	117	28.4	117	29.0	116	29.1	112	27.9	105	25.7
		11.0	9.8	123	28.3	123	28.9	120	28.5	116	27.4	112	26.3	105	24.2
		13.0	11.8	129	28.8	128	28.9	120	26.8	116	25.8	112	24.8	105	22.8
		15.0	13.7	135	29.3	128	27.3	120	25.3	116	24.4	112	23.4	105	21.6
110	880 (99.00)	-19.8	-20.0	60.7	19.1	60.5	20.2	60.3	21.3	60.2	21.8	60.1	22.4	59.9	23.5
		-18.8	-19.0	61.8	19.5	61.6	20.5	61.4	21.6	61.3	22.1	61.2	22.7	61.1	23.8
		-16.7	-17.0	64.2	20.2	64.0	21.2	63.8	22.3	63.7	22.8	63.7	23.3	63.5	24.3
		-13.7	-15.0	66.9	21.0	66.7	22.0	66.5	23.0	66.4	23.4	66.3	23.9	66.1	24.9
		-11.8	-13.0	69.9	21.8	69.7	22.7	69.5	23.6	69.4	24.1	69.3	24.6	69.1	25.5
		-9.8	-11.0	73.1	22.5	72.9	23.4	72.7	24.3	72.6	24.8	72.5	25.2	72.3	26.1
		-9.5	-10.0	74.8	22.9	74.6	23.8	74.4	24.7	74.3	25.1	74.2	25.5	74.0	26.4
		-8.5	-9.1	76.4	23.2	76.2	24.1	76.0	25.0	75.9	25.4	75.8	25.8	75.6	26.7
		-7.0	-7.6	79.2	23.8	79.0	24.6	78.8	25.5	78.7	25.9	78.6	26.3	78.4	27.1
		-5.0	-5.6	83.1	24.5	82.9	25.3	82.7	26.1	82.6	26.5	82.5	26.9	82.3	27.7
		-3.0	-3.7	87.1	25.2	86.9	25.9	86.7	26.7	86.6	27.1	86.5	27.4	86.3	28.2
		0.0	-0.7	93.9	26.2	93.7	26.9	93.5	27.6	93.5	27.9	93.4	28.3	93.2	29.0
		3.0	2.2	101	27.1	101	27.7	101	28.4	101	28.7	101	29.0	95.9	27.6
		5.0	4.1	106	27.7	106	28.3	106	28.9	106	29.2	103	28.4	95.9	26.0
		7.0	6.0	111	28.2	111	28.8	110	29.0	106	27.8	103	26.7	95.9	24.5
		9.0	7.9	117	28.7	117	29.2	110	27.3	106	26.2	103	25.2	95.9	23.2
		11.0	9.8	123	29.2	117	27.7	110	25.7	106	24.7	103	23.8	95.9	21.9
		13.0	11.8	124	27.9	117	26.0	110	24.2	106	23.3	103	22.4	95.9	20.6
		15.0	13.7	124	26.4	117	24.6	110	22.8	106	22.0	103	21.2	95.9	19.5
100	800 (90.00)	-19.8	-20.0	60.4	20.8	60.2	21.8	60.1	22.8	60.0	23.3	59.9	23.8	59.7	24.8
		-18.8	-19.0	61.5	21.2	61.3	22.1	61.2	23.1	61.1	23.6	61.0	24.1	60.8	25.1
		-16.7	-17.0	63.9	21.9	63.7	22.8	63.6	23.7	63.5	24.2	63.4	24.7	63.2	25.6
		-13.7	-15.0	66.6	22.6	66.4	23.5	66.2	24.3	66.2	24.8	66.1	25.2	65.9	26.1
		-11.8	-13.0	69.5	23.3	69.4	24.1	69.2	25.0	69.1	25.4	69.0	25.8	68.8	26.7
		-9.8	-11.0	72.8	24.0	72.6	24.8	72.4	25.6	72.3	26.0	72.2	26.4	72.1	27.2
		-9.5	-10.0	74.5	24.3	74.3	25.1	74.1	25.9	74.0	26.3	73.9	26.7	73.8	27.5
		-8.5	-9.1	76.1	24.6	75.9	25.4	75.7	26.2	75.6	26.6	75.5	27.0	75.4	27.7
		-7.0	-7.6	78.9	25.1	78.7	25.9	78.5	26.6	78.4	27.0	78.3	27.4	78.2	28.1
		-5.0	-5.6	82.8	25.8	82.6	26.5	82.5	27.2	82.4	27.6	82.3	27.9	82.1	28.7
		-3.0	-3.7	86.8	26.4	86.6	27.1	86.5	27.8	86.4	28.1	86.3	28.4	86.1	29.1
		0.0	-0.7	93.6	27.3	93.4	27.9	93.3	28.6	93.2	28.9	93.1	29.2	87.1	27.0
		3.0	2.2	101	28.1	101	28.7	100	29.1	96.8	28.0	93.6	26.8	87.1	24.7
		5.0	4.1	106	28.6	106	29.2	100	27.4	96.8	26.3	93.6	25.3	87.1	23.3
		7.0	6.0	111	29.1	106	27.8	100	25.8	96.8	24.8	93.6	23.8	87.1	22.0
		9.0	7.9	113	28.1	106	26.2	100	24.3	96.8	23.4	93.6	22.5	87.1	20.7
		11.0	9.8	113	26.5	106	24.7	100	23.0	96.8	22.1	93.6	21.3	87.1	19.6
		13.0	11.8	113	24.9	106	23.3	100	21.6	96.8	20.8	93.6	20.1	87.1	18.5
		15.0	13.7	113	23.5	106	22.0	100	20.5	96.8	19.7	93.6	19.0	87.1	17.6

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante*

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.