REYQ38P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1235	10	93.9	14.4	112	17.6	130	20.9	135	20.9	136	20.9	140	20.9	143	20.9
	(139.10)	12	93.9	14.6	112	17.9	130	21.3	133	21.3	135	21.3	138	21.3	141	21.3
		14	93.9	14.9	112	18.3	130	21.6	131	21.6	133	21.6	136	21.6	140	21.6
		16	93.9	15.2	112	18.6	128	21.5	130	21.6	131	21.6	135	21.6	138	21.6
		18	93.9	15.5	112	19.0	126	22.3	128	22.4	129	22.5	133	22.7	136	23.0
		20	93.9	15.8	112	20.2	124	23.4	126	23.5	128	23.6	131	23.9	135	24.1
		21	93.9	16.2	112	21.0	123	23.9	125	24.1	127	24.2	130	24.4	134	24.7
		23	93.9	17.4	112	22.5	122	25.0	123	25.1	125	25.3	129	25.5	132	25.8
		25	93.9	18.6	112	24.1	120	26.1	122	26.3	123	26.4	127	26.7	130	26.9
		27	93.9	19.9	112	25.7	118	27.2	120	27.4	122	27.5	125	27.8	128	28.1
		29	93.9	21.2	112	27.5	117	28.3	118	28.5	120	28.6	123	28.9	127	29.2
		31	93.9	22.6	111	29.1	115	29.4	116	29.6	118	29.7	122	30.1	125	30.4
		33	93.9	24.1	110	30.2	113	30.5	115	30.7	116	30.9	120	31.2	123	31.6
		35	93.9	25.7	108	31.3	111	31.7	113	31.8	115	32.0	118	32.4	121	32.7
		37	93.9	27.3	106	32.4	110	32.8	111	33.0	113	33.2	116	33.5	120	33.9
		39	93.9	29.1	104	33.5	108	33.9	110	34.1	111	34.3	115	34.7	118	35.1
120	1140	10	86.7	13.1	103	16.0	120	19.1	128	20.6	134	20.6	137	20.6	141	20.6
	(128.40)	12	86.7	13.4	103	16.3	120	19.4	128	21.0	133	21.0	136	21.0	139	21.0
		14	86.7	13.6	103	16.6	120	19.8	128	21.4	131	21.4	134	21.4	137	21.4
		16	86.7	13.9	103	17.0	120	20.2	128	21.6	129	21.6	132	21.6	135	21.6
		18	86.7	14.1	103	17.3	120	20.9	126	22.3	127	22.4	130	22.6	134	22.8
		20	86.7	14.4	103	18.0	120	22.4	124	23.4	126	23.5	129	23.7	132	23.9
		21	86.7	14.6	103	18.6	120	23.3	123	23.9	125	24.0	128	24.2	131	24.5
		23	86.7	15.6	103	20.0	120	24.9	121	25.0	123	25.1	126	25.4	129	25.6
		25	86.7	16.6	103	21.4	118	26.0	120	26.1	121	26.2	124	26.5	128	26.7
		27	86.7	17.7	103	22.8	116	27.1	118	27.2	120	27.3	123	27.6	126	27.9
		29	86.7	18.9	103	24.4	115	28.2	116	28.3	118	28.4	121	28.7	124	29.0
		31	86.7	20.2	103	26.0	113	29.2	114	29.4	116	29.5	119	29.8	122	30.1
		33	86.7	21.5	103	27.8	111	30.4	113	30.5	114	30.7	117	31.0	121	31.3
		35	86.7	22.9	103	29.6	109	31.5	111	31.6	113	31.8	116	32.1	119	32.5
		37	86.7	24.3	103	31.6	108	32.6	109	32.7	111	32.9	114	33.3	117	33.6
		39	86.7	25.9	103	33.3	106	33.7	108	33.9	109	34.1	112	34.4	115	34.8
110	1045	10	79.4	11.9	94.7	14.5	110	17.2	118	18.6	125	20.0	135	20.5	138	20.5
	(117.70)	12	79.4	12.1	94.7	14.8	110	17.6	118	19.0	125	20.4	133	20.9	136	20.9
		14	79.4	12.4	94.7	15.1	110	17.9	118	19.4	125	20.8	132	21.3	134	21.3
		16	79.4	12.6	94.7	15.4	110	18.2	118	19.7	125	21.2	130	21.6	133	21.6
		18	79.4	12.8	94.7	15.7	110	18.6	118	20.3	125	22.2	128	22.4	131	22.6
		20	79.4	13.1	94.7	16.0	110	19.7	118	21.8	123	23.3	126	23.5	129	23.7
		21	79.4	13.2	94.7	16.5	110	20.4	118	22.6	123	23.9	125	24.1	128	24.3
		23	79.4	13.8	94.7	17.6	110	21.9	118	24.2	121	25.0	124	25.2	127	25.4
		25	79.4	14.8	94.7	18.8	110	23.4	118	25.9	119	26.0	122	26.3	125	26.5
		27	79.4	15.7	94.7	20.1	110	25.1	116	27.0	117	27.1	120	27.4	123	27.6
		29	79.4	16.8	94.7	21.5	110	26.8	114	28.1	116	28.2	119	28.5	121	28.8
		31	79.4	17.9	94.7	22.9	110	28.6	112	29.2	114	29.3	117	29.6	120	29.9
		33	79.4	19.0	94.7	24.4	109	30.2	111	30.3	112	30.5	115	30.7	118	31.0
		35	79.4	20.2	94.7	26.0	108	31.3	109	31.4	110	31.6	113	31.9	116	32.2
		37	79.4	21.5	94.7	27.7	106	32.4	107	32.5	109	32.7	112	33.0	114	33.3
		39	79.4	22.9	94.7	29.5	104	33.5	106	33.6	107	33.8	110	34.1	113	34.5
100	950	10	72.2	10.8	86.1	13.0	100	15.4	107	16.7	114	17.9	128	20.5	135	20.5
	(107.00)	12	72.2	10.9	86.1	13.3	100	15.7	107	17.0	114	18.3	128	20.9	134	20.9
		14	72.2	11.1	86.1	13.5	100	16.0	107	17.3	114	18.6	128	21.3	132	21.3
		16	72.2	11.3	86.1	13.8	100	16.3	107	17.7	114	19.0	127	21.6	130	21.6
		18	72.2	11.5	86.1	14.0	100	16.7	107	18.0	114	19.4	126	22.3	128	22.4
		20	72.2	11.8	86.1	14.3	100	17.2	107	18.9	114	20.8	124	23.4	127	23.5
		21	72.2	11.9	86.1	14.5	100	17.8	107	19.6	114	21.5	123	23.9	126	24.1
		23	72.2	12.2	86.1	15.4	100	19.0	107	21.0	114	23.1	121	25.0	124	25.2
		25	72.2	13.0	86.1	16.5	100	20.4	107	22.5	114	24.7	120	26.1	122	26.3
		27	72.2	13.9	86.1	17.6	100	21.8	107	24.0	114	26.4	118	27.2	120	27.4
		29	72.2	14.8	86.1	18.8	100	23.3	107	25.7	114	28.0	116	28.3	119	28.5
		31	72.2	15.7	86.1	20.0	100	24.8	107	27.4	112	29.1	114	29.4	117	29.6
		33	72.2	16.7	86.1	21.3	100	26.5	107	29.3	110	30.2	113	30.5	115	30.8
		35	72.2	17.8	86.1	22.7	100	28.2	107	31.2	108	31.3	111	31.6	114	31.9
		37	72.2	18.9	86.1	24.1	100	30.0	105	32.3	107	32.4	109	32.7	112	33.0
		39	72.2	20.0	86.1	25.7	100	32.0	104	33.4	105	33.6	107	33.9	110	34.2

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.