REYQ40P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1300	10	98.3	15.4	117	18.8	136	22.4	141	22.4	143	22.4	146	22.4	150	22.4
	(145.60)	12	98.3	15.7	117	19.2	136	22.8	139	22.8	141	22.8	145	22.8	148	22.8
		14	98.3	16.0	117	19.5	136	23.1	137	23.1	139	23.1	143	23.1	146	23.1
		16	98.3	16.3	117	19.9	134	23.0	136	23.1	137	23.1	141	23.1	144	23.1
		18	98.3	16.6	117	20.3	132	23.9	134	24.0	136	24.1	139	24.3	143	24.6
		20	98.3	16.9	117	21.7	130	25.0	132	25.2	134	25.3	137	25.5	141	25.8
		21	98.3	17.4	117	22.4	129	25.6	131	25.7	133	25.9	136	26.1	140	26.4
		23	98.3	18.6	117	24.0	127	26.8	129	26.9	131	27.1	135	27.3	138	27.6
		25	98.3	19.9	117	25.7	126	28.0	127	28.1	129	28.2	133	28.5	136	28.8
		27	98.3	21.3	117	27.5	124	29.1	126	29.3	127	29.4	131	29.7	134	30.1
		29	98.3	22.7	117	29.4	122	30.3	124	30.5	126	30.6	129	31.0	133	31.3
		31	98.3	24.2	117	31.2	120	31.5	122	31.7	124	31.8	127	32.2	131	32.5
		33	98.3	25.8	115	32.3	118	32.7	120	32.9	122	33.1	125	33.4	129	33.8
		35	98.3	27.5	113	33.5	117	33.9	118	34.1	120	34.3	124	34.7	127	35.0
		37	98.3	29.3	111	34.7	115	35.1	116	35.3	118	35.5	122	35.9	125	36.3
		39	98.3	31.2	109	35.9	113	36.3	115	36.5	116	36.7	120	37.2	124	37.6
120	1200	10	90.7	14.1	108	17.2	126	20.4	134	22.1	141	22.1	144	22.1	147	22.1
	(134.40)	12	90.7	14.3	108	17.5	126	20.8	134	22.5	139	22.5	142	22.5	145	22.5
		14	90.7	14.6	108	17.8	126	21.2	134	22.9	137	22.9	140	22.9	143	22.9
		16	90.7	14.9	108	18.2	126	21.6	133	23.1	135	23.1	138	23.1	142	23.1
		18	90.7	15.1	108	18.5	126	22.4	132	23.9	133	24.0	137	24.2	140	24.4
		20	90.7	15.4	108	19.3	126	24.0	130	25.0	131	25.1	135	25.4	138	25.6
		21	90.7	15.6	108	19.9	126	24.9	129	25.6	131	25.7	134	25.9	137	26.2
		23	90.7	16.7	108	21.4	125	26.6	127	26.8	129	26.9	132	27.1	135	27.4
		25	90.7	17.8	108	22.9	124	27.8	125	27.9	127	28.1	130	28.3	133	28.6
		27	90.7	19.0	108	24.5	122	29.0	123	29.1	125	29.2	128	29.5	132	29.8
		29	90.7	20.3	108	26.1	120	30.1	122	30.3	123	30.4	127	30.7	130	31.0
		31	90.7	21.6	108	27.9	118	31.3	120	31.5	121	31.6	125	31.9	128	32.3
		33	90.7	23.0	108	29.7	116	32.5	118	32.7	120	32.8	123	33.2	126	33.5
		35	90.7	24.5	108	31.7	115	33.7	116	33.9	118	34.0	121	34.4	124	34.7
		37	90.7	26.1	108	33.8	113	34.9	114	35.1	116	35.2	119	35.6	123	36.0
		39	90.7	27.7	108	35.7	111	36.1	113	36.3	114	36.5	117	36.9	121	37.2
110	1100	10	83.1	12.8	99.2	15.5	115	18.5	123	19.9	131	21.5	141	22.0	144	22.0
	(123.20)	12	83.1	13.0	99.2	15.8	115	18.8	123	20.3	131	21.9	140	22.4	143	22.4
		14	83.1	13.2	99.2	16.1	115	19.2	123	20.7	131	22.3	138	22.8	141	22.8
		16	83.1	13.5	99.2	16.4	115	19.5	123	21.1	131	22.7	136	23.1	139	23.1
		18	83.1	13.7	99.2	16.8	115	19.9	123	21.7	131	23.8	134	24.0	137	24.2
		20	83.1	14.0	99.2	17.1	115	21.1	123	23.3	129	25.0	132	25.2	135	25.4
		21	83.1	14.1	99.2	17.6	115	21.9	123	24.2	128	25.6	131	25.8	134	26.0
		23	83.1	14.8	99.2	18.9	115	23.4	123	25.9	127	26.7	130	26.9	133	27.2
		25	83.1	15.8	99.2	20.2	115	25.1	123	27.8	125	27.9	128	28.1	131	28.4
		27	83.1	16.9	99.2	21.5	115	26.8	121	28.9	123	29.1	126	29.3	129	29.6
		29	83.1	18.0	99.2	23.0	115	28.7	120	30.1	121	30.2	124	30.5	127	30.8
		31	83.1	19.1	99.2	24.5	115	30.6	118	31.3	119	31.4	122	31.7	125	32.0
		33	83.1	20.4	99.2	26.1	114	32.3	116	32.4	117	32.6	120	32.9	123	33.2
		35	83.1	21.7	99.2	27.9	113	33.5	114	33.6	116	33.8	119	34.1	122	34.4
		37	83.1	23.0	99.2	29.7	111	34.6	112	34.8	114	35.0	117	35.3	120	35.7
		39	83.1	24.5	99.2	31.6	109	35.8	110	36.0	112	36.2	115	36.6	118	36.9
100	1000	10	75.6	11.5	90.2	14.0	105	16.5	112	17.9	119	19.2	134	22.0	142	22.0
	(112.00)	12	75.6	11.7	90.2	14.2	105	16.8	112	18.2	119	19.6	134	22.4	140	22.4
		14	75.6	11.9	90.2	14.5	105	17.2	112	18.5	119	20.0	134	22.8	138	22.8
		16	75.6	12.1	90.2	14.8	105	17.5	112	18.9	119	20.3	133	23.1	136	23.1
		18	75.6	12.4	90.2	15.0	105	17.8	112	19.3	119	20.7	132	23.8	134	24.0
		20	75.6	12.6	90.2	15.3	105	18.4	112	20.3	119	22.2	130	25.0	132	25.2
		21	75.6	12.7	90.2	15.5	105	19.0	112	21.0	119	23.0	129	25.6	132	25.8
		23	75.6	13.1	90.2	16.5	105	20.4	112	22.5	119	24.7	127	26.8	130	27.0
		25	75.6	13.9	90.2	17.6	105	21.8	112	24.1	119	26.4	125	27.9	128	28.1
		27	75.6	14.8	90.2	18.8	105	23.3	112	25.7	119	28.3	123	29.1	126	29.3
		29	75.6	15.8	90.2	20.1	105	24.9	112	27.5	119	30.0	122	30.3	124	30.5
		31	75.6	16.8	90.2	21.4	105	26.6	112	29.4	117	31.2	120	31.5	122	31.7
		33	75.6	17.9	90.2	22.8	105	28.3	112	31.3	115	32.4	118	32.6	121	32.9
		35	75.6	19.0	90.2	24.3	105	30.2	112	33.4	113	33.5	116	33.8	119	34.1
		37	75.6	20.2	90.2	25.8	105	32.2	110	34.6	112	34.7	114	35.0	117	35.4
		39	75.6	21.5	90.2	27.5	105	34.3	108	35.8	110	35.9	112	36.3	115	36.6

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.