REYQ40P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1300 (145.60)	-19.8	-20.0	72.2	15.9	71.9	17.5	71.6	19.1	71.5	19.9	71.3	20.7	71.0	22.3
		-18.8	-19.0	73.4	16.4	73.2	18.0	72.9	19.5	72.7	20.3	72.6	21.1	72.3	22.7
		-16.7	-17.0	76.2	17.5	75.9	19.0	75.6	20.5	75.5	21.2	75.4	22.0	75.1	23.5
		-13.7	-15.0	79.3	18.6	79.0	20.0	78.7	21.5	78.6	22.2	78.5	22.9	78.2	24.4
		-11.8	-13.0	82.7	19.7	82.5	21.1	82.2	22.5	82.0	23.2	81.9	23.9	81.6	25.2
		-9.8	-11.0	86.5	20.8	86.2	22.2	85.9	23.5	85.8	24.1	85.6	24.8	85.4	26.1
		-9.5	-10.0	88.5	21.4	88.2	22.7	87.9	24.0	87.8	24.6	87.7	25.3	87.4	26.5
		-8.5	-9.1	90.4	21.9	90.1	23.2	89.8	24.4	89.7	25.0	89.5	25.7	89.2	26.9
		-7.0	-7.6	93.7	22.7	93.4	23.9	93.1	25.1	93.0	25.8	92.8	26.4	92.5	27.6
		-5.0	-5.6	98.3	23.8	98.0	24.9	97.8	26.1	97.6	26.7	97.5	27.2	97.2	28.4
		-3.0	-3.7	103	24.8	103	25.9	102	27.0	102	27.5	102	28.1	102	29.2
		0.0	-0.7	111	26.3	111	27.3	111	28.3	110	28.8	110	29.3	110	30.3
		3.0	2.2	120	27.6	119	28.5	119	29.5	119	29.9	119	30.4	119	31.3
		5.0	4.1	126	28.4	125	29.3	125	30.2	125	30.6	125	31.1	125	32.0
		7.0	6.0	132	29.2	132	30.0	131	30.9	131	31.3	131	31.7	131	32.6
		9.0	7.9	139	29.9	138	30.7	138	31.5	138	31.9	138	32.4	137	33.2
		11.0	9.8	145	30.6	145	31.4	145	32.2	145	32.6	145	32.9	142	32.7
		13.0	11.8	153	31.3	153	32.1	152	32.8	152	33.2	152	33.5	142	30.8
		15.0	13.7	160	32.0	160	32.6	160	33.3	157	32.9	152	31.6	142	29.0
120	1200 (134.40)	-19.8	-20.0	71.8	18.0	71.5	19.5	71.3	21.0	71.1	21.7	71.0	22.5	70.7	23.9
		-18.8	-19.0	73.1	18.5	72.8	20.0	72.5	21.4	72.4	22.1	72.3	22.9	72.0	24.3
		-16.7	-17.0	75.8	19.5	75.6	20.9	75.3	22.3	75.2	23.0	75.0	23.7	74.8	25.1
		-13.7	-15.0	78.9	20.5	78.7	21.9	78.4	23.2	78.3	23.9	78.1	24.5	77.9	25.9
		-11.8	-13.0	82.4	21.6	82.1	22.9	81.8	24.1	81.7	24.8	81.6	25.4	81.3	26.7
		-9.8	-11.0	86.1	22.6	85.9	23.8	85.6	25.1	85.5	25.7	85.3	26.3	85.1	27.5
		-9.5	-10.0	88.1	23.1	87.9	24.3	87.6	25.5	87.5	26.1	87.3	26.7	87.1	27.9
		-8.5	-9.1	90.0	23.6	89.7	24.8	89.5	25.9	89.3	26.5	89.2	27.1	88.9	28.2
		-7.0	-7.6	93.3	24.4	93.0	25.5	92.8	26.6	92.6	27.2	92.5	27.7	92.2	28.8
		-5.0	-5.6	97.9	25.3	97.7	26.4	97.4	27.5	97.3	28.0	97.2	28.5	96.9	29.6
		-3.0	-3.7	103	26.3	102	27.3	102	28.3	102	28.8	102	29.3	102	30.3
		0.0	-0.7	111	27.6	111	28.6	110	29.5	110	30.0	110	30.4	110	31.4
		3.0	2.2	119	28.9	119	29.7	119	30.6	119	31.0	119	31.5	118	32.3
		5.0	4.1	125	29.6	125	30.4	125	31.3	125	31.7	124	32.1	124	32.9
		7.0	6.0	132	30.3	131	31.1	131	31.9	131	32.3	131	32.7	131	33.5
		9.0	7.9	138	31.0	138	31.8	138	32.5	137	32.9	137	33.3	131	31.6
		11.0	9.8	145	31.7	145	32.4	144	33.1	144	33.4	140	32.4	131	29.8
		13.0	11.8	153	32.3	152	33.0	150	33.0	145	31.7	140	30.4	131	28.0
		15.0	13.7	160	32.9	160	33.5	150	31.1	145	29.9	140	28.7	131	26.5
110	1100 (123.20)	-19.8	-20.0	71.4	20.2	71.2	21.6	70.9	22.9	70.8	23.6	70.7	24.3	70.5	25.6
		-18.8	-19.0	72.7	20.6	72.4	22.0	72.2	23.3	72.1	24.0	71.9	24.6	71.7	26.0
		-16.7	-17.0	75.4	21.6	75.2	22.8	75.0	24.1	74.8	24.7	74.7	25.4	74.5	26.7
		-13.7	-15.0	78.5	22.5	78.3	23.7	78.1	24.9	77.9	25.6	77.8	26.2	77.6	27.4
		-11.8	-13.0	82.0	23.4	81.7	24.6	81.5	25.8	81.4	26.4	81.2	27.0	81.0	28.1
		-9.8	-11.0	85.7	24.4	85.5	25.5	85.2	26.6	85.1	27.2	85.0	27.7	84.8	28.9
		-9.5	-10.0	87.7	24.9	87.5	26.0	87.3	27.1	87.1	27.6	87.0	28.1	86.8	29.2
		-8.5	-9.1	89.6	25.3	89.4	26.4	89.1	27.4	89.0	28.0	88.9	28.5	88.6	29.6
		-7.0	-7.6	92.9	26.0	92.7	27.0	92.4	28.0	92.3	28.6	92.2	29.1	91.9	30.1
		-5.0	-5.6	97.6	26.9	97.3	27.9	97.1	28.9	97.0	29.3	96.8	29.8	96.6	30.8
		-3.0	-3.7	102	27.7	102	28.7	102	29.6	102	30.1	102	30.5	101	31.4
		0.0	-0.7	110	29.0	110	29.8	110	30.7	110	31.1	110	31.6	109	32.4
		3.0	2.2	119	30.1	119	30.9	118	31.7	118	32.1	118	32.5	118	33.3
		5.0	4.1	125	30.8	125	31.6	124	32.3	124	32.7	124	33.1	120	32.1
		7.0	6.0	131	31.5	131	32.2	131	32.9	131	33.3	129	32.9	120	30.2
		9.0	7.9	138	32.1	138	32.8	137	33.5	133	32.3	129	31.0	120	28.5
		11.0	9.8	145	32.7	144	33.4	138	31.6	133	30.4	129	29.2	120	26.9
		13.0	11.8	152	33.3	146	32.0	138	29.7	133	28.6	129	27.5	120	25.3
		15.0	13.7	155	32.4	146	30.2	138	28.0	133	27.0	129	26.0	120	24.0
100	1000 (112.00)	-19.8	-20.0	71.0	22.4	70.8	23.6	70.6	24.8	70.5	25.4	70.4	26.0	70.2	27.3
		-18.8	-19.0	72.3	22.8	72.1	24.0	71.8	25.2	71.7	25.8	71.6	26.4	71.4	27.6
		-16.7	-17.0	75.1	23.6	74.8	24.8	74.6	25.9	74.5	26.5	74.4	27.1	74.2	28.2
		-13.7	-15.0	78.1	24.4	77.9	25.6	77.7	26.7	77.6	27.2	77.5	27.8	77.3	28.9
		-11.8	-13.0	81.6	25.3	81.4	26.4	81.1	27.4	81.0	28.0	80.9	28.5	80.7	29.6
		-9.8	-11.0	85.3	26.2	85.1	27.2	84.9	28.2	84.8	28.7	84.7	29.2	84.5	30.2
		-9.5	-10.0	87.4	26.6	87.1	27.6	86.9	28.6	86.8	29.1	86.7	29.6	86.5	30.6
		-8.5	-9.1	89.2	27.0	89.0	28.0	88.8	28.9	88.7	29.4	88.6	29.9	88.3	30.9
		-7.0	-7.6	92.5	27.6	92.3	28.6	92.1	29.5	92.0	30.0	91.8	30.4	91.6	31.4
		-5.0	-5.6	97.2	28.5	96.9	29.3	96.7	30.2	96.6	30.7	96.5	31.1	96.3	32.0
		-3.0	-3.7	102	29.2	102	30.1	101	30.9	101	31.3	101	31.7	101	32.6
		0.0	-0.7	110	30.4	110	31.1	110	31.9	109	32.3	109	32.7	109	33.4
		3.0	2.2	119	31.4	118	32.1	118	32.8	118	33.2	117	33.2	109	30.4
		5.0	4.1	125	32.0	124	32.7	124	33.4	121	32.5	117	31.2	109	28.7
		7.0	6.0	131	32.6	131	33.3	125	31.8	121	30.6	117	29.4	109	27.1
		9.0	7.9	137	33.2	133	32.3	125	30.0	121	28.8	117	27.7	109	25.5
		11.0	9.8	141	32.6	133	30.4	125	28.2	121	27.2	117	26.2	109	24.1
		13.0	11.8	141	30.6	133	28.6	125	26.6	121	25.6	117	24.7	109	22.8
		15.0	13.7	141	28.9	133	27.0	125	25.1	121	24.2	117	23.3	109	21.6

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante*

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.