REYQ42P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1365	10	104	16.5	123	20.2	143	24.0	149	24.0	150	24.0	154	24.0	158	24.0
	(153.40)	12	104	16.8	123	20.6	143	24.5	147	24.5	149	24.5	152	24.5	156	24.5
		14	104	17.1	123	21.0	143	24.8	145	24.8	147	24.8	150	24.8	154	24.8
		16	104	17.4	123	21.4	141	24.6	143	24.7	145	24.7	148	24.8	152	24.8
		18	104	17.8	123	21.8	139	25.6	141	25.7	143	25.8	147	26.1	150	26.3
		20	104	18.1	123	23.2	137	26.8	139	27.0	141	27.1	145	27.4	148	27.6
		21	104	18.6	123	24.0	136	27.5	138	27.6	140	27.7	144	28.0	147	28.3
		23	104	20.0	123	25.8	134	28.7	136	28.9	138	29.0	142	29.3	145	29.6
		25	104	21.3	123	27.6	132	30.0	134	30.1	136	30.3	140	30.6	144	30.9
		27	104	22.8	123	29.5	130	31.2	132	31.4	134	31.6	138	31.9	142	32.2
		29	104	24.3	123	31.5	129	32.5	130	32.7	132	32.8	136	33.2	140	33.5
		31	104	25.9	123	33.4	127	33.8	128	33.9	130	34.1	134	34.5	138	34.9
		33	104	27.7	121	34.7	125	35.0	127	35.2	128	35.4	132	35.8	136	36.2
		35	104	29.5	119	35.9	123	36.3	125	36.5	126	36.7	130	37.1	134	37.6
		37	104	31.4	117	37.2	121	37.6	123	37.8	125	38.0	128	38.5	132	38.9
		39	104	33.4	115	38.5	119	38.9	121	39.1	123	39.4	126	39.8	130	40.3
120	1260	10	95.6	15.1	114	18.4	132	21.9	142	23.6	148	23.6	152	23.6	155	23.6
	(141.60)	12	95.6	15.3	114	18.7	132	22.3	142	24.1	146	24.1	150	24.1	153	24.1
		14	95.6	15.6	114	19.1	132	22.7	142	24.6	144	24.6	148	24.6	151	24.6
		16	95.6	15.9	114	19.5	132	23.2	141	24.7	142	24.7	146	24.8	149	24.8
		18	95.6	16.2	114	19.9	132	24.0	139	25.6	140	25.7	144	25.9	147	26.1
		20	95.6	16.5	114	20.6	132	25.7	137	26.8	139	26.9	142	27.2	145	27.4
		21	95.6	16.7	114	21.4	132	26.7	136	27.4	138	27.6	141	27.8	144	28.1
		23	95.6	17.8	114	22.9	132	28.5	134	28.7	136	28.8	139	29.1	143	29.4
		25	95.6	19.1	114	24.5	130	29.8	132	29.9	134	30.1	137	30.4	141	30.7
		27	95.6	20.4	114	26.2	128	31.0	130	31.2	132	31.3	135	31.7	139	32.0
		29	95.6	21.7	114	28.0	126	32.3	128	32.5	130	32.6	133	32.9	137	33.3
		31	95.6	23.1	114	29.9	125	33.6	126	33.7	128	33.9	131	34.2	135	34.6
		33	95.6	24.7	114	31.9	123	34.8	124	35.0	126	35.2	130	35.5	133	35.9
		35	95.6	26.2	114	34.0	121	36.1	122	36.3	124	36.5	128	36.9	131	37.2
		37	95.6	27.9	114	36.2	119	37.4	120	37.6	122	37.8	126	38.2	129	38.6
		39	95.6	29.7	113	38.2	117	38.7	119	38.9	120	39.1	124	39.5	127	39.9
110	1155	10	87.6	13.7	104	16.7	121	19.8	130	21.4	138	23.0	149	23.5	152	23.5
	(129.80)	12	87.6	13.9	104	17.0	121	20.2	130	21.8	138	23.4	147	24.0	150	24.0
		14	87.6	14.2	104	17.3	121	20.5	130	22.2	138	23.9	145	24.4	148	24.4
		16	87.6	14.4	104	17.6	121	20.9	130	22.6	138	24.3	143	24.8	146	24.8
		18	87.6	14.7	104	18.0	121	21.4	130	23.3	138	25.5	141	25.7	144	25.9
		20	87.6	15.0	104	18.3	121	22.6	130	25.0	136	26.8	139	27.0	143	27.2
		21	87.6	15.1	104	18.9	121	23.4	130	25.9	135	27.4	138	27.6	142	27.9
		23	87.6	15.9	104	20.2	121	25.1	130	27.8	133	28.6	136	28.9	140	29.1
		25	87.6	16.9	104	21.6	121	26.9	130	29.8	131	29.9	135	30.1	138	30.4
		27	87.6	18.1	104	23.1	121	28.8	128	31.0	129	31.1	133	31.4	136	31.7
		29	87.6	19.3	104	24.7	121	30.7	126	32.3	128	32.4	131	32.7	134	33.0
		31	87.6	20.5	104	26.3	121	32.8	124	33.5	126	33.7	129	34.0	132	34.3
		33	87.6	21.8	104	28.0	121	34.6	122	34.8	124	34.9	127	35.3	130	35.6
		35	87.6	23.2	104	29.9	119	35.9	120	36.0	122	36.2	125	36.6	128	36.9
		37	87.6	24.7	104	31.8	117	37.1	118	37.3	120	37.5	123	37.9	126	38.2
		39	87.6	26.2	104	33.9	115	38.4	116	38.6	118	38.8	121	39.2	124	39.6
100	1050	10	79.6	12.3	95.0	15.0	110	17.7	118	19.1	126	20.6	141	23.5	149	23.5
	(118.00)	12	79.6	12.6	95.0	15.2	110	18.1	118	19.5	126	21.0	141	24.0	147	24.0
		14	79.6	12.8	95.0	15.5	110	18.4	118	19.9	126	21.4	141	24.4	145	24.4
		16	79.6	13.0	95.0	15.8	110	18.8	118	20.3	126	21.8	141	24.8	143	24.8
		18	79.6	13.3	95.0	16.1	110	19.1	118	20.7	126	22.2	139	25.6	141	25.8
		20	79.6	13.5	95.0	16.4	110	19.7	118	21.7	126	23.8	137	26.8	140	27.0
		21	79.6	13.6	95.0	16.6	110	20.4	118	22.5	126	24.7	136	27.4	139	27.6
		23	79.6	14.0	95.0	17.7	110	21.9	118	24.1	126	26.5	134	28.7	137	28.9
		25	79.6	14.9	95.0	18.9	110	23.4	118	25.8	126	28.3	132	29.9	135	30.2
		27	79.6	15.9	95.0	20.2	110	25.0	118	27.6	126	30.3	130	31.2	133	31.4
		29	79.6	16.9	95.0	21.5	110	26.7	118	29.5	125	32.2	128	32.5	131	32.7
		31	79.6	18.0	95.0	22.9	110	28.5	118	31.5	123	33.4	126	33.7	129	34.0
		33	79.6	19.2	95.0	24.4	110	30.4	118	33.6	121	34.7	124	35.0	127	35.3
		35	79.6	20.4	95.0	26.0	110	32.4	118	35.8	119	36.0	122	36.3	125	36.6
		37	79.6	21.6	95.0	27.7	110	34.5	116	37.1	118	37.2	120	37.6	123	37.9
		39	79.6	23.0	95.0	29.4	110	36.7	114	38.3	116	38.5	118	38.9	121	39.2

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.