REYQ42P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1365 (153.40)	-19.8	-20.0	81.7	20.9	81.4	22.6	81.1	24.2	81.0	25.1	80.8	25.9	80.5	27.6
		-18.8	-19.0	83.2	21.4	82.9	23.1	82.6	24.7	82.4	25.6	82.3	26.4	82.0	28.0
		-16.7	-17.0	86.4	22.6	86.1	24.2	85.8	25.7	85.6	26.5	85.4	27.3	85.1	28.9
		-13.7	-15.0	89.9	23.7	89.6	25.3	89.3	26.8	89.2	27.5	89.0	28.3	88.7	29.8
		-11.8	-13.0	93.8	24.9	93.5	26.4	93.2	27.8	93.1	28.6	92.9	29.3	92.6	30.7
		-9.8	-11.0	98.1	26.1	97.8	27.5	97.5	28.9	97.4	29.6	97.2	30.3	96.9	31.7
		-9.5	-10.0	100	26.7	100	28.1	99.8	29.4	99.6	30.1	99.5	30.8	99.2	32.1
		-8.5	-9.1	103	27.2	102	28.6	102	29.9	102	30.5	102	31.2	101	32.5
		-7.0	-7.6	106	28.1	106	29.4	106	30.6	105	31.3	105	31.9	105	33.2
		-5.0	-5.6	112	29.2	111	30.4	111	31.6	111	32.2	111	32.8	110	34.1
		-3.0	-3.7	117	30.2	117	31.4	116	32.5	116	33.1	116	33.7	116	34.8
		0.0	-0.7	126	31.8	126	32.8	125	33.9	125	34.4	125	35.0	125	36.0
		3.0	2.2	136	33.2	135	34.2	135	35.2	135	35.6	135	36.1	134	37.1
		5.0	4.1	142	34.0	142	35.0	142	35.9	142	36.4	141	36.9	141	37.8
		7.0	6.0	149	34.8	149	35.7	149	36.6	149	37.1	149	37.5	148	38.4
		9.0	7.9	157	35.6	157	36.5	156	37.3	156	37.7	156	38.2	150	36.7
		11.0	9.8	165	36.4	164	37.2	164	38.0	164	38.4	161	37.7	150	34.5
		13.0	11.8	173	37.1	173	37.9	172	38.3	166	36.8	161	35.4	150	32.5
		15.0	13.7	181	37.7	181	38.5	172	36.1	166	34.7	161	33.3	150	30.7
120	1260 (141.60)	-19.8	-20.0	81.3	23.1	81.0	24.7	80.8	26.3	80.6	27.0	80.5	27.8	80.2	29.4
		-18.8	-19.0	82.8	23.7	82.5	25.2	82.2	26.7	82.1	27.5	81.9	28.2	81.7	29.7
		-16.7	-17.0	85.9	24.7	85.7	26.2	85.4	27.6	85.3	28.4	85.1	29.1	84.8	30.6
		-13.7	-15.0	89.5	25.8	89.2	27.2	88.9	28.6	88.8	29.3	88.7	30.0	88.4	31.4
		-11.8	-13.0	93.4	26.9	93.1	28.2	92.9	29.6	92.7	30.2	92.6	30.9	92.3	32.3
		-9.8	-11.0	97.7	28.0	97.4	29.3	97.1	30.5	97.0	31.2	96.9	31.8	96.6	33.1
		-9.5	-10.0	100.0	28.5	99.7	29.8	99.4	31.0	99.3	31.7	99.1	32.3	98.9	33.5
		-8.5	-9.1	102	29.0	102	30.2	102	31.5	101	32.1	101	32.7	101	33.9
		-7.0	-7.6	106	29.8	106	31.0	105	32.2	105	32.8	105	33.3	105	34.5
		-5.0	-5.6	111	30.8	111	32.0	111	33.1	110	33.6	110	34.2	110	35.3
		-3.0	-3.7	116	31.8	116	32.9	116	33.9	116	34.5	116	35.0	115	36.1
		0.0	-0.7	126	33.2	125	34.2	125	35.2	125	35.7	125	36.2	124	37.2
		3.0	2.2	135	34.5	135	35.4	135	36.3	135	36.8	134	37.2	134	38.2
		5.0	4.1	142	35.3	142	36.2	141	37.0	141	37.5	141	37.9	138	37.6
		7.0	6.0	149	36.1	149	36.9	148	37.7	148	38.1	148	38.5	138	35.4
		9.0	7.9	156	36.8	156	37.6	156	38.3	153	37.8	148	36.3	138	33.3
		11.0	9.8	164	37.4	164	38.2	158	37.0	153	35.6	148	34.2	138	31.4
		13.0	11.8	173	38.1	169	37.5	158	34.8	153	33.4	148	32.1	138	29.6
		15.0	13.7	179	38.0	169	35.4	158	32.8	153	31.6	148	30.3	138	27.9
110	1155 (129.80)	-19.8	-20.0	80.9	25.4	80.6	26.8	80.4	28.3	80.3	29.0	80.1	29.7	79.9	31.1
		-18.8	-19.0	82.4	25.9	82.1	27.3	81.8	28.7	81.7	29.4	81.6	30.1	81.3	31.5
		-16.7	-17.0	85.5	26.9	85.3	28.2	85.0	29.5	84.9	30.2	84.8	30.9	84.5	32.2
		-13.7	-15.0	89.1	27.9	88.8	29.1	88.6	30.4	88.5	31.1	88.3	31.7	88.1	33.0
		-11.8	-13.0	93.0	28.9	92.8	30.1	92.5	31.3	92.4	31.9	92.2	32.5	92.0	33.8
		-9.8	-11.0	97.3	29.9	97.0	31.0	96.8	32.2	96.7	32.8	96.5	33.4	96.3	34.5
		-9.5	-10.0	99.6	30.4	99.3	31.5	99.1	32.6	98.9	33.2	98.8	33.8	98.6	34.9
		-8.5	-9.1	102	30.8	101	31.9	101	33.0	101	33.6	101	34.2	101	35.3
		-7.0	-7.6	105	31.5	105	32.6	105	33.7	105	34.2	105	34.8	104	35.8
		-5.0	-5.6	111	32.5	110	33.5	110	34.5	110	35.0	110	35.6	110	36.6
		-3.0	-3.7	116	33.4	116	34.3	116	35.3	115	35.8	115	36.3	115	37.3
		0.0	-0.7	125	34.7	125	35.6	125	36.5	125	36.9	124	37.4	124	38.3
		3.0	2.2	135	35.8	135	36.7	134	37.5	134	37.9	134	38.4	127	35.9
		5.0	4.1	142	36.6	141	37.4	141	38.2	141	38.4	136	36.8	127	33.8
		7.0	6.0	149	37.3	148	38.0	145	37.6	141	36.1	136	34.7	127	31.9
		9.0	7.9	156	37.9	155	38.2	145	35.4	141	34.0	136	32.7	127	30.0
		11.0	9.8	164	38.5	155	35.9	145	33.3	141	32.1	136	30.8	127	28.4
		13.0	11.8	164	36.2	155	33.8	145	31.4	141	30.2	136	29.0	127	26.7
		15.0	13.7	164	34.2	155	31.9	145	29.6	141	28.5	136	27.4	127	25.3
100	1050 (118.00)	-19.8	-20.0	80.5	27.7	80.3	29.0	80.0	30.3	79.9	30.9	79.8	31.6	79.6	32.9
		-18.8	-19.0	82.0	28.1	81.7	29.4	81.5	30.7	81.4	31.3	81.3	31.9	81.0	33.2
		-16.7	-17.0	85.1	29.0	84.9	30.2	84.7	31.4	84.6	32.0	84.4	32.7	84.2	33.9
		-13.7	-15.0	88.7	29.9	88.4	31.1	88.2	32.2	88.1	32.8	88.0	33.4	87.8	34.6
		-11.8	-13.0	92.6	30.8	92.4	31.9	92.1	33.1	92.0	33.6	91.9	34.2	91.7	35.3
		-9.8	-11.0	96.9	31.7	96.7	32.8	96.4	33.9	96.3	34.4	96.2	34.9	96.0	36.0
		-9.5	-10.0	99.2	32.2	98.9	33.2	98.7	34.3	98.6	34.8	98.5	35.3	98.2	36.3
		-8.5	-9.1	101	32.6	101	33.6	101	34.6	101	35.1	101	35.6	100	36.7
		-7.0	-7.6	105	33.3	105	34.2	105	35.2	104	35.7	104	36.2	104	37.2
		-5.0	-5.6	110	34.1	110	35.0	110	36.0	110	36.4	110	36.9	109	37.8
		-3.0	-3.7	116	34.9	115	35.8	115	36.7	115	37.1	115	37.6	115	38.5
		0.0	-0.7	125	36.1	125	36.9	124	37.7	124	38.2	124	38.3	115	35.1
		3.0	2.2	134	37.2	134	37.9	132	37.8	128	36.3	124	34.9	115	32.0
		5.0	4.1	141	37.8	140	38.4	132	35.6	128	34.2	124	32.8	115	30.2
		7.0	6.0	148	38.5	140	36.1	132	33.5	128	32.2	124	31.0	115	28.5
		9.0	7.9	149	36.5	140	34.0	132	31.6	128	30.4	124	29.2	115	26.9
		11.0	9.8	149	34.4	140	32.1	132	29.8	128	28.7	124	27.6	115	25.5
		13.0	11.8	149	32.3	140	30.2	132	28.1	128	27.0	124	26.0	115	24.0
		15.0	13.7	149	30.5	140	28.5	132	26.5	128	25.6	124	24.6	115	22.8

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante*

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.