REYQ44P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1430	10	109	17.5	130	21.4	151	25.5	156	25.5	158	25.5	162	25.5	166	25.5
	(161.20)	12	109	17.8	130	21.8	151	26.0	154	26.0	156	26.0	160	26.0	164	26.0
		14	109	18.2	130	22.2	150	26.3	152	26.3	154	26.3	158	26.3	162	26.3
		16	109	18.5	130	22.7	148	26.2	150	26.3	152	26.3	156	26.3	160	26.3
		18	109	18.9	130	23.1	146	27.2	148	27.3	150	27.4	154	27.7	158	28.0
		20	109	19.2	130	24.6	144	28.5	146	28.6	148	28.8	152	29.0	156	29.3
		21	109	19.8	130	25.5	143	29.1	145	29.3	147	29.4	151	29.7	155	30.0
		23	109	21.2	130	27.4	141	30.5	143	30.6	145	30.8	149	31.1	153	31.4
		25	109	22.7	130	29.3	139	31.8	141	32.0	143	32.1	147	32.5	151	32.8
		27	109	24.2	130	31.3	137	33.1	139	33.3	141	33.5	145	33.8	149	34.2
		29	109	25.8	130	33.5	135	34.5	137	34.7	139	34.9	143	35.2	147	35.6
		31	109	27.5	129	35.4	133	35.8	135	36.0	137	36.2	141	36.6	145	37.0
		33	109	29.4	127	36.8	131	37.2	133	37.4	135	37.6	139	38.0	143	38.4
		35	109	31.3	125	38.1	129	38.6	131	38.8	133	39.0	137	39.4	141	39.9
		37	109	33.3	123	39.5	127	39.9	129	40.2	131	40.4	135	40.8	139	41.3
		39	109	35.5	121	40.8	125	41.3	127	41.5	129	41.8	133	42.3	137	42.8
120	1320	10	100	16.0	120	19.5	139	23.2	149	25.1	156	25.1	159	25.1	163	25.1
	(148.80)	12	100	16.3	120	19.9	139	23.7	149	25.6	154	25.6	157	25.6	161	25.6
		14	100	16.6	120	20.3	139	24.1	149	26.1	152	26.1	155	26.1	159	26.1
		16	100	16.9	120	20.7	139	24.6	148	26.3	150	26.3	153	26.3	157	26.3
		18	100	17.2	120	21.1	139	25.4	146	27.1	148	27.3	151	27.5	155	27.8
		20	100	17.6	120	21.9	139	27.3	144	28.5	146	28.6	149	28.8	153	29.1
		21	100	17.7	120	22.7	139	28.3	143	29.1	145	29.3	148	29.5	152	29.8
		23	100	18.9	120	24.3	139	30.3	141	30.4	143	30.6	146	30.9	150	31.2
		25	100	20.2	120	26.0	137	31.6	139	31.8	141	31.9	144	32.2	148	32.5
		27	100	21.6	120	27.8	135	33.0	137	33.1	139	33.3	142	33.6	146	33.9
		29	100	23.1	120	29.7	133	34.3	135	34.5	137	34.6	140	35.0	144	35.3
		31	100	24.6	120	31.7	131	35.6	133	35.8	134	36.0	138	36.3	142	36.7
		33	100	26.2	120	33.8	129	37.0	131	37.2	132	37.3	136	37.7	140	38.1
		35	100	27.9	120	36.1	127	38.3	129	38.5	130	38.7	134	39.1	138	39.5
		37	100	29.6	120	38.4	125	39.7	127	39.9	128	40.1	132	40.5	136	40.9
		39	100	31.5	119	40.6	123	41.0	125	41.3	126	41.5	130	41.9	134	42.4
110	1210	10	92.1	14.5	110	17.7	128	21.0	136	22.7	145	24.4	157	25.0	160	25.0
	(136.40)	12	92.1	14.8	110	18.0	128	21.4	136	23.1	145	24.9	154	25.5	158	25.5
		14	92.1	15.0	110	18.3	128	21.8	136	23.6	145	25.4	152	25.9	156	25.9
		16	92.1	15.3	110	18.7	128	22.2	136	24.0	145	25.8	150	26.3	154	26.3
		18	92.1	15.6	110	19.1	128	22.7	136	24.7	145	27.1	148	27.3	152	27.5
		20	92.1	15.9	110	19.4	128	24.0	136	26.5	143	28.4	146	28.6	150	28.9
		21	92.1	16.1	110	20.0	128	24.9	136	27.5	142	29.1	145	29.3	149	29.6
		23	92.1	16.8	110	21.5	128	26.7	136	29.5	140	30.4	143	30.7	147	30.9
		25	92.1	18.0	110	22.9	128	28.5	136	31.6	138	31.7	141	32.0	145	32.3
		27	92.1	19.2	110	24.5	128	30.5	134	32.9	136	33.1	139	33.4	143	33.6
		29	92.1	20.4	110	26.2	128	32.6	132	34.2	134	34.4	137	34.7	141	35.0
		31	92.1	21.8	110	27.9	128	34.8	130	35.6	132	35.7	135	36.1	139	36.4
		33	92.1	23.2	110	29.8	127	36.7	128	36.9	130	37.1	133	37.4	137	37.8
		35	92.1	24.6	110	31.7	125	38.1	126	38.3	128	38.4	131	38.8	135	39.2
		37	92.1	26.2	110	33.8	123	39.4	124	39.6	126	39.8	129	40.2	133	40.6
		39	92.1	27.9	110	35.9	121	40.8	122	41.0	124	41.2	127	41.6	131	42.0
100	1100	10	83.7	13.1	99.8	15.9	116	18.8	124	20.3	132	21.9	148	25.0	157	25.0
	(124.00)	12	83.7	13.3	99.8	16.2	116	19.2	124	20.7	132	22.3	148	25.5	155	25.5
		14	83.7	13.6	99.8	16.5	116	19.5	124	21.1	132	22.7	148	25.9	153	25.9
		16	83.7	13.8	99.8	16.8	116	19.9	124	21.5	132	23.1	148	26.3	151	26.3
		18	83.7	14.1	99.8	17.1	116	20.3	124	21.9	132	23.6	146	27.1	149	27.3
		20	83.7	14.3	99.8	17.4	116	20.9	124	23.0	132	25.3	144	28.4	147	28.7
		21	83.7	14.5	99.8	17.6	116	21.7	124	23.9	132	26.2	143	29.1	146	29.3
		23	83.7	14.9	99.8	18.8	116	23.2	124	25.6	132	28.1	141	30.4	144	30.7
		25	83.7	15.8	99.8	20.1	116	24.8	124	27.4	132	30.1	139	31.8	142	32.0
		27	83.7	16.9	99.8	21.4	116	26.5	124	29.3	132	32.2	137	33.1	140	33.4
		29	83.7	18.0	99.8	22.9	116	28.3	124	31.3	132	34.2	135	34.4	138	34.7
		31	83.7	19.1	99.8	24.4	116	30.2	124	33.4	130	35.5	133	35.8	136	36.1
		33	83.7	20.4	99.8	25.9	116	32.2	124	35.6	128	36.8	131	37.1	134	37.5
		35	83.7	21.6	99.8	27.6	116	34.4	124	38.0	126	38.2	129	38.5	132	38.8
		37	83.7	23.0	99.8	29.4	116	36.6	122	39.3	123	39.5	127	39.9	130	40.2
		39	83.7	24.4	99.8	31.3	116	39.0	120	40.7	121	40.9	124	41.2	128	41.6

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.