REYQ44P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1430 (161.20)	-19.8	-20.0	82.1	19.4	81.8	21.1	81.5	22.9	81.3	23.8	81.2	24.7	80.9	26.4
		-18.8	-19.0	83.6	20.0	83.3	21.7	82.9	23.4	82.8	24.3	82.6	25.2	82.3	26.9
		-16.7	-17.0	86.8	21.2	86.4	22.8	86.1	24.5	86.0	25.3	85.8	26.2	85.5	27.8
		-13.7	-15.0	90.3	22.4	90.0	24.0	89.7	25.6	89.5	26.4	89.4	27.2	89.0	28.8
		-11.8	-13.0	94.2	23.6	93.9	25.2	93.6	26.7	93.4	27.5	93.3	28.2	93.0	29.7
		-9.8	-11.0	98.5	24.9	98.2	26.3	97.9	27.8	97.7	28.5	97.6	29.2	97.3	30.7
		-9.5	-10.0	101	25.5	101	26.9	100	28.3	100	29.1	99.9	29.8	99.6	31.2
		-8.5	-9.1	103	26.0	103	27.4	102	28.8	102	29.5	102	30.2	102	31.6
		-7.0	-7.6	107	27.0	106	28.3	106	29.6	106	30.3	106	31.0	105	32.3
		-5.0	-5.6	112	28.1	112	29.4	111	30.7	111	31.3	111	31.9	111	33.2
		-3.0	-3.7	117	29.2	117	30.4	117	31.6	117	32.2	116	32.8	116	34.1
		0.0	-0.7	127	30.8	126	32.0	126	33.1	126	33.6	126	34.2	125	35.3
		3.0	2.2	136	32.3	136	33.3	136	34.4	135	34.9	135	35.4	135	36.4
		5.0	4.1	143	33.2	143	34.2	142	35.2	142	35.7	142	36.2	142	37.1
		7.0	6.0	150	34.1	150	35.0	149	35.9	149	36.4	149	36.9	149	37.8
		9.0	7.9	157	34.9	157	35.8	157	36.7	157	37.1	156	37.6	156	38.4
		11.0	9.8	165	35.6	165	36.5	165	37.3	164	37.8	164	38.2	156	36.3
		13.0	11.8	174	36.4	173	37.2	173	38.0	173	38.4	168	37.1	156	34.1
		15.0	13.7	182	37.1	182	37.9	179	37.9	174	36.5	168	35.0	156	32.2
120	1320 (148.80)	-19.8	-20.0	81.7	21.8	81.4	23.4	81.1	25.0	81.0	25.8	80.8	26.7	80.5	28.3
		-18.8	-19.0	83.1	22.3	82.9	23.9	82.6	25.5	82.4	26.3	82.3	27.1	82.0	28.7
		-16.7	-17.0	86.3	23.4	86.0	24.9	85.7	26.5	85.6	27.3	85.5	28.0	85.2	29.6
		-13.7	-15.0	89.9	24.5	89.6	26.0	89.3	27.5	89.2	28.2	89.0	29.0	88.7	30.4
		-11.8	-13.0	93.8	25.7	93.5	27.1	93.2	28.5	93.1	29.2	92.9	29.9	92.6	31.3
		-9.8	-11.0	98.1	26.8	97.8	28.2	97.5	29.5	97.4	30.2	97.2	30.9	96.9	32.2
		-9.5	-10.0	100	27.4	100	28.7	99.8	30.0	99.7	30.7	99.5	31.4	99.2	32.7
		-8.5	-9.1	103	27.9	102	29.2	102	30.5	102	31.1	102	31.8	101	33.1
		-7.0	-7.6	106	28.8	106	30.0	106	31.2	106	31.9	105	32.5	105	33.7
		-5.0	-5.6	112	29.8	111	31.0	111	32.2	111	32.8	111	33.4	110	34.5
		-3.0	-3.7	117	30.8	117	32.0	116	33.1	116	33.6	116	34.2	116	35.3
		0.0	-0.7	126	32.3	126	33.4	125	34.4	125	34.9	125	35.4	125	36.5
		3.0	2.2	136	33.7	135	34.7	135	35.6	135	36.1	135	36.6	135	37.5
		5.0	4.1	142	34.5	142	35.4	142	36.4	142	36.8	142	37.3	141	38.2
		7.0	6.0	150	35.3	149	36.2	149	37.1	149	37.5	149	37.9	144	37.1
		9.0	7.9	157	36.1	157	36.9	156	37.7	156	38.1	155	38.1	144	35.0
		11.0	9.8	165	36.8	164	37.6	164	38.4	160	37.4	155	35.9	144	33.0
		13.0	11.8	173	37.5	173	38.2	166	36.5	160	35.1	155	33.8	144	31.0
		15.0	13.7	182	38.1	176	37.1	166	34.5	160	33.2	155	31.9	144	29.3
110	1210 (136.40)	-19.8	-20.0	81.3	24.2	81.0	25.6	80.7	27.1	80.6	27.9	80.5	28.6	80.2	30.1
		-18.8	-19.0	82.7	24.6	82.5	26.1	82.2	27.6	82.1	28.3	81.9	29.0	81.7	30.5
		-16.7	-17.0	85.9	25.7	85.6	27.1	85.4	28.5	85.2	29.2	85.1	29.9	84.8	31.3
		-13.7	-15.0	89.5	26.7	89.2	28.1	88.9	29.4	88.8	30.1	88.7	30.8	88.4	32.1
		-11.8	-13.0	93.4	27.8	93.1	29.1	92.8	30.3	92.7	31.0	92.6	31.6	92.3	32.9
		-9.8	-11.0	97.7	28.8	97.4	30.0	97.1	31.3	97.0	31.9	96.9	32.5	96.6	33.7
		-9.5	-10.0	100.0	29.3	99.7	30.5	99.4	31.7	99.3	32.3	99.2	32.9	98.9	34.1
		-8.5	-9.1	102	29.8	102	31.0	102	32.2	101	32.7	101	33.3	101	34.5
		-7.0	-7.6	106	30.6	106	31.7	105	32.8	105	33.4	105	34.0	105	35.1
		-5.0	-5.6	111	31.6	111	32.6	111	33.7	110	34.3	110	34.8	110	35.9
		-3.0	-3.7	116	32.5	116	33.5	116	34.5	116	35.0	116	35.6	115	36.6
		0.0	-0.7	126	33.9	125	34.8	125	35.8	125	36.2	125	36.7	125	37.7
		3.0	2.2	135	35.1	135	36.0	135	36.9	135	37.3	135	37.7	132	37.7
		5.0	4.1	142	35.9	142	36.7	142	37.5	141	38.0	141	38.4	132	35.5
		7.0	6.0	149	36.6	149	37.4	149	38.2	147	38.0	142	36.4	132	33.5
		9.0	7.9	157	37.3	156	38.0	152	37.2	147	35.7	142	34.3	132	31.6
		11.0	9.8	164	37.9	162	37.8	152	35.0	147	33.7	142	32.4	132	29.8
		13.0	11.8	171	38.1	162	35.5	152	32.9	147	31.7	142	30.5	132	28.1
		15.0	13.7	171	35.9	162	33.5	152	31.1	147	30.0	142	28.8	132	26.6
100	1100 (124.00)	-19.8	-20.0	80.8	26.5	80.6	27.9	80.4	29.3	80.2	29.9	80.1	30.6	79.9	32.0
		-18.8	-19.0	82.3	27.0	82.0	28.3	81.8	29.7	81.7	30.3	81.6	31.0	81.3	32.3
		-16.7	-17.0	85.5	27.9	85.2	29.2	85.0	30.5	84.9	31.1	84.7	31.8	84.5	33.0
		-13.7	-15.0	89.0	28.9	88.8	30.1	88.5	31.3	88.4	31.9	88.3	32.5	88.1	33.8
		-11.8	-13.0	93.0	29.8	92.7	31.0	92.5	32.2	92.3	32.8	92.2	33.3	92.0	34.5
		-9.8	-11.0	97.3	30.8	97.0	31.9	96.8	33.0	96.6	33.6	96.5	34.1	96.3	35.3
		-9.5	-10.0	99.5	31.3	99.3	32.3	99.1	33.4	98.9	34.0	98.8	34.5	98.6	35.6
		-8.5	-9.1	102	31.7	101	32.8	101	33.8	101	34.4	101	34.9	101	36.0
		-7.0	-7.6	105	32.4	105	33.4	105	34.4	105	35.0	105	35.5	104	36.5
		-5.0	-5.6	111	33.3	110	34.3	110	35.2	110	35.7	110	36.2	110	37.2
		-3.0	-3.7	116	34.1	116	35.1	116	36.0	115	36.5	115	36.9	115	37.8
		0.0	-0.7	125	35.4	125	36.2	125	37.1	125	37.5	125	38.0	120	36.9
		3.0	2.2	135	36.5	135	37.3	134	38.1	134	38.2	129	36.7	120	33.7
		5.0	4.1	142	37.2	141	38.0	138	37.4	134	35.9	129	34.5	120	31.7
		7.0	6.0	149	37.9	147	37.9	138	35.2	134	33.9	129	32.5	120	29.9
		9.0	7.9	156	38.3	147	35.7	138	33.2	134	31.9	129	30.7	120	28.3
		11.0	9.8	156	36.1	147	33.7	138	31.3	134	30.1	129	29.0	120	26.7
		13.0	11.8	156	34.0	147	31.7	138	29.5	134	28.4	129	27.3	120	25.2
		15.0	13.7	156	32.1	147	29.9	138	27.9	134	26.9	129	25.9	120	23.9

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante*

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.