REYQ46P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1495	10	114	18.8	136	23.0	158	27.4	164	27.4	166	27.4	170	27.4	174	27.4
	(169.00)	12	114	19.1	136	23.4	158	27.9	162	27.9	164	27.9	168	27.9	172	27.9
		14	114	19.5	136	23.9	157	28.2	160	28.2	162	28.2	166	28.2	170	28.2
		16	114	19.9	136	24.3	155	28.1	157	28.2	159	28.2	164	28.2	168	28.2
		18	114	20.3	136	24.8	153	29.2	155	29.3	157	29.4	161	29.7	166	30.0
		20	114	20.7	136	26.4	151	30.6	153	30.7	155	30.9	159	31.2	163	31.5
		21	114	21.2	136	27.4	150	31.3	152	31.4	154	31.6	158	31.9	162	32.2
		23	114	22.7	136	29.4	148	32.7	150	32.9	152	33.1	156	33.4	160	33.7
		25	114	24.3	136	31.5	146	34.2	148	34.3	150	34.5	154	34.9	158	35.2
		27	114	26.0	136	33.6	144	35.6	146	35.8	148	36.0	152	36.3	156	36.7
		29	114	27.7	136	36.0	142	37.0	144	37.2	146	37.4	150	37.8	154	38.2
		31	114	29.6	135	38.1	139	38.5	142	38.7	144	38.9	148	39.3	152	39.7
		33	114	31.5	133	39.5	137	39.9	139	40.2	141	40.4	146	40.8	150	41.3
		35	114	33.6	131	40.9	135	41.4	137	41.6	139	41.9	143	42.3	148	42.8
		37	114	35.8	129	42.4	133	42.9	135	43.1	137	43.4	141	43.9	145	44.4
		39	114	38.1	127	43.8	131	44.3	133	44.6	135	44.9	139	45.4	143	45.9
120	1380	10	105	17.2	126	21.0	146	24.9	156	27.0	163	27.0	167	27.0	171	27.0
	(156.00)	12	105	17.5	126	21.4	146	25.4	156	27.5	161	27.5	165	27.5	169	27.5
		14	105	17.8	126	21.8	146	25.9	156	28.0	159	28.0	163	28.0	167	28.0
		16	105	18.1	126	22.2	146	26.4	155	28.2	157	28.2	161	28.2	164	28.2
		18	105	18.5	126	22.6	146	27.3	153	29.1	155	29.3	159	29.5	162	29.8
		20	105	18.9	126	23.5	146	29.3	151	30.6	153	30.7	156	31.0	160	31.3
		21	105	19.0	126	24.4	146	30.4	150	31.3	152	31.4	155	31.7	159	32.0
		23	105	20.3	126	26.1	146	32.5	148	32.7	149	32.8	153	33.2	157	33.5
		25	105	21.7	126	27.9	144	34.0	145	34.1	147	34.3	151	34.6	155	34.9
		27	105	23.2	126	29.9	141	35.4	143	35.6	145	35.7	149	36.1	153	36.4
		29	105	24.7	126	31.9	139	36.8	141	37.0	143	37.2	147	37.5	151	37.9
		31	105	26.4	126	34.0	137	38.2	139	38.4	141	38.6	145	39.0	149	39.4
		33	105	28.1	126	36.3	135	39.7	137	39.9	139	40.1	143	40.5	146	40.9
		35	105	29.9	126	38.7	133	41.1	135	41.4	137	41.6	141	42.0	144	42.4
		37	105	31.8	126	41.3	131	42.6	133	42.8	135	43.1	138	43.5	142	44.0
		39	105	33.9	125	43.6	129	44.1	131	44.3	133	44.5	136	45.0	140	45.5
110	1265	10	96.5	15.6	115	19.0	134	22.5	143	24.4	152	26.2	164	26.8	168	26.8
	(143.00)	12	96.5	15.9	115	19.3	134	23.0	143	24.8	152	26.7	162	27.3	165	27.3
		14	96.5	16.2	115	19.7	134	23.4	143	25.3	152	27.2	160	27.9	163	27.9
		16	96.5	16.5	115	20.1	134	23.9	143	25.8	152	27.7	158	28.2	161	28.2
		18	96.5	16.8	115	20.5	134	24.3	143	26.5	152	29.1	156	29.3	159	29.6
		20	96.5	17.1	115	20.9	134	25.8	143	28.5	150	30.5	154	30.8	157	31.0
		21	96.5	17.3	115	21.5	134	26.7	143	29.5	149	31.2	152	31.5	156	31.7
		23	96.5	18.1	115	23.0	134	28.6	143	31.7	147	32.6	150	32.9	154	33.2
		25	96.5	19.3	115	24.6	134	30.6	143	33.9	145	34.1	148	34.4	152	34.7
		27	96.5	20.6	115	26.3	134	32.8	141	35.3	143	35.5	146	35.8	150	36.1
		29	96.5	21.9	115	28.1	134	35.0	139	36.8	141	36.9	144	37.3	147	37.6
		31	96.5	23.4	115	30.0	134	37.4	137	38.2	138	38.4	142	38.7	145	39.1
		33	96.5	24.9	115	31.9	133	39.4	135	39.6	136	39.8	140	40.2	143	40.6
		35	96.5	26.5	115	34.0	131	40.9	132	41.1	134	41.3	138	41.7	141	42.1
		37	96.5	28.1	115	36.2	129	42.3	130	42.5	132	42.7	136	43.2	139	43.6
		39	96.5	29.9	115	38.6	126	43.8	128	44.0	130	44.2	133	44.7	137	45.1
100	1150	10	87.7	14.1	105	17.0	122	20.2	130	21.8	138	23.5	155	26.8	164	26.8
	(130.00)	12	87.7	14.3	105	17.4	122	20.6	130	22.2	138	23.9	155	27.3	162	27.3
		14	87.7	14.6	105	17.7	122	21.0	130	22.7	138	24.4	155	27.9	160	27.9
		16	87.7	14.8	105	18.0	122	21.4	130	23.1	138	24.8	155	28.2	158	28.2
		18	87.7	15.1	105	18.4	122	21.8	130	23.6	138	25.3	153	29.1	156	29.3
		20	87.7	15.4	105	18.7	122	22.5	130	24.7	138	27.1	151	30.5	154	30.8
		21	87.7	15.5	105	18.9	122	23.3	130	25.6	138	28.1	150	31.3	153	31.5
		23	87.7	15.9	105	20.2	122	24.9	130	27.5	138	30.2	147	32.7	151	32.9
		25	87.7	17.0	105	21.6	122	26.6	130	29.4	138	32.3	145	34.1	148	34.4
		27	87.7	18.1	105	23.0	122	28.5	130	31.4	138	34.5	143	35.5	146	35.8
		29	87.7	19.3	105	24.5	122	30.4	130	33.6	138	36.7	141	37.0	144	37.3
		31	87.7	20.5	105	26.2	122	32.4	130	35.9	136	38.1	139	38.4	142	38.8
		33	87.7	21.9	105	27.9	122	34.6	130	38.3	134	39.5	137	39.9	140	40.2
		35	87.7	23.2	105	29.6	122	36.9	130	40.8	132	41.0	135	41.3	138	41.7
		37	87.7	24.7	105	31.5	122	39.3	128	42.2	129	42.4	133	42.8	136	43.2
		39	87.7	26.2	105	33.6	122	41.9	126	43.7	127	43.9	131	44.3	134	44.7

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.