REYQ48P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1560	10	118	19.6	141	24.0	164	28.6	170	28.6	172	28.6	176	28.6	181	28.6
	(175.50)	12	118	20.0	141	24.5	164	29.1	168	29.1	170	29.1	174	29.1	179	29.1
		14	118	20.4	141	24.9	164	29.5	166	29.5	168	29.5	172	29.5	176	29.5
		16	118	20.7	141	25.4	161	29.3	163	29.4	166	29.4	170	29.5	174	29.5
		18	118	21.2	141	25.9	159	30.4	161	30.6	163	30.7	168	31.0	172	31.3
		20	118	21.6	141	27.6	157	31.9	159	32.1	161	32.2	165	32.6	170	32.9
		21	118	22.2	141	28.6	156	32.7	158	32.8	160	33.0	164	33.3	169	33.7
		23	118	23.7	141	30.7	154	34.2	156	34.3	158	34.5	162	34.9	166	35.2
		25	118	25.4	141	32.8	151	35.7	154	35.8	156	36.0	160	36.4	164	36.8
		27	118	27.1	141	35.1	149	37.2	151	37.4	153	37.6	158	37.9	162	38.3
		29	118	29.0	141	37.5	147	38.7	149	38.9	151	39.1	156	39.5	160	39.9
		31	118	30.9	141	39.7	145	40.2	147	40.4	149	40.6	153	41.1	158	41.5
		33	118	32.9	138	41.2	143	41.7	145	41.9	147	42.2	151	42.6	155	43.1
		35	118	35.1	136	42.7	140	43.2	143	43.5	145	43.7	149	44.2	153	44.7
		37	118	37.3	134	44.2	138	44.8	140	45.0	143	45.3	147	45.8	151	46.3
		39	118	39.7	132	45.8	136	46.3	138	46.6	140	46.8	145	47.4	149	47.9
120	1440	10	109	17.9	130	21.9	151	26.0	162	28.1	169	28.1	173	28.1	177	28.1
	(162.00)	12	109	18.3	130	22.3	151	26.5	162	28.7	167	28.7	171	28.7	175	28.7
		14	109	18.6	130	22.7	151	27.0	162	29.2	165	29.2	169	29.2	173	29.2
		16	109	18.9	130	23.2	151	27.6	161	29.4	163	29.4	167	29.5	171	29.5
		18	109	19.3	130	23.6	151	28.5	159	30.4	161	30.6	165	30.8	169	31.1
		20	109	19.7	130	24.6	151	30.6	157	31.9	158	32.0	162	32.3	166	32.6
		21	109	19.9	130	25.4	151	31.7	155	32.6	157	32.8	161	33.1	165	33.4
		23	109	21.2	130	27.3	151	34.0	153	34.1	155	34.3	159	34.6	163	34.9
		25	109	22.7	130	29.2	149	35.5	151	35.6	153	35.8	157	36.1	161	36.5
		27	109	24.2	130	31.2	147	36.9	149	37.1	151	37.3	155	37.7	159	38.0
		29	109	25.8	130	33.3	145	38.4	147	38.6	149	38.8	153	39.2	156	39.6
		31	109	27.5	130	35.6	142	39.9	144	40.1	146	40.3	150	40.7	154	41.2
		33	109	29.3	130	37.9	140	41.4	142	41.7	144	41.9	148	42.3	152	42.7
		35	109	31.2	130	40.4	138	43.0	140	43.2	142	43.4	146	43.9	150	44.3
		37	109	33.2	130	43.1	136	44.5	138	44.7	140	45.0	144	45.4	148	45.9
		39	109	35.4	130	45.5	134	46.0	136	46.3	138	46.5	142	47.0	146	47.5
110	1320	10	100	16.3	120	19.8	139	23.5	149	25.4	158	27.4	170	28.0	174	28.0
	(148.50)	12	100	16.6	120	20.2	139	24.0	149	25.9	158	27.9	168	28.5	172	28.5
		14	100	16.9	120	20.6	139	24.4	149	26.4	158	28.4	166	29.1	170	29.1
		16	100	17.2	120	21.0	139	24.9	149	26.9	158	29.0	164	29.5	167	29.5
		18	100	17.5	120	21.4	139	25.4	149	27.7	158	30.4	162	30.6	165	30.9
		20	100	17.9	120	21.8	139	26.9	149	29.7	156	31.8	159	32.1	163	32.4
		21	100	18.0	120	22.5	139	27.9	149	30.8	155	32.6	158	32.9	162	33.1
		23	100	18.9	120	24.1	139	29.9	149	33.1	153	34.1	156	34.4	160	34.7
		25	100	20.2	120	25.7	139	32.0	149	35.4	150	35.6	154	35.9	158	36.2
		27	100	21.5	120	27.5	139	34.2	146	36.9	148	37.1	152	37.4	155	37.7
		29	100	22.9	120	29.3	139	36.6	144	38.4	146	38.6	150	38.9	153	39.3
		31	100	24.4	120	31.3	139	39.1	142	39.9	144	40.1	147	40.4	151	40.8
		33	100	26.0	120	33.4	138	41.2	140	41.4	142	41.6	145	42.0	149	42.4
		35	100	27.6	120	35.5	136	42.7	138	42.9	139	43.1	143	43.5	147	43.9
		37	100	29.4	120	37.8	134	44.2	135	44.4	137	44.6	141	45.1	144	45.5
		39	100	31.2	120	40.3	131	45.7	133	45.9	135	46.2	139	46.6	142	47.1
100	1200	10	91.1	14.7	109	17.8	126	21.1	135	22.8	144	24.5	161	28.0	171	28.0
	(135.00)	12	91.1	14.9	109	18.1	126	21.5	135	23.2	144	25.0	161	28.5	168	28.5
		14	91.1	15.2	109	18.5	126	21.9	135	23.7	144	25.4	161	29.1	166	29.1
		16	91.1	15.5	109	18.8	126	22.3	135	24.1	144	25.9	161	29.5	164	29.5
		18	91.1	15.8	109	19.2	126	22.8	135	24.6	144	26.5	159	30.4	162	30.6
		20	91.1	16.1	109	19.6	126	23.4	135	25.8	144	28.3	156	31.9	160	32.1
		21	91.1	16.2	109	19.7	126	24.3	135	26.8	144	29.4	155	32.6	159	32.9
		23	91.1	16.7	109	21.1	126	26.0	135	28.7	144	31.5	153	34.1	156	34.4
		25	91.1	17.8	109	22.5	126	27.8	135	30.7	144	33.7	151	35.6	154	35.9
		27	91.1	18.9	109	24.0	126	29.7	135	32.8	144	36.1	149	37.1	152	37.4
		29	91.1	20.2	109	25.6	126	31.8	135	35.1	143	38.3	147	38.6	150	38.9
		31	91.1	21.5	109	27.3	126	33.9	135	37.4	141	39.8	144	40.1	148	40.5
		33	91.1	22.8	109	29.1	126	36.1	135	39.9	139	41.3	142	41.6	145	42.0
		35	91.1	24.2	109	31.0	126	38.5	135	42.6	137	42.8	140	43.2	143	43.5
		37	91.1	25.8	109	32.9	126	41.0	133	44.1	134	44.3	138	44.7	141	45.1
		39	91.1	27.4	109	35.0	126	43.7	131	45.6	132	45.8	136	46.2	139	46.7

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.