REYQ48P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1560 (175.50)	-19.8	-20.0	92.0	23.4	91.7	25.3	91.3	27.3	91.2	28.3	91.0	29.2	90.6	31.2
		-18.8	-19.0	93.7	24.1	93.3	26.0	93.0	27.9	92.8	28.8	92.6	29.8	92.3	31.7
		-16.7	-17.0	97.3	25.4	96.9	27.2	96.6	29.0	96.4	29.9	96.2	30.9	95.9	32.7
		-13.7	-15.0	101	26.7	101	28.5	101	30.2	100	31.1	100	32.0	99.9	33.7
		-11.8	-13.0	106	28.1	105	29.8	105	31.5	105	32.3	105	33.1	104	34.8
		-9.8	-11.0	111	29.5	110	31.1	110	32.7	110	33.5	110	34.3	109	35.9
		-9.5	-10.0	113	30.1	113	31.7	112	33.3	112	34.0	112	34.8	112	36.4
		-8.5	-9.1	115	30.7	115	32.3	115	33.8	115	34.6	114	35.3	114	36.8
		-7.0	-7.6	120	31.7	119	33.2	119	34.7	119	35.4	119	36.1	118	37.6
		-5.0	-5.6	126	33.0	125	34.4	125	35.8	125	36.5	125	37.2	124	38.6
		-3.0	-3.7	132	34.2	131	35.5	131	36.9	131	37.5	131	38.2	130	39.5
		0.0	-0.7	142	36.0	141	37.2	141	38.4	141	39.1	141	39.7	140	40.9
		3.0	2.2	153	37.6	152	38.7	152	39.9	152	40.4	152	41.0	151	42.1
		5.0	4.1	160	38.6	160	39.6	159	40.7	159	41.3	159	41.8	159	42.9
		7.0	6.0	168	39.5	168	40.5	167	41.6	167	42.1	167	42.6	167	43.6
		9.0	7.9	176	40.4	176	41.4	176	42.3	175	42.8	175	43.3	170	42.4
		11.0	9.8	185	41.2	184	42.2	184	43.1	184	43.6	182	43.5	170	39.9
		13.0	11.8	194	42.1	194	42.9	194	43.8	189	42.6	182	40.9	170	37.6
		15.0	13.7	204	42.8	203	43.7	195	41.8	189	40.2	182	38.6	170	35.5
120	1440 (162.00)	-19.8	-20.0	91.5	26.0	91.2	27.8	90.9	29.6	90.8	30.5	90.6	31.4	90.3	33.2
		-18.8	-19.0	93.2	26.6	92.9	28.4	92.6	30.1	92.4	31.0	92.3	31.9	91.9	33.6
		-16.7	-17.0	96.8	27.8	96.5	29.5	96.2	31.2	96.0	32.1	95.9	32.9	95.5	34.6
		-13.7	-15.0	101	29.1	101	30.7	100	32.3	100	33.1	99.9	33.9	99.6	35.6
		-11.8	-13.0	105	30.4	105	31.9	105	33.5	104	34.2	104	35.0	104	36.5
		-9.8	-11.0	110	31.6	110	33.1	109	34.6	109	35.3	109	36.0	109	37.5
		-9.5	-10.0	113	32.3	112	33.7	112	35.1	112	35.8	112	36.6	111	38.0
		-8.5	-9.1	115	32.8	115	34.2	114	35.6	114	36.3	114	37.0	114	38.4
		-7.0	-7.6	119	33.7	119	35.1	119	36.4	118	37.1	118	37.8	118	39.1
		-5.0	-5.6	125	34.9	125	36.2	124	37.5	124	38.1	124	38.8	124	40.1
		-3.0	-3.7	131	36.0	131	37.2	131	38.5	130	39.1	130	39.7	130	40.9
		0.0	-0.7	141	37.6	141	38.8	141	39.9	141	40.5	140	41.0	140	42.2
		3.0	2.2	152	39.1	152	40.2	151	41.2	151	41.7	151	42.3	151	43.3
		5.0	4.1	160	40.0	159	41.0	159	42.0	159	42.5	159	43.0	157	43.4
		7.0	6.0	168	40.9	167	41.8	167	42.8	167	43.3	167	43.7	157	40.8
		9.0	7.9	176	41.7	175	42.6	175	43.5	174	43.7	168	41.9	157	38.5
		11.0	9.8	184	42.5	184	43.4	180	42.8	174	41.1	168	39.5	157	36.3
		13.0	11.8	194	43.3	192	43.4	180	40.2	174	38.7	168	37.2	157	34.2
		15.0	13.7	203	43.9	192	40.9	180	38.0	174	36.5	168	35.1	157	32.3
110	1320 (148.50)	-19.8	-20.0	91.1	28.6	90.8	30.3	90.5	31.9	90.4	32.7	90.2	33.6	89.9	35.2
		-18.8	-19.0	92.7	29.2	92.4	30.8	92.2	32.4	92.0	33.2	91.9	34.0	91.6	35.6
		-16.7	-17.0	96.3	30.3	96.1	31.9	95.8	33.4	95.6	34.2	95.5	35.0	95.2	36.5
		-13.7	-15.0	100	31.5	100	32.9	99.8	34.4	99.6	35.2	99.5	35.9	99.2	37.4
		-11.8	-13.0	105	32.6	104	34.0	104	35.5	104	36.2	104	36.9	104	38.3
		-9.8	-11.0	110	33.8	109	35.1	109	36.5	109	37.2	109	37.8	108	39.2
		-9.5	-10.0	112	34.4	112	35.7	112	37.0	111	37.7	111	38.3	111	39.6
		-8.5	-9.1	115	34.9	114	36.2	114	37.4	114	38.1	114	38.7	113	40.0
		-7.0	-7.6	119	35.7	118	36.9	118	38.2	118	38.8	118	39.4	118	40.7
		-5.0	-5.6	125	36.8	124	38.0	124	39.2	124	39.8	124	40.3	124	41.5
		-3.0	-3.7	131	37.8	130	38.9	130	40.0	130	40.6	130	41.2	130	42.3
		0.0	-0.7	141	39.3	141	40.3	140	41.4	140	41.9	140	42.4	140	43.5
		3.0	2.2	152	40.7	151	41.6	151	42.6	151	43.1	151	43.6	144	41.5
		5.0	4.1	159	41.5	159	42.4	159	43.3	158	43.8	154	42.5	144	39.0
		7.0	6.0	167	42.3	167	43.2	165	43.4	160	41.7	154	40.1	144	36.8
		9.0	7.9	175	43.0	175	43.9	165	40.9	160	39.3	154	37.8	144	34.7
		11.0	9.8	184	43.8	176	41.5	165	38.5	160	37.1	154	35.6	144	32.8
		13.0	11.8	186	41.9	176	39.1	165	36.3	160	34.9	154	33.6	144	30.9
		15.0	13.7	186	39.5	176	36.9	165	34.3	160	33.0	154	31.7	144	29.3
100	1200 (135.00)	-19.8	-20.0	90.6	31.3	90.4	32.8	90.1	34.2	90.0	35.0	89.8	35.7	89.6	37.2
		-18.8	-19.0	92.3	31.8	92.0	33.2	91.7	34.7	91.6	35.4	91.5	36.1	91.2	37.6
		-16.7	-17.0	95.9	32.8	95.6	34.2	95.4	35.6	95.2	36.3	95.1	37.0	94.8	38.4
		-13.7	-15.0	99.9	33.8	99.6	35.2	99.4	36.5	99.2	37.2	99.1	37.9	98.8	39.2
		-11.8	-13.0	104	34.9	104	36.2	104	37.5	104	38.1	104	38.7	103	40.0
		-9.8	-11.0	109	35.9	109	37.2	109	38.4	108	39.0	108	39.6	108	40.9
		-9.5	-10.0	112	36.5	111	37.7	111	38.9	111	39.5	111	40.1	111	41.3
		-8.5	-9.1	114	36.9	114	38.1	114	39.3	113	39.9	113	40.4	113	41.6
		-7.0	-7.6	118	37.7	118	38.8	118	40.0	118	40.5	117	41.1	117	42.2
		-5.0	-5.6	124	38.7	124	39.8	124	40.8	124	41.4	123	41.9	123	43.0
		-3.0	-3.7	130	39.6	130	40.6	130	41.6	130	42.2	129	42.7	129	43.7
		0.0	-0.7	140	41.0	140	41.9	140	42.9	140	43.3	140	43.8	131	40.5
		3.0	2.2	151	42.2	151	43.1	150	43.6	145	41.9	140	40.3	131	37.0
		5.0	4.1	159	43.0	158	43.8	150	41.1	145	39.5	140	37.9	131	34.9
		7.0	6.0	167	43.7	160	41.7	150	38.7	145	37.2	140	35.8	131	32.9
		9.0	7.9	169	42.2	160	39.3	150	36.5	145	35.1	140	33.8	131	31.1
		11.0	9.8	169	39.7	160	37.1	150	34.4	145	33.2	140	31.9	131	29.4
		13.0	11.8	169	37.4	160	34.9	150	32.5	145	31.3	140	30.1	131	27.8
		15.0	13.7	169	35.3	160	33.0	150	30.7	145	29.6	140	28.5	131	26.3

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante*

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.