

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	455 (52.00)	-19.8	-20.0	28.1	7.25	28.0	7.82	27.9	8.38	27.9	8.66	27.8	8.95	27.7	9.51
		-18.8	-19.0	28.7	7.44	28.5	7.99	28.4	8.55	28.4	8.83	28.3	9.10	28.2	9.66
		-16.7	-17.0	29.8	7.83	29.7	8.36	29.6	8.89	29.5	9.16	29.4	9.43	29.3	9.96
		-13.7	-15.0	31.0	8.22	30.9	8.73	30.8	9.24	30.7	9.50	30.7	9.76	30.6	10.27
		-11.8	-13.0	32.3	8.62	32.2	9.11	32.1	9.60	32.1	9.84	32.0	10.09	31.9	10.58
		-9.8	-11.0	33.8	9.02	33.7	9.49	33.6	9.95	33.6	10.19	33.5	10.42	33.4	10.9
		-9.5	-10.0	34.6	9.22	34.5	9.67	34.4	10.13	34.3	10.36	34.3	10.58	34.2	11.0
		-8.5	-9.1	35.3	9.39	35.2	9.84	35.1	10.28	35.1	10.51	35.0	10.73	34.9	11.2
		-7.0	-7.6	36.6	9.68	36.5	10.11	36.4	10.54	36.4	10.75	36.3	11.0	36.2	11.4
		-5.0	-5.6	38.4	10.06	38.3	10.47	38.2	10.9	38.2	11.1	38.1	11.3	38.0	11.7
		-3.0	-3.7	40.3	10.40	40.2	10.79	40.1	11.2	40.0	11.4	40.0	11.6	39.9	12.0
		0.0	-0.7	43.4	10.9	43.3	11.3	43.2	11.6	43.1	11.8	43.1	12.0	43.0	12.4
		3.0	2.2	46.7	11.4	46.6	11.7	46.5	12.1	46.4	12.2	46.4	12.4	46.3	12.7
		5.0	4.1	49.0	11.7	48.9	12.0	48.8	12.3	48.7	12.5	48.7	12.6	48.6	12.9
		7.0	6.0	51.4	11.9	51.3	12.3	51.2	12.6	51.2	12.7	51.1	12.9	51.0	13.1
		9.0	7.9	53.9	12.2	53.8	12.5	53.7	12.8	53.7	12.9	53.6	13.1	51.0	12.4
		11.0	9.8	56.6	12.5	56.5	12.7	56.4	13.0	56.3	13.1	54.7	12.7	51.0	11.7
13.0	11.8	59.5	12.7	59.4	13.0	58.5	12.9	56.6	12.4	54.7	11.9	51.0	11.0		
15.0	13.7	62.3	12.9	62.2	13.2	58.5	12.2	56.6	11.7	54.7	11.3	51.0	10.4		
120	420 (48.00)	-19.8	-20.0	28.0	8.01	27.9	8.54	27.8	9.06	27.8	9.32	27.7	9.58	27.6	10.10
		-18.8	-19.0	28.5	8.19	28.4	8.70	28.3	9.21	28.3	9.47	28.2	9.73	28.1	10.24
		-16.7	-17.0	29.6	8.55	29.5	9.04	29.4	9.53	29.4	9.78	29.3	10.02	29.2	10.52
		-13.7	-15.0	30.8	8.91	30.8	9.38	30.7	9.86	30.6	10.09	30.6	10.33	30.5	10.80
		-11.8	-13.0	32.2	9.28	32.1	9.73	32.0	10.18	32.0	10.41	31.9	10.63	31.8	11.1
		-9.8	-11.0	33.7	9.65	33.6	10.08	33.5	10.51	33.4	10.73	33.4	10.9	33.3	11.4
		-9.5	-10.0	34.5	9.83	34.4	10.25	34.3	10.67	34.2	10.9	34.2	11.1	34.1	11.5
		-8.5	-9.1	35.2	10.00	35.1	10.41	35.0	10.8	35.0	11.0	34.9	11.2	34.8	11.6
		-7.0	-7.6	36.5	10.26	36.4	10.66	36.3	11.1	36.2	11.3	36.2	11.5	36.1	11.8
		-5.0	-5.6	38.3	10.61	38.2	11.0	38.1	11.4	38.1	11.6	38.0	11.7	37.9	12.1
		-3.0	-3.7	40.1	10.9	40.0	11.3	39.9	11.6	39.9	11.8	39.8	12.0	39.8	12.4
		0.0	-0.7	43.3	11.4	43.2	11.7	43.1	12.1	43.0	12.2	43.0	12.4	42.9	12.7
		3.0	2.2	46.6	11.8	46.5	12.1	46.4	12.5	46.3	12.6	46.3	12.8	46.2	13.1
		5.0	4.1	48.9	12.1	48.8	12.4	48.7	12.7	48.6	12.8	48.6	13.0	47.1	12.7
		7.0	6.0	51.3	12.4	51.2	12.6	51.1	12.9	51.0	13.1	50.5	13.0	47.1	11.9
		9.0	7.9	53.8	12.6	53.7	12.9	53.6	13.1	52.3	12.8	50.5	12.2	47.1	11.2
		11.0	9.8	56.4	12.8	56.3	13.1	54.0	12.5	52.3	12.0	50.5	11.5	47.1	10.6
13.0	11.8	59.3	13.0	57.5	12.7	54.0	11.7	52.3	11.3	50.5	10.9	47.1	10.0		
15.0	13.7	60.9	12.8	57.5	11.9	54.0	11.1	52.3	10.7	50.5	10.3	47.1	9.4		
110	385 (44.00)	-19.8	-20.0	27.9	8.78	27.8	9.26	27.7	9.74	27.7	9.98	27.6	10.21	27.5	10.69
		-18.8	-19.0	28.4	8.94	28.3	9.41	28.2	9.88	28.2	10.11	28.1	10.35	28.0	10.82
		-16.7	-17.0	29.5	9.27	29.4	9.72	29.3	10.17	29.3	10.39	29.2	10.62	29.1	11.07
		-13.7	-15.0	30.7	9.60	30.6	10.04	30.5	10.47	30.5	10.68	30.4	10.90	30.4	11.3
		-11.8	-13.0	32.1	9.94	32.0	10.36	31.9	10.77	31.8	11.0	31.8	11.2	31.7	11.6
		-9.8	-11.0	33.5	10.28	33.5	10.67	33.4	11.1	33.3	11.3	33.3	11.5	33.2	11.9
		-9.5	-10.0	34.3	10.45	34.2	10.8	34.2	11.2	34.1	11.4	34.1	11.6	34.0	12.0
		-8.5	-9.1	35.1	10.60	35.0	11.0	34.9	11.4	34.8	11.5	34.8	11.7	34.7	12.1
		-7.0	-7.6	36.3	10.8	36.3	11.2	36.2	11.6	36.1	11.7	36.1	11.9	36.0	12.3
		-5.0	-5.6	38.2	11.2	38.1	11.5	38.0	11.9	37.9	12.0	37.9	12.2	37.8	12.5
		-3.0	-3.7	40.0	11.5	39.9	11.8	39.8	12.1	39.8	12.3	39.7	12.4	39.6	12.8
		0.0	-0.7	43.1	11.9	43.0	12.2	43.0	12.5	42.9	12.7	42.9	12.8	42.8	13.1
		3.0	2.2	46.4	12.3	46.3	12.6	46.2	12.9	46.2	13.0	46.2	13.1	43.1	12.1
		5.0	4.1	48.7	12.5	48.6	12.8	48.5	13.1	47.9	12.9	46.3	12.4	43.1	11.4
		7.0	6.0	51.1	12.8	51.0	13.0	49.5	12.7	47.9	12.2	46.3	11.7	43.1	10.7
		9.0	7.9	53.7	13.0	52.7	12.9	49.5	11.9	47.9	11.5	46.3	11.0	43.1	10.1
		11.0	9.8	55.9	13.0	52.7	12.1	49.5	11.3	47.9	10.8	46.3	10.4	43.1	9.6
13.0	11.8	55.9	12.2	52.7	11.4	49.5	10.6	47.9	10.2	46.3	9.8	43.1	9.03		
15.0	13.7	55.9	11.5	52.7	10.8	49.5	10.0	47.9	9.6	46.3	9.3	43.1	8.55		
100	350 (40.00)	-19.8	-20.0	27.7	9.54	27.7	9.98	27.6	10.41	27.5	10.63	27.5	10.85	27.4	11.28
		-18.8	-19.0	28.2	9.69	28.2	10.12	28.1	10.54	28.0	10.76	28.0	10.97	27.9	11.4
		-16.7	-17.0	29.3	9.99	29.3	10.40	29.2	10.81	29.1	11.01	29.1	11.2	29.0	11.6
		-13.7	-15.0	30.6	10.29	30.5	10.69	30.4	11.1	30.4	11.3	30.3	11.5	30.3	11.9
		-11.8	-13.0	31.9	10.60	31.8	11.0	31.8	11.4	31.7	11.5	31.7	11.7	31.6	12.1
		-9.8	-11.0	33.4	10.9	33.3	11.3	33.2	11.6	33.2	11.8	33.2	12.0	33.1	12.3
		-9.5	-10.0	34.2	11.1	34.1	11.4	34.0	11.8	34.0	11.9	34.0	12.1	33.9	12.5
		-8.5	-9.1	34.9	11.2	34.8	11.5	34.8	11.9	34.7	12.1	34.7	12.2	34.6	12.6
		-7.0	-7.6	36.2	11.4	36.1	11.8	36.0	12.1	36.0	12.2	36.0	12.4	35.9	12.7
		-5.0	-5.6	38.0	11.7	37.9	12.0	37.9	12.3	37.8	12.5	37.8	12.7	37.7	13.0
		-3.0	-3.7	39.9	12.0	39.8	12.3	39.7	12.6	39.7	12.7	39.6	12.9	39.2	13.0
		0.0	-0.7	43.0	12.4	42.9	12.7	42.8	12.9	42.8	13.1	42.1	12.9	39.2	11.8
		3.0	2.2	46.3	12.7	46.2	13.0	45.0	12.7	43.6	12.2	42.1	11.8	39.2	10.8
		5.0	4.1	48.6	13.0	47.9	12.9	45.0	12.0	43.6	11.5	42.1	11.1	39.2	10.2
		7.0	6.0	50.8	13.1	47.9	12.2	45.0	11.3	43.6	10.9	42.1	10.4	39.2	9.61
		9.0	7.9	50.8	12.3	47.9	11.5	45.0	10.7	43.6	10.3	42.1	9.9	39.2	9.08
		11.0	9.8	50.8	11.6	47.9	10.8	45.0	10.1	43.6	9.7	42.1	9.31	39.2	8.59
13.0	11.8	50.8	10.9	47.9	10.2	45.0	9.5	43.6	9.13	42.1	8.79	39.2	8.11		
15.0	13.7	50.8	10.3	47.9	9.6	45.0	8.97	43.6	8.64	42.1	8.32	39.2	7.69		

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [] .

[] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η [] είναι ενδεικτική. [] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante []

[] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par []

[] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore []

[] is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door []

[] показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в []

[] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının