

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	975 (107.25)	-19.8	-20.0	52.2	10.7	52.0	12.0	51.8	13.2	51.7	13.8	51.6	14.4	51.4	15.7
		-18.8	-19.0	53.1	11.1	52.9	12.3	52.7	13.6	52.6	14.2	52.5	14.8	52.3	16.0
		-16.7	-17.0	55.1	12.0	54.9	13.1	54.7	14.3	54.6	14.9	54.5	15.5	54.3	16.6
		-13.7	-15.0	57.4	12.8	57.2	13.9	56.9	15.1	56.8	15.6	56.7	16.2	56.5	17.3
		-11.8	-13.0	59.9	13.7	59.6	14.8	59.4	15.8	59.3	16.4	59.2	16.9	59.0	18.0
		-9.8	-11.0	62.6	14.6	62.4	15.6	62.1	16.6	62.0	17.1	61.9	17.6	61.7	18.7
		-9.5	-10.0	64.0	15.0	63.8	16.0	63.6	17.0	63.5	17.5	63.4	18.0	63.2	19.0
		-8.5	-9.1	65.4	15.4	65.2	16.4	64.9	17.3	64.8	17.8	64.7	18.3	64.5	19.3
		-7.0	-7.6	67.7	16.0	67.5	17.0	67.3	17.9	67.2	18.4	67.1	18.8	66.9	19.8
		-5.0	-5.6	71.1	16.8	70.9	17.7	70.7	18.6	70.5	19.1	70.4	19.5	70.2	20.4
		-3.0	-3.7	74.5	17.6	74.3	18.5	74.1	19.3	74.0	19.7	73.8	20.2	73.6	21.0
		0.0	-0.7	80.3	18.7	80.1	19.5	79.9	20.3	79.8	20.7	79.7	21.1	79.4	21.9
		3.0	2.2	86.4	19.8	86.2	20.5	86.0	21.2	85.9	21.6	85.8	22.0	85.6	22.7
		5.0	4.1	90.7	20.4	90.5	21.1	90.3	21.8	90.2	22.1	90.1	22.5	89.8	23.2
		7.0	6.0	95.2	21.0	95.0	21.7	94.8	22.3	94.7	22.7	94.6	23.0	94.3	23.7
		9.0	7.9	100	21.6	100	22.2	99	22.8	99	23.2	99	23.5	99	24.1
		11.0	9.8	105	22.1	105	22.7	104	23.3	104	23.6	104	23.9	104	24.5
13.0	11.8	110	22.7	110	23.2	110	23.8	110	24.1	110	24.4	106	23.9		
15.0	13.7	116	23.1	115	23.7	115	24.2	115	24.5	114	24.6	106	22.6		
120	900 (99.00)	-19.8	-20.0	51.9	12.4	51.7	13.5	51.5	14.7	51.4	15.2	51.3	15.8	51.1	17.0
		-18.8	-19.0	52.8	12.8	52.6	13.9	52.4	15.0	52.3	15.6	52.2	16.1	52.0	17.3
		-16.7	-17.0	54.8	13.5	54.6	14.6	54.4	15.7	54.3	16.2	54.2	16.8	54.0	17.9
		-13.7	-15.0	57.1	14.3	56.9	15.4	56.7	16.4	56.6	16.9	56.5	17.4	56.3	18.5
		-11.8	-13.0	59.6	15.1	59.4	16.1	59.2	17.1	59.1	17.6	59.0	18.1	58.8	19.1
		-9.8	-11.0	62.3	15.9	62.1	16.9	61.9	17.8	61.8	18.3	61.7	18.8	61.5	19.7
		-9.5	-10.0	63.7	16.3	63.5	17.3	63.3	18.2	63.2	18.6	63.1	19.1	62.9	20.0
		-8.5	-9.1	65.1	16.7	64.9	17.6	64.7	18.5	64.6	19.0	64.5	19.4	64.3	20.3
		-7.0	-7.6	67.4	17.3	67.2	18.2	67.0	19.0	66.9	19.5	66.8	19.9	66.6	20.8
		-5.0	-5.6	70.8	18.1	70.6	18.9	70.4	19.7	70.3	20.1	70.2	20.5	70.0	21.4
		-3.0	-3.7	74.2	18.8	74.0	19.5	73.8	20.3	73.7	20.7	73.6	21.1	73.4	21.9
		0.0	-0.7	80.0	19.8	79.8	20.5	79.6	21.3	79.5	21.6	79.4	22.0	79.2	22.7
		3.0	2.2	86.1	20.8	85.9	21.4	85.7	22.1	85.6	22.4	85.5	22.8	85.3	23.5
		5.0	4.1	90.4	21.3	90.2	22.0	90.0	22.6	89.9	22.9	89.8	23.3	89.6	23.9
		7.0	6.0	94.9	21.9	94.7	22.5	94.5	23.1	94.4	23.4	94.3	23.7	94.1	24.3
		9.0	7.9	100	22.4	99	23.0	99	23.6	99	23.9	99	24.2	98.3	24.5
		11.0	9.8	105	22.9	104	23.5	104	24.0	104	24.3	104	24.6	98.3	23.1
13.0	11.8	110	23.4	110	24.0	110	24.5	109	24.6	106	23.7	98.3	21.8		
15.0	13.7	115	23.9	115	24.4	113	24.2	109	23.2	106	22.3	98.3	20.6		
110	825 (90.75)	-19.8	-20.0	51.6	14.1	51.5	15.1	51.3	16.2	51.2	16.7	51.1	17.2	50.9	18.3
		-18.8	-19.0	52.5	14.4	52.4	15.4	52.2	16.5	52.1	17.0	52.0	17.5	51.8	18.5
		-16.7	-17.0	54.6	15.1	54.4	16.1	54.2	17.1	54.1	17.6	54.0	18.1	53.8	19.1
		-13.7	-15.0	56.8	15.8	56.6	16.8	56.4	17.7	56.3	18.2	56.3	18.7	56.1	19.6
		-11.8	-13.0	59.3	16.6	59.1	17.5	58.9	18.4	58.8	18.9	58.7	19.3	58.5	20.2
		-9.8	-11.0	62.0	17.3	61.8	18.2	61.6	19.1	61.5	19.5	61.4	19.9	61.3	20.8
		-9.5	-10.0	63.4	17.7	63.3	18.5	63.1	19.4	63.0	19.8	62.9	20.2	62.7	21.1
		-8.5	-9.1	64.8	18.0	64.6	18.8	64.4	19.7	64.3	20.1	64.2	20.5	64.1	21.3
		-7.0	-7.6	67.2	18.6	67.0	19.4	66.8	20.2	66.7	20.5	66.6	20.9	66.4	21.7
		-5.0	-5.6	70.5	19.3	70.3	20.0	70.1	20.8	70.0	21.2	70.0	21.5	69.8	22.3
		-3.0	-3.7	73.9	19.9	73.7	20.6	73.5	21.3	73.5	21.7	73.4	22.1	73.2	22.8
		0.0	-0.7	79.7	20.9	79.5	21.5	79.4	22.2	79.3	22.5	79.2	22.9	79.0	23.5
		3.0	2.2	85.8	21.7	85.7	22.4	85.5	23.0	85.4	23.3	85.3	23.6	85.1	24.2
		5.0	4.1	90.1	22.3	89.9	22.9	89.8	23.5	89.7	23.7	89.6	24.0	89.4	24.6
		7.0	6.0	94.6	22.8	94.4	23.4	94.3	23.9	94.2	24.2	94.1	24.5	90.1	23.5
		9.0	7.9	99	23.3	99	23.8	99	24.3	99	24.6	96.8	24.1	90.1	22.1
		11.0	9.8	104	23.7	104	24.2	103	24.6	100	23.6	96.8	22.7	90.1	20.9
13.0	11.8	110	24.2	109	24.7	103	23.1	100	22.2	96.8	21.4	90.1	19.7		
15.0	13.7	115	24.6	110	23.5	103	21.8	100	21.0	96.8	20.2	90.1	18.6		
100	750 (82.50)	-19.8	-20.0	51.3	15.7	51.2	16.7	51.0	17.6	50.9	18.1	50.8	18.6	50.7	19.6
		-18.8	-19.0	52.3	16.0	52.1	17.0	51.9	17.9	51.8	18.4	51.8	18.9	51.6	19.8
		-16.7	-17.0	54.3	16.7	54.1	17.6	53.9	18.5	53.8	18.9	53.8	19.4	53.6	20.3
		-13.7	-15.0	56.5	17.4	56.3	18.2	56.2	19.1	56.1	19.5	56.0	19.9	55.8	20.8
		-11.8	-13.0	59.0	18.0	58.8	18.9	58.7	19.7	58.6	20.1	58.5	20.5	58.3	21.3
		-9.8	-11.0	61.7	18.7	61.5	19.5	61.4	20.3	61.3	20.7	61.2	21.1	61.0	21.9
		-9.5	-10.0	63.1	19.0	63.0	19.8	62.8	20.6	62.7	21.0	62.5	21.3	62.5	22.1
		-8.5	-9.1	64.5	19.3	64.3	20.1	64.2	20.8	64.1	21.2	64.0	21.6	63.8	22.7
		-7.0	-7.6	66.9	19.8	66.7	20.6	66.5	21.3	66.4	21.6	66.4	22.0	66.2	22.3
		-5.0	-5.6	70.2	20.5	70.0	21.2	69.9	21.8	69.8	22.2	69.7	22.5	69.6	23.2
		-3.0	-3.7	73.6	21.1	73.5	21.7	73.3	22.4	73.2	22.7	73.1	23.0	73.0	23.7
		0.0	-0.7	79.4	21.9	79.3	22.5	79.1	23.1	79.0	23.4	78.9	23.7	78.8	24.4
		3.0	2.2	85.6	22.7	85.4	23.3	85.2	23.9	85.1	24.1	85.1	24.4	81.9	23.6
		5.0	4.1	89.8	23.2	89.7	23.8	89.5	24.3	89.4	24.6	88.0	24.2	81.9	22.3
		7.0	6.0	94.3	23.7	94.2	24.2	94.0	24.7	91.0	23.8	88.0	22.8	81.9	21.0
		9.0	7.9	99	24.1	99	24.6	94.0	23.3	91.0	23.4	88.0	21.5	81.9	19.8
		11.0	9.8	104	24.5	100	23.6	94.0	22.0	91.0	21.1	88.0	20.3	81.9	18.8
13.0	11.8	106	23.8	100	22.2	94.0	20.7	91.0	19.9	88.0	19.2	81.9	17.7		
15.0	13.7	106	22.5	100	21.0	94.0	19.6	91.0	18.8	88.0	18.1	81.9	16.8		

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by **█**.
 2 **показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в █**
diend als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η █ είναι ενδεικτική. █ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante █
est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par █
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore █
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door █
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Diş hava sıcaklığı aralığından kaçınınız
The above table shows the average value of conditions which may occur. Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können. Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν. La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir. Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir. La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare. De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen. Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить. Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.