

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	1040 (115.70)	-19.8	-20.0	59.6	14.0	59.4	15.3	59.1	16.6	59.0	17.3	58.9	17.98	58.7	19.31
		-18.8	-19.0	60.7	14.4	60.4	15.7	60.2	17.0	60.1	17.7	60.0	18.35	59.7	19.66
		-16.7	-17.0	63.0	15.3	62.8	16.6	62.5	17.9	62.4	18.5	62.3	19.11	62.1	20.36
		-13.7	-15.0	65.6	16.3	65.4	17.5	65.1	18.7	65.0	19.3	64.9	19.9	64.7	21.1
		-11.8	-13.0	68.4	17.2	68.2	18.4	68.0	19.5	67.9	20.1	67.7	20.7	67.5	21.8
		-9.8	-11.0	71.6	18.2	71.3	19.2	71.1	20.3	71.0	20.9	70.9	21.4	70.6	22.5
		-9.5	-10.0	73.2	18.6	73.0	19.7	72.7	20.8	72.6	21.3	72.5	21.8	72.3	22.9
		-8.5	-9.1	74.8	19.0	74.5	20.1	74.3	21.1	74.2	21.6	74.1	22.2	73.8	23.2
		-7.0	-7.6	77.5	19.7	77.2	20.7	77.0	21.7	76.9	22.2	76.8	22.7	76.5	23.7
		-5.0	-5.6	81.3	20.6	81.0	21.6	80.8	22.5	80.7	23.0	80.6	23.5	80.3	24.4
		-3.0	-3.7	85.2	21.4	84.9	22.3	84.7	23.2	84.6	23.7	84.5	24.1	84.2	25.1
		0.0	-0.7	91.8	22.6	91.5	23.5	91.3	24.3	91.2	24.7	91.1	25.2	90.8	26.0
		3.0	2.2	98.7	23.7	98.5	24.5	98.2	25.3	98.1	25.7	98.0	26.1	97.8	26.9
		5.0	4.1	103.5	24.4	103.3	25.1	103.1	25.9	103.0	26.3	102.9	26.6	102.6	27.4
		7.0	6.0	109	25.0	108	25.7	108	26.5	108	26.8	108	27.2	108	27.9
		9.0	7.9	114	25.6	114	26.3	113	27.0	113	27.3	113	27.7	113	28.3
		11.0	9.8	120	26.2	119	26.9	119	27.5	119	27.8	119	28.2	115	27.4
13.0	11.8	126	26.8	125	27.4	125	28.0	125	28.3	123	28.1	115	25.8		
15.0	13.7	132	27.3	131	27.9	131	28.5	128	27.6	123	26.5	115	24.4		
120	960 (106.80)	-19.8	-20.0	59.3	15.8	59.1	17.0	58.9	18.2	58.7	18.9	58.6	19.5	58.4	20.7
		-18.8	-19.0	60.3	16.2	60.1	17.4	59.9	18.6	59.8	19.2	59.7	19.8	59.5	21.0
		-16.7	-17.0	62.7	17.0	62.5	18.2	62.2	19.4	62.1	19.9	62.0	20.5	61.8	21.7
		-13.7	-15.0	65.3	17.9	65.1	19.0	64.8	20.1	64.7	20.7	64.6	21.2	64.4	22.3
		-11.8	-13.0	68.1	18.8	67.9	19.8	67.7	20.9	67.6	21.4	67.5	22.0	67.3	23.0
		-9.8	-11.0	71.2	19.6	71.0	20.6	70.8	21.7	70.7	22.2	70.6	22.7	70.4	23.7
		-9.5	-10.0	72.9	20.1	72.7	21.1	72.5	22.0	72.4	22.5	72.3	23.0	72.0	24.0
		-8.5	-9.1	74.4	20.4	74.2	21.4	74.0	22.4	73.9	22.9	73.8	23.3	73.6	24.3
		-7.0	-7.6	77.1	21.1	76.9	22.0	76.7	22.9	76.6	23.4	76.5	23.9	76.3	24.8
		-5.0	-5.6	81.0	21.9	80.8	22.8	80.5	23.7	80.4	24.1	80.3	24.5	80.1	25.4
		-3.0	-3.7	84.8	22.6	84.6	23.5	84.4	24.3	84.3	24.7	84.2	25.2	84.0	26.0
		0.0	-0.7	91.4	23.8	91.2	24.5	91.0	25.3	90.9	25.7	90.8	26.1	90.6	26.9
		3.0	2.2	98.4	24.8	98.2	25.5	98.0	26.2	97.9	26.6	97.7	26.9	97.5	27.7
		5.0	4.1	103.2	25.4	103.0	26.1	102.8	26.8	102.7	27.1	102.6	27.5	102.4	28.2
		7.0	6.0	108	26.0	108	26.7	108	27.3	108	27.6	108	28.0	106	28.1
		9.0	7.9	114	26.6	113	27.2	113	27.8	113	28.1	113	28.4	106	26.5
		11.0	9.8	119	27.1	119	27.7	119	28.3	118	28.3	114	27.2	106	25.0
13.0	11.8	125	27.6	125	28.2	122	27.7	118	26.6	114	25.5	106	23.5		
15.0	13.7	131	28.1	130	28.1	122	26.1	118	25.1	114	24.1	106	22.2		
110	880 (97.90)	-19.8	-20.0	59.0	17.6	58.8	18.7	58.6	19.8	58.5	20.4	58.4	21.0	58.2	22.1
		-18.8	-19.0	60.0	18.0	59.8	19.1	59.6	20.2	59.5	20.7	59.4	21.3	59.2	22.4
		-16.7	-17.0	62.4	18.7	62.2	19.8	62.0	20.9	61.9	21.4	61.8	21.9	61.6	23.0
		-13.7	-15.0	65.0	19.5	64.8	20.5	64.6	21.6	64.5	22.1	64.4	22.6	64.2	23.6
		-11.8	-13.0	67.8	20.3	67.6	21.3	67.4	22.3	67.3	22.8	67.2	23.2	67.0	24.2
		-9.8	-11.0	70.9	21.1	70.7	22.0	70.5	23.0	70.4	23.4	70.3	23.9	70.1	24.8
		-9.5	-10.0	72.6	21.5	72.4	22.4	72.2	23.3	72.1	23.8	72.0	24.2	71.8	25.1
		-8.5	-9.1	74.1	21.9	73.9	22.7	73.7	23.6	73.6	24.1	73.5	24.5	73.3	25.4
		-7.0	-7.6	76.8	22.4	76.6	23.3	76.4	24.1	76.3	24.6	76.2	25.0	76.0	25.9
		-5.0	-5.6	80.7	23.2	80.5	24.0	80.3	24.8	80.2	25.2	80.1	25.6	79.9	26.4
		-3.0	-3.7	84.5	23.9	84.3	24.6	84.1	25.4	84.0	25.8	83.9	26.2	83.7	27.0
		0.0	-0.7	91.1	24.9	90.9	25.6	90.7	26.3	90.6	26.7	90.5	27.1	90.3	27.8
		3.0	2.2	98.1	25.8	97.9	26.5	97.7	27.2	97.6	27.5	97.5	27.8	97.3	28.5
		5.0	4.1	102.9	26.4	102.7	27.0	102.5	27.7	102.4	28.0	102.3	28.3	97.3	26.8
		7.0	6.0	108	27.0	108	27.6	108	28.2	108	28.5	104	27.5	97.3	25.3
		9.0	7.9	113	27.5	113	28.0	112	28.1	108	27.0	104	26.0	97.3	23.9
		11.0	9.8	119	28.0	119	28.5	112	26.5	108	25.5	104	24.5	97.3	22.5
13.0	11.8	125	28.4	119	26.8	112	24.9	108	24.0	104	23.1	97.3	21.3		
15.0	13.7	126	27.2	119	25.3	112	23.6	108	22.7	104	21.8	97.3	20.1		
100	800 (89.00)	-19.8	-20.0	58.7	19.4	58.5	20.4	58.3	21.4	58.2	21.9	58.1	22.5	57.9	23.5
		-18.8	-19.0	59.7	19.7	59.5	20.7	59.4	21.7	59.3	22.2	59.2	22.7	59.0	23.7
		-16.7	-17.0	62.0	20.4	61.9	21.4	61.7	22.4	61.6	22.8	61.5	23.3	61.3	24.3
		-13.7	-15.0	64.6	21.1	64.5	22.1	64.3	23.0	64.2	23.5	64.1	23.9	63.9	24.9
		-11.8	-13.0	67.5	21.9	67.3	22.8	67.1	23.6	67.0	24.1	67.0	24.5	66.8	25.4
		-9.8	-11.0	70.6	22.6	70.4	23.4	70.3	24.3	70.2	24.7	70.1	25.1	69.9	26.0
		-9.5	-10.0	72.3	23.0	72.1	23.8	71.9	24.6	71.8	25.0	71.7	25.4	71.6	26.3
		-8.5	-9.1	73.8	23.3	73.6	24.1	73.5	24.9	73.4	25.3	73.3	25.7	73.1	26.5
		-7.0	-7.6	76.5	23.8	76.3	24.6	76.2	25.4	76.1	25.7	76.0	26.1	75.8	26.9
		-5.0	-5.6	80.3	24.5	80.2	25.2	80.0	26.0	79.9	26.3	79.8	26.7	79.6	27.4
		-3.0	-3.7	84.2	25.1	84.0	25.8	83.9	26.5	83.8	26.9	83.7	27.2	83.5	27.9
		0.0	-0.7	90.8	26.0	90.6	26.7	90.5	27.3	90.4	27.7	90.3	28.0	88.5	27.8
		3.0	2.2	97.8	26.9	97.6	27.5	97.4	28.1	97.3	28.4	95.0	27.7	88.5	25.4
		5.0	4.1	102.6	27.4	102.4	28.0	101.5	28.2	98.2	27.1	95.0	26.1	88.5	24.0
		7.0	6.0	108	27.9	108	28.5	102	26.6	98.2	25.6	95.0	24.6	88.5	22.6
		9.0	7.9	113	28.4	108	27.0	102	25.1	98.2	24.1	95.0	23.2	88.5	21.4
		11.0	9.8	115	27.3	108	25.5	102	23.7	98.2	22.8	95.0	21.9	88.5	20.2
13.0	11.8	115	25.7	108	24.0	102	22.3	98.2	21.5	95.0	20.7	88.5	19.1		
15.0	13.7	115	24.3	108	22.7	102	21.1	98.2	20.3	95.0	19.6	88.5	18.1		

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
 ■ dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
 Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante ■
 ■ est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■
 ■ valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore ■
 ■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■

2 ■ показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в ■
 ■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının
 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.