

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	1170 (127.4)	-19.8	-20.0	62.9	13.3	62.6	14.9	62.4	16.4	62.3	17.2	62.1	17.9	61.9	19.5
		-18.8	-19.0	64.0	13.8	63.8	15.3	63.5	16.8	63.4	17.6	63.2	18.4	63.0	19.9
		-16.7	-17.0	66.5	14.9	66.2	16.3	65.9	17.8	65.8	18.5	65.7	19.2	65.4	20.7
		-13.7	-15.0	69.2	16.0	68.9	17.3	68.7	18.7	68.5	19.4	68.4	20.1	68.2	21.5
		-11.8	-13.0	72.2	17.0	71.9	18.4	71.7	19.7	71.5	20.3	71.4	21.0	71.2	22.3
		-9.8	-11.0	75.5	18.1	75.2	19.4	75.0	20.6	74.8	21.3	74.7	21.9	74.4	23.2
		-9.5	-10.0	77.2	18.7	77.0	19.9	76.7	21.1	76.6	21.7	76.4	22.3	76.2	23.6
		-8.5	-9.1	78.8	19.1	78.6	20.3	78.3	21.5	78.2	22.1	78.1	22.7	77.8	23.9
		-7.0	-7.6	81.7	19.9	81.4	21.1	81.2	22.2	81.0	22.8	80.9	23.4	80.6	24.6
		-5.0	-5.6	85.7	20.9	85.4	22.0	85.2	23.1	85.0	23.7	84.9	24.2	84.7	25.3
		-3.0	-3.7	89.8	21.9	89.5	22.9	89.2	24.0	89.1	24.5	89.0	25.0	88.7	26.1
		0.0	-0.7	97	23.3	96	24.2	96	25.2	96	25.7	96	26.2	96	27.1
		3.0	2.2	104	24.5	104	25.4	103	26.3	103	26.8	103	27.2	103	28.1
		5.0	4.1	109	25.3	109	26.2	109	27.0	108	27.4	108	27.9	108	28.7
		7.0	6.0	114	26.0	114	26.9	114	27.7	114	28.1	114	28.5	113	29.3
		9.0	7.9	120	26.7	120	27.5	120	28.3	119	28.7	119	29.1	119	29.8
		11.0	9.8	126	27.4	126	28.1	125	28.9	125	29.2	125	29.6	125	30.4
13.0	11.8	132	28.1	132	28.8	132	29.5	132	29.8	132	30.2	128	29.7		
15.0	13.7	139	28.7	138	29.3	138	30.0	138	30.3	137	30.5	128	28.0		
120	1080 (117.6)	-19.8	-20.0	62.5	15.4	62.3	16.8	62.1	18.2	62.0	18.9	61.8	19.6	61.6	21.1
		-18.8	-19.0	63.7	15.9	63.4	17.3	63.2	18.6	63.1	19.3	63.0	20.0	62.7	21.4
		-16.7	-17.0	66.1	16.8	65.9	18.2	65.6	19.5	65.5	20.2	65.4	20.8	65.2	22.2
		-13.7	-15.0	68.8	17.8	68.6	19.1	68.4	20.4	68.2	21.0	68.1	21.7	67.9	22.9
		-11.8	-13.0	71.8	18.8	71.6	20.1	71.4	21.3	71.2	21.9	71.1	22.5	70.9	23.7
		-9.8	-11.0	75.1	19.8	74.9	21.0	74.6	22.2	74.5	22.7	74.4	23.3	74.2	24.5
		-9.5	-10.0	76.9	20.3	76.6	21.5	76.4	22.6	76.3	23.2	76.1	23.7	75.9	24.9
		-8.5	-9.1	78.5	20.8	78.2	21.9	78.0	23.0	77.9	23.5	77.8	24.1	77.5	25.2
		-7.0	-7.6	81.3	21.5	81.1	22.6	80.8	23.6	80.7	24.2	80.6	24.7	80.4	25.8
		-5.0	-5.6	85.3	22.4	85.1	23.4	84.9	24.5	84.7	25.0	84.6	25.5	84.4	26.5
		-3.0	-3.7	89.4	23.3	89.2	24.2	88.9	25.2	88.8	25.7	88.7	26.2	88.5	27.2
		0.0	-0.7	96	24.6	96	25.5	96	26.4	96	26.8	96	27.3	95	28.2
		3.0	2.2	104	25.7	103	26.6	103	27.4	103	27.8	103	28.2	103	29.1
		5.0	4.1	109	26.5	109	27.2	108	28.0	108	28.4	108	28.8	108	29.6
		7.0	6.0	114	27.1	114	27.9	114	28.6	113	29.0	113	29.4	113	30.2
		9.0	7.9	120	27.8	119	28.5	119	29.2	119	29.6	119	29.9	118	30.4
		11.0	9.8	126	28.4	125	29.1	125	29.8	125	30.1	125	30.4	118	28.7
13.0	11.8	132	29.0	132	29.7	131	30.3	131	30.6	127	29.4	118	27.0		
15.0	13.7	138	29.6	138	30.2	136	30.0	131	28.9	127	27.8	118	25.6		
110	990 (107.8)	-19.8	-20.0	62.2	17.5	62.0	18.8	61.8	20.1	61.7	20.7	61.5	21.4	61.3	22.7
		-18.8	-19.0	63.3	17.9	63.1	19.2	62.9	20.4	62.8	21.1	62.7	21.7	62.4	23.0
		-16.7	-17.0	65.8	18.8	65.5	20.0	65.3	21.2	65.2	21.8	65.1	22.5	64.9	23.7
		-13.7	-15.0	68.5	19.7	68.3	20.9	68.1	22.0	67.9	22.6	67.8	23.2	67.6	24.4
		-11.8	-13.0	71.5	20.6	71.3	21.7	71.1	22.9	70.9	23.4	70.8	24.0	70.6	25.1
		-9.8	-11.0	74.8	21.5	74.6	22.6	74.3	23.7	74.2	24.2	74.1	24.7	73.9	25.8
		-9.5	-10.0	76.5	22.0	76.3	23.0	76.1	24.1	76.0	24.6	75.9	25.1	75.6	26.2
		-8.5	-9.1	78.1	22.4	77.9	23.4	77.7	24.4	77.6	24.9	77.5	25.4	77.3	26.5
		-7.0	-7.6	81.0	23.0	80.8	24.0	80.5	25.0	80.4	25.5	80.3	26.0	80.1	27.0
		-5.0	-5.6	85.0	23.9	84.8	24.8	84.6	25.8	84.4	26.2	84.3	26.7	84.1	27.6
		-3.0	-3.7	89.1	24.7	88.8	25.6	88.6	26.5	88.5	26.9	88.4	27.4	88.2	28.3
		0.0	-0.7	96	25.9	96	26.7	96	27.5	95	27.9	95	28.4	95	29.2
		3.0	2.2	103	27.0	103	27.7	103	28.5	103	28.9	103	29.2	102	30.0
		5.0	4.1	108	27.6	108	28.3	108	29.1	108	29.4	108	29.8	108	30.5
		7.0	6.0	114	28.2	114	28.9	113	29.6	113	30.0	113	30.3	108	29.1
		9.0	7.9	119	28.8	119	29.5	119	30.1	119	30.5	116	29.9	108	27.5
		11.0	9.8	125	29.4	125	30.0	124	30.5	120	29.3	116	28.2	108	25.9
13.0	11.8	132	30.0	131	30.6	124	28.7	120	27.6	116	26.5	108	24.5		
15.0	13.7	138	30.5	132	29.2	124	27.1	120	26.1	116	25.1	108	23.2		
100	900 (98.0)	-19.8	-20.0	61.8	19.5	61.7	20.7	61.5	21.9	61.4	22.5	61.3	23.1	61.1	24.3
		-18.8	-19.0	63.0	19.9	62.8	21.1	62.6	22.2	62.5	22.8	62.4	23.4	62.2	24.6
		-16.7	-17.0	65.4	20.7	65.2	21.9	65.0	23.0	64.9	23.5	64.8	24.1	64.6	25.2
		-13.7	-15.0	68.1	21.6	67.9	22.6	67.7	23.7	67.6	24.2	67.5	24.8	67.3	25.8
		-11.8	-13.0	71.1	22.4	70.9	23.4	70.7	24.4	70.6	24.9	70.5	25.5	70.3	26.5
		-9.8	-11.0	74.4	23.2	74.2	24.2	74.0	25.2	73.9	25.7	73.8	26.1	73.6	27.1
		-9.5	-10.0	76.2	23.6	76.0	24.6	75.8	25.5	75.7	26.0	75.6	26.5	75.4	27.4
		-8.5	-9.1	77.8	24.0	77.6	24.9	77.4	25.9	77.3	26.3	77.2	26.8	77.0	27.7
		-7.0	-7.6	80.6	24.6	80.4	25.5	80.2	26.4	80.1	26.8	80.0	27.3	79.8	28.2
		-5.0	-5.6	84.6	25.4	84.4	26.2	84.2	27.1	84.1	27.5	84.0	27.9	83.8	28.8
		-3.0	-3.7	88.7	26.1	88.5	26.9	88.3	27.7	88.2	28.1	88.1	28.5	87.9	29.4
		0.0	-0.7	96	27.2	95	27.9	95	28.7	95	29.1	95	29.4	94.9	30.2
		3.0	2.2	103	28.2	103	28.9	103	29.6	102	29.9	102	30.3	98.5	29.2
		5.0	4.1	108	28.8	108	29.4	108	30.1	108	30.4	106	30.0	98.5	27.6
		7.0	6.0	113	29.3	113	30.0	113	30.6	109	29.8	106	28.3	98.5	26.0
		9.0	7.9	119	29.9	119	30.5	113	28.9	109	27.8	106	26.7	98.5	24.6
		11.0	9.8	125	30.4	120	29.3	113	27.2	109	26.2	106	25.2	98.5	23.3
13.0	11.8	128	29.6	120	27.6	113	25.7	109	24.7	106	23.8	98.5	22.0		
15.0	13.7	128	27.9	120	26.1	113	24.3	109	23.4	106	22.5	98.5	20.8		

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [] .

[] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η [] είναι ενδεικτική. [] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται []
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante []

[] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par []

[] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore []

[] is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door []

[] показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в []

[] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν. La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir. La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorv