

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	1495 (163.80)	-19.8	-20.0	83.3	18.9	82.9	20.8	82.6	22.8	82.4	23.7	82.3	24.7	81.9	26.6
		-18.8	-19.0	84.7	19.6	84.4	21.4	84.1	23.3	83.9	24.3	83.7	25.2	83.4	27.1
		-16.7	-17.0	88.0	20.9	87.6	22.7	87.3	24.5	87.1	25.4	87.0	26.3	86.6	28.1
		-13.7	-15.0	91.6	22.2	91.2	23.9	90.9	25.7	90.7	26.5	90.6	27.4	90.2	29.1
		-11.8	-13.0	95.5	23.6	95.2	25.2	94.9	26.9	94.7	27.7	94.5	28.5	94.2	30.2
		-9.8	-11.0	100	24.9	100	26.5	99	28.1	99	28.9	99	29.7	99	31.2
		-9.5	-10.0	102	25.6	102	27.1	102	28.7	101	29.4	101	30.2	101	31.8
		-8.5	-9.1	104	26.2	104	27.7	104	29.2	104	30.0	103	30.7	103	32.2
		-7.0	-7.6	108	27.2	108	28.6	107	30.1	107	30.8	107	31.5	107	33.0
		-5.0	-5.6	113	28.4	113	29.8	113	31.2	113	31.9	112	32.6	112	34.0
		-3.0	-3.7	119	29.6	119	30.9	118	32.2	118	32.9	118	33.6	118	34.9
		0.0	-0.7	128	31.4	128	32.6	128	33.8	127	34.4	127	35.0	127	36.3
		3.0	2.2	138	33.0	138	34.1	137	35.2	137	35.8	137	36.4	137	37.5
		5.0	4.1	145	33.9	144	35.0	144	36.1	144	36.6	144	37.2	143	38.2
		7.0	6.0	152	34.9	152	35.9	151	36.9	151	37.4	151	37.9	151	39.0
		9.0	7.9	159	35.8	159	36.7	159	37.7	159	38.2	158	38.7	158	39.6
		11.0	9.8	167	36.6	167	37.5	167	38.4	166	38.9	166	39.4	164	39.5
13.0	11.8	176	37.4	175	38.3	175	39.2	175	39.6	175	40.1	164	37.1		
15.0	13.7	184	38.2	184	39.0	184	39.8	182	39.7	176	38.1	164	35.1		
120	1380 (151.20)	-19.8	-20.0	82.8	21.5	82.5	23.3	82.2	25.1	82.1	26.0	81.9	26.8	81.6	28.6
		-18.8	-19.0	84.3	22.1	84.0	23.8	83.7	25.6	83.5	26.5	83.4	27.3	83.1	29.1
		-16.7	-17.0	87.5	23.3	87.2	25.0	86.9	26.7	86.8	27.5	86.6	28.3	86.3	30.0
		-13.7	-15.0	91.1	24.5	90.8	26.2	90.5	27.8	90.4	28.6	90.2	29.4	89.9	31.0
		-11.8	-13.0	95.1	25.8	94.8	27.3	94.5	28.9	94.3	29.6	94.2	30.4	93.9	31.9
		-9.8	-11.0	99	27.1	99	28.5	99	30.0	99	30.7	99	31.4	98	32.9
		-9.5	-10.0	102	27.7	101	29.1	101	30.5	101	31.2	101	31.9	101	33.4
		-8.5	-9.1	104	28.2	104	29.6	103	31.0	103	31.7	103	32.4	103	33.8
		-7.0	-7.6	108	29.1	107	30.5	107	31.8	107	32.5	107	33.2	106	34.5
		-5.0	-5.6	113	30.3	113	31.6	112	32.9	112	33.5	112	34.1	112	35.4
		-3.0	-3.7	118	31.4	118	32.6	118	33.8	118	34.4	118	35.0	117	36.3
		0.0	-0.7	128	33.0	127	34.1	127	35.3	127	35.8	127	36.4	126	37.5
		3.0	2.2	137	34.5	137	35.5	137	36.6	137	37.1	137	37.6	136	38.7
		5.0	4.1	144	35.4	144	36.4	144	37.4	144	37.9	143	38.4	143	39.4
		7.0	6.0	151	36.3	151	37.2	151	38.1	151	38.6	151	39.1	150	40.0
		9.0	7.9	159	37.1	159	38.0	158	38.9	158	39.3	158	39.8	151	38.1
		11.0	9.8	167	37.8	166	38.7	166	39.6	166	40.0	162	39.1	151	35.9
13.0	11.8	175	38.6	175	39.4	173	39.8	168	38.2	162	36.7	151	33.8		
15.0	13.7	184	39.3	184	40.1	173	37.5	168	36.1	162	34.7	151	31.9		
110	1265 (138.60)	-19.8	-20.0	82.4	24.1	82.1	25.7	81.8	27.4	81.7	28.2	81.5	29.0	81.3	30.6
		-18.8	-19.0	83.8	24.7	83.6	26.2	83.3	27.8	83.1	28.6	83.0	29.4	82.7	31.0
		-16.7	-17.0	87.1	25.8	86.8	27.3	86.5	28.8	86.4	29.6	86.2	30.4	86.0	31.9
		-13.7	-15.0	90.7	26.9	90.4	28.4	90.1	29.8	90.0	30.6	89.8	31.3	89.6	32.8
		-11.8	-13.0	94.6	28.0	94.4	29.4	94.1	30.9	93.9	31.6	93.8	32.3	93.5	33.7
		-9.8	-11.0	99	29.2	99	30.5	98	31.9	98	32.5	98	33.2	98	34.5
		-9.5	-10.0	101	29.8	101	31.1	101	32.4	101	33.0	100	33.7	100	35.0
		-8.5	-9.1	103	30.3	103	31.5	103	32.8	103	33.5	103	34.1	102	35.4
		-7.0	-7.6	107	31.1	107	32.3	107	33.6	107	34.2	106	34.8	106	36.0
		-5.0	-5.6	113	32.2	112	33.4	112	34.5	112	35.1	112	35.7	111	36.9
		-3.0	-3.7	118	33.2	118	34.3	117	35.4	117	36.0	117	36.5	117	37.6
		0.0	-0.7	127	34.7	127	35.7	127	36.7	127	37.2	126	37.8	126	38.8
		3.0	2.2	137	36.0	137	37.0	136	37.9	136	38.4	136	38.9	136	39.8
		5.0	4.1	144	36.8	144	37.8	143	38.7	143	39.1	143	39.6	139	38.7
		7.0	6.0	151	37.6	151	38.5	150	39.4	150	39.8	149	39.6	139	36.4
		9.0	7.9	158	38.4	158	39.2	158	40.0	154	38.9	149	37.4	139	34.4
		11.0	9.8	166	39.1	166	39.9	159	38.1	154	36.7	149	35.2	139	32.4
13.0	11.8	175	39.8	169	38.6	159	35.9	154	34.5	149	33.2	139	30.6		
15.0	13.7	179	39.1	169	36.4	159	33.9	154	32.6	149	31.4	139	28.9		
100	1150 (126.00)	-19.8	-20.0	81.9	26.7	81.7	28.2	81.4	29.7	81.3	30.4	81.2	31.1	80.9	32.6
		-18.8	-19.0	83.4	27.2	83.1	28.6	82.9	30.1	82.8	30.8	82.6	31.5	82.4	33.0
		-16.7	-17.0	86.6	28.2	86.4	29.6	86.1	31.0	86.0	31.7	85.9	32.4	85.6	33.8
		-13.7	-15.0	90.2	29.2	90.0	30.6	89.7	31.9	89.6	32.6	89.5	33.2	89.2	34.6
		-11.8	-13.0	94.2	30.3	93.9	31.6	93.7	32.8	93.6	33.5	93.4	34.1	93.2	35.4
		-9.8	-11.0	99	31.3	98	32.5	98	33.8	98	34.4	98	35.0	98	36.2
		-9.5	-10.0	101	31.8	101	33.0	100	34.2	100	34.8	100	35.4	100	36.6
		-8.5	-9.1	103	32.3	103	33.5	103	34.6	102	35.2	102	35.8	102	37.0
		-7.0	-7.6	107	33.1	107	34.2	106	35.3	106	35.9	106	36.4	106	37.5
		-5.0	-5.6	112	34.0	112	35.1	112	36.2	112	36.7	111	37.2	111	38.3
		-3.0	-3.7	118	35.0	117	36.0	117	37.0	117	37.5	117	38.0	117	39.0
		0.0	-0.7	127	36.3	127	37.3	126	38.2	126	38.7	126	39.1	126	40.1
		3.0	2.2	137	37.5	136	38.4	136	39.3	136	39.7	135	39.9	126	36.6
		5.0	4.1	143	38.3	143	39.1	143	40.0	140	39.1	135	37.6	126	34.5
		7.0	6.0	151	39.0	150	39.8	145	38.3	140	36.8	135	35.4	126	32.6
		9.0	7.9	158	39.7	154	38.9	145	36.1	140	34.7	135	33.4	126	30.8
		11.0	9.8	163	39.3	154	36.7	145	34.1	140	32.8	135	31.5	126	29.1
13.0	11.8	163	37.0	154	34.5	145	32.1	140	30.9	135	29.7	126	27.5		
15.0	13.7	163	34.9	154	32.6	145	30.4	140	29.3	135	28.2	126	26.0		

4TW31462-2A

## NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

H είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]

est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par [ ]

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız

The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.