

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	1625 (179.40)	-19.8	-20.0	91.0	20.7	90.7	22.8	90.3	24.9	90.1	25.9	90.0	27.0	89.6	29.1
		-18.8	-19.0	92.7	21.4	92.3	23.4	91.9	25.5	91.8	26.5	91.6	27.5	91.2	29.6
		-16.7	-17.0	96.2	22.8	95.9	24.8	95.5	26.8	95.3	27.7	95.1	28.7	94.8	30.7
		-13.7	-15.0	100.2	24.3	99.8	26.2	99.5	28.1	99.3	29.0	99.1	30.0	98.7	31.9
		-11.8	-13.0	104.5	25.8	104.2	27.6	103.8	29.4	103.6	30.3	103.4	31.2	103.1	33.0
		-9.8	-11.0	109	27.2	109	29.0	109	30.7	108	31.6	108	32.4	108	34.1
		-9.5	-10.0	112	28.0	111	29.6	111	31.3	111	32.2	111	33.0	110	34.7
		-8.5	-9.1	114	28.6	114	30.3	113	31.9	113	32.7	113	33.6	113	35.2
		-7.0	-7.6	118	29.7	118	31.3	118	32.9	117	33.7	117	34.5	117	36.0
		-5.0	-5.6	124	31.1	124	32.6	123	34.1	123	34.9	123	35.6	123	37.1
		-3.0	-3.7	130	32.4	130	33.8	129	35.2	129	36.0	129	36.7	129	38.1
		0.0	-0.7	140	34.3	140	35.6	139	36.9	139	37.6	139	38.3	139	39.6
		3.0	2.2	151	36.0	150	37.2	150	38.5	150	39.1	150	39.7	149	40.9
		5.0	4.1	158	37.1	158	38.2	157	39.4	157	40.0	157	40.6	157	41.8
		7.0	6.0	166	38.1	165	39.2	165	40.3	165	40.9	165	41.4	164	42.5
		9.0	7.9	174	39.0	174	40.1	173	41.2	173	41.7	173	42.2	173	43.3
		11.0	9.8	182	39.9	182	41.0	182	42.0	182	42.5	181	43.0	179	43.2
13.0	11.8	192	40.8	191	41.8	191	42.8	191	43.3	191	43.7	179	40.7		
15.0	13.7	201	41.7	201	42.6	200	43.5	199	43.5	192	41.8	179	38.4		
120	1500 (165.60)	-19.8	-20.0	90.6	23.5	90.2	25.4	89.9	27.4	89.7	28.3	89.6	29.3	89.2	31.3
		-18.8	-19.0	92.2	24.1	91.8	26.0	91.5	27.9	91.3	28.9	91.2	29.9	90.8	31.8
		-16.7	-17.0	95.7	25.5	95.4	27.3	95.1	29.1	94.9	30.0	94.7	31.0	94.4	32.8
		-13.7	-15.0	99.7	26.8	99.4	28.6	99.0	30.3	98.9	31.2	98.7	32.1	98.4	33.8
		-11.8	-13.0	104.0	28.2	103.7	29.9	103.4	31.5	103.2	32.4	103.0	33.2	102.7	34.9
		-9.8	-11.0	109	29.6	108	31.2	108	32.8	108	33.6	108	34.4	107	35.9
		-9.5	-10.0	111	30.2	111	31.8	111	33.4	110	34.1	110	34.9	110	36.5
		-8.5	-9.1	114	30.8	113	32.4	113	33.9	113	34.7	113	35.4	112	36.9
		-7.0	-7.6	118	31.8	117	33.3	117	34.8	117	35.5	117	36.2	116	37.7
		-5.0	-5.6	124	33.1	123	34.5	123	35.9	123	36.6	123	37.3	122	38.7
		-3.0	-3.7	130	34.3	129	35.6	129	37.0	129	37.6	129	38.3	128	39.6
		0.0	-0.7	140	36.1	139	37.3	139	38.5	139	39.1	139	39.8	138	41.0
		3.0	2.2	150	37.7	150	38.8	150	39.9	149	40.5	149	41.1	149	42.2
		5.0	4.1	158	38.6	157	39.7	157	40.8	157	41.4	157	41.9	156	43.0
		7.0	6.0	165	39.6	165	40.6	165	41.6	165	42.2	164	42.7	164	43.7
		9.0	7.9	173	40.5	173	41.5	173	42.4	173	42.9	172	43.4	165	41.7
		11.0	9.8	182	41.3	182	42.2	181	43.2	181	43.6	177	42.8	165	39.3
13.0	11.8	191	42.1	191	43.0	190	43.6	184	41.9	177	40.2	165	37.0		
15.0	13.7	201	42.9	200	43.7	190	44.1	184	39.5	177	38.0	165	35.0		
110	1375 (151.80)	-19.8	-20.0	90.1	26.3	89.8	28.1	89.5	29.9	89.3	30.8	89.1	31.7	88.8	33.4
		-18.8	-19.0	91.7	26.9	91.4	28.7	91.1	30.4	90.9	31.3	90.8	32.2	90.5	33.9
		-16.7	-17.0	95.2	28.1	94.9	29.8	94.6	31.5	94.5	32.3	94.3	33.2	94.0	34.8
		-13.7	-15.0	99.2	29.4	98.9	31.0	98.6	32.6	98.4	33.4	98.3	34.2	98.0	35.8
		-11.8	-13.0	103.6	30.6	103.2	32.2	102.9	33.7	102.8	34.5	102.6	35.2	102.3	36.8
		-9.8	-11.0	108	31.9	108	33.4	108	34.8	108	35.6	107	36.3	107	37.7
		-9.5	-10.0	111	32.5	111	33.9	110	35.4	110	36.1	110	36.8	110	38.2
		-8.5	-9.1	113	33.1	113	34.5	113	35.9	112	36.6	112	37.3	112	38.7
		-7.0	-7.6	117	34.0	117	35.3	117	36.7	117	37.3	116	38.0	116	39.4
		-5.0	-5.6	123	35.2	123	36.4	123	37.7	122	38.4	122	39.0	122	40.3
		-3.0	-3.7	129	36.2	129	37.5	128	38.7	128	39.3	128	39.9	128	41.1
		0.0	-0.7	139	37.9	139	39.0	139	40.1	138	40.7	138	41.2	138	42.4
		3.0	2.2	150	39.3	149	40.4	149	41.4	149	41.9	149	42.5	149	43.5
		5.0	4.1	157	40.2	157	41.2	157	42.2	156	42.7	156	43.2	151	42.3
		7.0	6.0	165	41.1	165	42.0	164	43.0	164	43.5	163	43.4	151	39.8
		9.0	7.9	173	41.9	173	42.8	172	43.7	168	42.6	163	40.9	151	37.6
		11.0	9.8	181	42.7	181	43.5	174	44.7	168	40.1	163	38.6	151	35.5
13.0	11.8	191	43.4	185	42.3	174	39.3	168	37.8	163	36.3	151	33.5		
15.0	13.7	196	42.8	185	39.9	174	37.1	168	35.7	163	34.4	151	31.7		
100	1250 (138.00)	-19.8	-20.0	89.6	29.2	89.3	30.8	89.0	32.4	88.9	33.2	88.7	34.0	88.5	35.6
		-18.8	-19.0	91.2	29.7	90.9	31.3	90.6	32.9	90.5	33.7	90.4	34.5	90.1	36.0
		-16.7	-17.0	94.8	30.8	94.5	32.3	94.2	33.9	94.1	34.6	93.9	35.4	93.6	36.9
		-13.7	-15.0	98.7	32.0	98.4	33.4	98.2	34.9	98.0	35.6	97.9	36.3	97.6	37.8
		-11.8	-13.0	103.1	33.1	102.8	34.5	102.5	35.9	102.4	36.6	102.2	37.3	102.0	38.7
		-9.8	-11.0	108	34.2	108	35.6	107	36.9	107	37.6	107	38.2	107	39.6
		-9.5	-10.0	110	34.8	110	36.1	110	37.4	110	38.0	110	38.7	109	40.0
		-8.5	-9.1	113	35.3	112	36.6	112	37.8	112	38.5	112	39.1	112	40.4
		-7.0	-7.6	117	36.1	117	37.4	116	38.6	116	39.2	116	39.8	116	41.0
		-5.0	-5.6	123	37.2	122	38.4	122	39.5	122	40.1	122	40.7	122	41.9
		-3.0	-3.7	129	38.2	128	39.3	128	40.4	128	41.0	128	41.5	127	42.6
		0.0	-0.7	139	39.7	138	40.7	138	41.7	138	42.2	138	42.7	138	43.8
		3.0	2.2	149	41.0	149	41.9	149	42.9	149	43.4	148	43.6	138	40.0
		5.0	4.1	157	41.8	156	42.7	156	43.6	153	42.8	148	41.1	138	37.8
		7.0	6.0	164	42.6	164	43.5	158	41.9	153	40.3	148	38.7	138	35.6
		9.0	7.9	173	43.3	168	42.5	158	39.5	153	38.0	148	36.6	138	33.7
		11.0	9.8	178	43.0	168	40.1	158	37.3	153	35.9	148	34.5	138	31.9
13.0	11.8	178	40.5	168	37.8	158	35.1	153	33.9	148	32.6	138	30.1		
15.0	13.7	178	38.2	168	35.7	158	33.3	153	32.0	148	30.9	138	28.5		

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.
 ■ dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft.
 Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται.
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante ■.
 ■ est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■.
 ■ valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore ■.
 ■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■.

2 ■ показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в ■.
 ■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız.
 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.