

Unidades				Alimentación eléctrica		IFM		Entrada (W)	
Modelo	Hz	Voltios	Rango de tensión	AMC	AMF	kW	APC	Refrigeración	Calefacción
FXUQ71AVEB	50	220-240	Máx. 264	0,6	16	0,046	0,5	90	73
FXUQ100AVEB	60	220-230	Mín. 198	1,4	16	0,106	1,1	200	179

NOTAS

- Rango de tensión
Las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
- El desequilibrio máximo tolerado de tensión entre fases es del 2%.
- AMC/AMF
AMC=1,25xFLA
AMF≤4xAPC
(Siguiente clasificación de fusible estándar inferior, mín 16 A)
- Seleccione el tamaño del cable según el AMC.
- En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.

Valor Ssc mínimo	kVA	Se aplica EN61000-3-2.
------------------	-----	------------------------

SÍMBOLOS

- AMC : Mín. Amperios del circuito (A)
 AMF : Máx. Amperios del fusible (Consulte la nota 5)
 kW : Potencia nominal del motor del ventilador (kW)
 APC : Amperios a plena carga (A)
 IFM : Motor del ventilador interior