REYQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1040	10	79.0	13.1	94.2	16.0	109	19.0	113	19.0	115	19.0	118	19.0	120	19.0
	(117.00)	12	79.0	13.3	94.2	16.3	109	19.4	112	19.4	113	19.4	116	19.4	119	19.4
		14	79.0	13.6	94.2	16.6	109	19.6	110	19.6	112	19.6	115	19.6	118	19.6
		16	79.0	13.8	94.2	16.9	108	19.5	109	19.6	110	19.6	113	19.6	116	19.7
		18	79.0	14.1	94.2	17.3	106	20.3	107	20.4	109	20.5	112	20.7	115	20.9
		20	79.0	14.4	94.2	18.4	105	21.3	106	21.4	107	21.5	110	21.7	113	21.9
		21	79.0	14.8	94.2	19.1	104	21.8	105	21.9	107	22.0	110	22.2	112	22.4
		23	79.0	15.8	94.2	20.4	102	22.8	104	22.9	105	23.0	108	23.2	111	23.5
		25	79.0	16.9	94.2	21.9	101	23.8	102	23.9	104	24.0	107	24.3	109	24.5
		27	79.0	18.1	94.2	23.4	99.5	24.8	101	24.9	102	25.0	105	25.3	108	25.6
		29	79.0	19.3	94.2	25.0	98.0	25.8	99.4	25.9	101	26.1	104	26.3	107	26.6
		31	79.0	20.6	93.7	26.5	96.6	26.8	98.0	26.9	99.4	27.1	102	27.4	105	27.7
		33	79.0	21.9	92.2	27.5	95.1	27.8	96.5	28.0	97.9	28.1	101	28.4	104	28.7
		35	79.0	23.4	90.8	28.5	93.6	28.8	95.1	29.0	96.5	29.1	99.3	29.5	102	29.8
		37	79.0	24.9	89.3	29.5	92.2	29.8	93.6	30.0	95.0	30.2	97.9	30.5	101	30.9
		39	79.0	26.5	87.9	30.5	90.7	30.9	92.1	31.0	93.5	31.2	96.4	31.6	99.2	32.0
120	960	10	72.9	11.9	86.9	14.6	101	17.4	108	18.8	113	18.8	116	18.8	118	18.8
	(108.00)	12	72.9	12.2	86.9	14.9	101	17.7	108	19.1	112	19.1	114	19.1	117	19.1
		14	72.9	12.4	86.9	15.2	101	18.0	108	19.5	110	19.5	113	19.5	115	19.5
		16	72.9	12.6	86.9	15.4	101	18.4	107	19.6	109	19.6	111	19.6	114	19.7
		18	72.9	12.9	86.9	15.8	101	19.0	106	20.3	107	20.4	110	20.6	112	20.7
		20	72.9	13.1	86.9	16.4	101	20.4	104	21.3	106	21.4	108	21.6	111	21.8
		21	72.9	13.3	86.9	17.0	101	21.2	104	21.8	105	21.9	108	22.1	110	22.3
		23	72.9	14.2	86.9	18.2	101	22.6	102	22.8	103	22.9	106	23.1	109	23.3
		25	72.9	15.1	86.9	19.4	99.4	23.6	101	23.7	102	23.9	105	24.1	107	24.3
		27	72.9	16.2	86.9	20.8	97.9	24.6	99.2	24.7	101	24.9	103	25.1	106	25.4
		29	72.9	17.2	86.9	22.2	96.4	25.6	97.8	25.8	99.1	25.9	102	26.1	104	26.4
		31	72.9	18.4	86.9	23.7	95.0	26.6	96.3	26.8	97.6	26.9	100	27.2	103	27.4
		33	72.9	19.6	86.9	25.3	93.5	27.6	94.8	27.8	96.1	27.9	98.8	28.2	101	28.5
		35	72.9	20.8	86.9	27.0	92.1	28.6	93.4	28.8	94.7	28.9	97.3	29.2	99.9	29.5
		37	72.9	22.2	86.9	28.7	90.6	29.6	91.9	29.8	93.2	30.0	95.8	30.3	98.5	30.6
		39	72.9	23.6	86.5	30.3	89.1	30.7	90.4	30.8	91.8	31.0	94.4	31.3	97.0	31.7
110	880	10	66.8	10.9	79.7	13.2	92.6	15.7	99.0	17.0	105	18.2	114	18.7	116	18.7
	(99.00)	12	66.8	11.0	79.7	13.5	92.6	16.0	99.0	17.3	105	18.6	112	19.0	115	19.0
		14	66.8	11.2	79.7	13.7	92.6	16.3	99.0	17.6	105	18.9	111	19.4	113	19.4
		16	66.8	11.5	79.7	14.0	92.6	16.6	99.0	18.0	105	19.3	109	19.6	112	19.7
		18	66.8	11.7	79.7	14.3	92.6	16.9	99.0	18.5	105	20.2	108	20.4	110	20.6
		20	66.8	11.9	79.7	14.5	92.6	17.9	99.0	19.8	104	21.2	106	21.4	109	21.6
		21	66.8	12.0	79.7	15.0	92.6	18.6	99.0	20.5	103	21.7	106	21.9	108	22.1
		23	66.8	12.6	79.7	16.0	92.6	19.9	99.0	22.0	102	22.7	104	22.9	106	23.1
		25	66.8	13.4	79.7	17.2	92.6	21.3	99.0	23.6	100	23.7	103	23.9	105	24.1
		27	66.8	14.3	79.7	18.3	92.6	22.8	97.5	24.6	98.7	24.7	101	24.9	104	25.1
		29	66.8	15.3	79.7	19.6	92.6	24.4	96.1	25.6	97.3	25.7	99.7	25.9	102	26.2
		31	66.8	16.3	79.7	20.9	92.6	26.0	94.6	26.6	95.8	26.7	98.2	27.0	101	27.2
		33	66.8	17.3	79.7	22.2	91.9	27.5	93.1	27.6	94.4	27.7	96.8	28.0	99.2	28.2
		35	66.8	18.4	79.7	23.7	90.5	28.5	91.7	28.6	92.9	28.7	95.3	29.0	97.7	29.3
		37	66.8	19.6	79.7	25.2	89.0	29.5	90.2	29.6	91.4	29.8	93.8	30.0	96.2	30.3
		39	66.8	20.8	79.7	26.9	87.6	30.5	88.8	30.6	90.0	30.8	92.4	31.1	94.8	31.4
100	800	10	60.7	9.79	72.4	11.9	84.1	14.1	90.0	15.2	95.9	16.3	108	18.7	114	18.7
	(90.00)	12	60.7	9.96	72.4	12.1	84.1	14.3	90.0	15.5	95.9	16.6	108	19.0	112	19.0
		14	60.7	10.1	72.4	12.3	84.1	14.6	90.0	15.8	95.9	17.0	108	19.4	111	19.4
		16	60.7	10.3	72.4	12.5	84.1	14.9	90.0	16.1	95.9	17.3	107	19.6	109	19.7
		18	60.7	10.5	72.4	12.8	84.1	15.2	90.0	16.4	95.9	17.6	106	20.3	108	20.4
		20	60.7	10.7	72.4	13.0	84.1	15.6	90.0	17.2	95.9	18.9	104	21.3	106	21.4
		21	60.7	10.8	72.4	13.2	84.1	16.2	90.0	17.8	95.9	19.6	104	21.8	106	21.9
		23	60.7	11.1	72.4	14.0	84.1	17.3	90.0	19.1	95.9	21.0	102	22.7	104	22.9
		25	60.7	11.8	72.4	15.0	84.1	18.5	90.0	20.5	95.9	22.5	101	23.7	103	23.9
		27	60.7	12.6	72.4	16.0	84.1	19.8	90.0	21.9	95.9	24.0	99.1	24.7	101	24.9
		29	60.7	13.4	72.4	17.1	84.1	21.2	90.0	23.4	95.5	25.5	97.7	25.7	99.9	26.0
		31	60.7	14.3	72.4	18.2	84.1	22.6	90.0	25.0	94.0	26.5	96.2	26.8	98.4	27.0
		33	60.7	15.2	72.4	19.4	84.1	24.1	90.0	26.6	92.6	27.5	94.8	27.8	96.9	28.0
		35	60.7	16.2	72.4	20.6	84.1	25.7	90.0	28.4	91.1	28.5	93.3	28.8	95.5	29.0
		37	60.7	17.2	72.4	22.0	84.1	27.4	88.5	29.4	89.6	29.5	91.8	29.8	94.0	30.1
		39	60.7	18.2	72.4	23.4	84.1	29.1	87.1	30.4	88.2	30.5	90.4	30.8	92.5	31.1

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.