REYQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature:													
			14.0 °CWB		16.0 °CWB		18.0 °CWB		19.0 °CWB		20.0 °CWB		22.0 °CWB		24.0 °CWB	
			20.0 °CDB		23.0 °CDB		26.0 °CDB		27.0 °CDB		28.0 °CDB		30.0 °CDB		32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	720	10	54.7	8.76	65.2	10.6	75.7	12.5	81.0	13.5	86.3	14.5	96.8	16.5	107	18.6
	(81.00)	12	54.7	8.91	65.2	10.8	75.7	12.7	81.0	13.7	86.3	14.7	96.8	16.8	107	19.0
		14	54.7	9.06	65.2	10.9	75.7	12.9	81.0	14.0	86.3	15.0	96.8	17.2	107	19.3
		16	54.7	9.22	65.2	11.2	75.7	13.2	81.0	14.2	86.3	15.3	96.8	17.5	107	19.7
		18	54.7	9.39	65.2	11.4	75.7	13.4	81.0	14.5	86.3	15.6	96.8	17.8	106	20.3
		20	54.7	9.56	65.2	11.6	75.7	13.7	81.0	14.8	86.3	16.2	96.8	19.2	104	21.3
		21	54.7	9.65	65.2	11.7	75.7	13.9	81.0	15.3	86.3	16.8	96.8	19.9	103	21.8
		23	54.7	9.83	65.2	12.2	75.7	14.9	81.0	16.4	86.3	18.0	96.8	21.3	102	22.7
		25	54.7	10.4	65.2	13.0	75.7	16.0	81.0	17.6	86.3	19.2	96.8	22.8	101	23.7
		27	54.7	11.0	65.2	13.9	75.7	17.0	81.0	18.8	86.3	20.6	96.8	24.4	99.1	24.7
		29	54.7	11.7	65.2	14.8	75.7	18.2	81.0	20.0	86.3	22.0	95.7	25.5	97.6	25.7
		31	54.7	12.5	65.2	15.7	75.7	19.4	81.0	21.4	86.3	23.4	94.2	26.5	96.2	26.7
		33	54.7	13.2	65.2	16.7	75.7	20.7	81.0	22.8	86.3	25.0	92.7	27.5	94.7	27.8
		35	54.7	14.1	65.2	17.8	75.7	22.0	81.0	24.3	86.3	26.6	91.3	28.5	93.2	28.8
		37	54.7	14.9	65.2	18.9	75.7	23.4	81.0	25.8	86.3	28.4	89.8	29.6	91.8	29.8
		39	54.7	15.8	65.2	20.1	75.7	24.9	81.0	27.5	86.3	30.3	88.3	30.6	90.3	30.8
80	640	10	48.6	7.78	58.0	9.31	67.3	10.9	72.0	11.8	76.7	12.7	86.0	14.4	95.4	16.3
	(72.00)	12	48.6	7.90	58.0	9.47	67.3	11.1	72.0	12.0	76.7	12.9	86.0	14.7	95.4	16.6
		14	48.6	8.03	58.0	9.64	67.3	11.3	72.0	12.2	76.7	13.1	86.0	15.0	95.4	16.9
		16	48.6	8.17	58.0	9.81	67.3	11.6	72.0	12.5	76.7	13.4	86.0	15.3	95.4	17.2
		18	48.6	8.31	58.0	9.99	67.3	11.8	72.0	12.7	76.7	13.6	86.0	15.6	95.4	17.5
		20	48.6	8.46	58.0	10.2	67.3	12.0	72.0	12.9	76.7	13.9	86.0	16.1	95.4	18.8
		21	48.6	8.53	58.0	10.3	67.3	12.1	72.0	13.1	76.7	14.2	86.0	16.7	95.4	19.4
		23	48.6	8.69	58.0	10.5	67.3	12.7	72.0	13.9	76.7	15.2	86.0	17.9	95.4	20.8
		25	48.6	8.97	58.0	11.1	67.3	13.6	72.0	14.9	76.7	16.2	86.0	19.2	95.4	22.3
		27	48.6	9.54	58.0	11.9	67.3	14.5	72.0	15.9	76.7	17.3	86.0	20.5	95.4	23.9
		29	48.6	10.1	58.0	12.6	67.3	15.4	72.0	16.9	76.7	18.5	86.0	21.9	95.4	25.5
		31	48.6	10.8	58.0	13.4	67.3	16.4	72.0	18.0	76.7	19.7	86.0	23.3	93.9	26.5
		33	48.6	11.4	58.0	14.3	67.3	17.5	72.0	19.2	76.7	21.0	86.0	24.9	92.5	27.5
		35	48.6	12.1	58.0	15.2	67.3	18.6	72.0	20.5	76.7	22.4	86.0	26.5	91.0	28.5
		37	48.6	12.8	58.0	16.1	67.3	19.8	72.0	21.8	76.7	23.8	86.0	28.3	89.5	29.5
		39	48.6	13.6	58.0	17.1	67.3	21.0	72.0	23.2	76.7	25.4	86.0	30.1	88.1	30.5
70	560	10	42.5	6.84	50.7	8.11	58.9	9.47	63.0	10.2	67.1	10.9	75.3	12.4	83.5	13.9
	(63.00)	12	42.5	6.94	50.7	8.25	58.9	9.64	63.0	10.4	67.1	11.1	75.3	12.6	83.5	14.2
		14	42.5	7.05	50.7	8.39	58.9	9.81	63.0	10.5	67.1	11.3	75.3	12.9	83.5	14.5
		16	42.5	7.16	50.7	8.53	58.9	9.98	63.0	10.7	67.1	11.5	75.3	13.1	83.5	14.7
		18	42.5	7.28	50.7	8.68	58.9	10.2	63.0	10.9	67.1	11.7	75.3	13.4	83.5	15.0
		20	42.5	7.40	50.7	8.84	58.9	10.4	63.0	11.1	67.1	12.0	75.3	13.6	83.5	15.5
		21	42.5	7.47	50.7	8.92	58.9	10.5	63.0	11.3	67.1	12.1	75.3	13.8	83.5	16.0
		23	42.5	7.60	50.7	9.08	58.9	10.7	63.0	11.6	67.1	12.7	75.3	14.8	83.5	17.1
		25	42.5	7.73	50.7	9.44	58.9	11.4	63.0	12.4	67.1	13.5	75.3	15.8	83.5	18.3
		27	42.5	8.17	50.7	10.0	58.9	12.1	63.0	13.2	67.1	14.4	75.3	16.9	83.5	19.6
		29	42.5	8.67	50.7	10.7	58.9	12.9	63.0	14.1	67.1	15.4	75.3	18.0	83.5	20.9
		31	42.5	9.20	50.7	11.3	58.9	13.7	63.0	15.0	67.1	16.4	75.3	19.2	83.5	22.3
		33	42.5	9.75	50.7	12.0	58.9	14.6	63.0	16.0	67.1	17.4	75.3	20.5	83.5	23.8
		35	42.5	10.3	50.7	12.8	58.9	15.5	63.0	17.0	67.1	18.5	75.3	21.8	83.5	25.4
		37	42.5	10.9	50.7	13.6	58.9	16.5	63.0	18.1	67.1	19.7	75.3	23.2	83.5	27.0
		39	42.5	11.6	50.7	14.4	58.9	17.5	63.0	19.2	67.1	20.9	75.3	24.7	83.5	28.8
60	480	10	36.4	5.95	43.5	6.98	50.5	8.08	54.0	8.65	57.5	9.24	64.5	10.4	71.6	11.7
	(54.00)	12	36.4	6.03	43.5	7.09	50.5	8.21	54.0	8.80	57.5	9.39	64.5	10.6	71.6	11.9
		14	36.4	6.12	43.5	7.20	50.5	8.35	54.0	8.95	57.5	9.56	64.5	10.8	71.6	12.1
		16	36.4	6.21	43.5	7.32	50.5	8.49	54.0	9.10	57.5	9.73	64.5	11.0	71.6	12.4
		18	36.4	6.31	43.5	7.44	50.5	8.64	54.0	9.27	57.5	9.91	64.5	11.2	71.6	12.6
		20	36.4	6.41	43.5	7.56	50.5	8.80	54.0	9.44	57.5	10.1	64.5	11.5	71.6	12.9
		21	36.4	6.46	43.5	7.63	50.5	8.88	54.0	9.52	57.5	10.2	64.5	11.6	71.6	13.0
		23	36.4	6.56	43.5	7.76	50.5	9.04	54.0	9.71	57.5	10.4	64.5	12.0	71.6	13.8
		25	36.4	6.67	43.5	7.90	50.5	9.39	54.0	10.2	57.5	11.0	64.5	12.8	71.6	14.7
		27	36.4	6.91	43.5	8.38	50.5	10.00	54.0	10.9	57.5	11.8	64.5	13.7	71.6	15.7
		29	36.4	7.33	43.5	8.90	50.5	10.6	54.0	11.6	57.5	12.5	64.5	14.6	71.6	16.8
		31	36.4	7.76	43.5	9.43	50.5	11.3	54.0	12.3	57.5	13.3	64.5	15.5	71.6	17.9
		33	36.4	8.21	43.5	10.00	50.5	12.0	54.0	13.0	57.5	14.2	64.5	16.5	71.6	19.1
		35	36.4	8.68	43.5	10.6	50.5	12.7	54.0	13.8	57.5	15.0	64.5	17.6	71.6	20.3
		37	36.4	9.17	43.5	11.2	50.5	13.5	54.0	14.7	57.5	16.0	64.5	18.7	71.6	21.6
		39	36.4	9.69	43.5	11.9	50.5	14.3	54.0	15.6	57.5	16.9	64.5	19.8	71.6	23.0
50	400	10	30.4	5.11	36.2	5.92	42.1	6.77	45.0	7.22	47.9	7.67	53.8	8.61	59.6	9.60
	(45.00)	12	30.4	5.18	36.2	6.00	42.1	6.87	45.0	7.33	47.9	7.79	53.8	8.76	59.6	9.76
		14	30.4	5.25	36.2	6.09	42.1	6.98	45.0	7.45	47.9	7.92	53.8	8.91	59.6	9.94
		16	30.4	5.32	36.2	6.18	42.1	7.09	45.0	7.57	47.9	8.06	53.8	9.06	59.6	10.1
		18	30.4	5.39	36.2	6.27	42.1	7.21	45.0	7.69	47.9	8.19	53.8	9.23	59.6	10.3
		20	30.4	5.47	36.2	6.37	42.1	7.33	45.0	7.83	47.9	8.34	53.8	9.40	59.6	10.5
		21	30.4	5.51	36.2	6.42	42.1	7.39	45.0	7.90	47.9	8.41	53.8	9.48	59.6	10.6
		23	30.4	5.59	36.2	6.53	42.1	7.52	45.0	8.04	47.9	8.57	53.8	9.66	59.6	10.8
		25	30.4	5.68	36.2	6.63	42.1	7.65	45.0	8.20	47.9	8.83	53.8	10.1	59.6	11.6
		27	30.4	5.77	36.2	6.87	42.1	8.08	45.0	8.72	47.9	9.39	53.8	10.8	59.6	12.3
		29	30.4	6.10	36.2	7.28	42.1	8.57	45.0	9.26	47.9	9.98	53.8	11.5	59.6	13.1
		31	30.4	6.45	36.2	7.71	42.1	9.09	45.0	9.82	47.9	10.6	53.8	12.2	59.6	14.0
		33	30.4	6.81	36.2	8.15	42.1	9.63	45.0	10.4	47.9	11.2	53.8	13.0	59.6	14.8
		35	30.4	7.18	36.2	8.62	42.1	10.2	45.0	11.0	47.9	11.9	53.8	13.8	59.6	15.8
		37	30.4	7.58	36.2	9.11	42.1	10.8	45.0	11.7	47.9	12.6	53.8	14.6	59.6	16.8
		39	30.4	7.99	36.2	9.62	42.1	11.4	45.0	12.4	47.9	13.4	53.8	15.5	59.6	17.8