REYQ34P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1105	10	83.7	12.4	99.8	15.2	116	18.0	120	18.0	122	18.0	125	18.0	128	18.0
	(124.02)	12	83.7	12.6	99.8	15.4	116	18.4	119	18.4	120	18.4	123	18.4	126	18.4
		14	83.7	12.9	99.8	15.7	116	18.6	117	18.6	119	18.6	122	18.6	125	18.6
		16	83.7	13.1	99.8	16.1	114	18.5	115	18.6	117	18.6	120	18.6	123	18.6
		18	83.7	13.4	99.8	16.4	112	19.2	114	19.3	115	19.4	118	19.6	121	19.8
		20	83.7	13.6	99.8	17.4	111	20.2	112	20.3	114	20.4	117	20.6	120	20.8
		21	83.7	14.0	99.8	18.1	110	20.6	112	20.7	113	20.8	116	21.0	119	21.3
		23	83.7	15.0	99.8	19.4	109	21.6	110	21.7	112	21.8	115	22.0	118	22.2
		25	83.7	16.0	99.8	20.7	107	22.5	109	22.6	110	22.8	113	23.0	116	23.2
		27	83.7	17.1	99.8	22.2	105	23.5	107	23.6	108	23.7	111	24.0	115	24.2
		29	83.7	18.3	99.8	23.7	104	24.4	105	24.5	107	24.7	110	24.9	113	25.2
		31	83.7	19.5	99.3	25.1	102	25.4	104	25.5	105	25.6	108	25.9	111	26.2
		33	83.7	20.8	97.8	26.0	101	26.3	102	26.5	104	26.6	107	26.9	110	27.2
		35	83.7	22.1	96.2	27.0	99.2	27.3	101	27.4	102	27.6	105	27.9	108	28.2
		37	83.7	23.6	94.7	27.9	97.7	28.3	99.2	28.4	101	28.6	104	28.9	107	29.2
		39	83.7	25.1	93.1	28.9	96.1	29.2	97.7	29.4	99.2	29.6	102	29.9	105	30.3
120	1020	10	77.3	11.3	92.1	13.8	107	16.4	114	17.8	120	17.8	123	17.8	125	17.8
	(114.48)	12	77.3	11.5	92.1	14.1	107	16.7	114	18.1	118	18.1	121	18.1	124	18.1
		14	77.3	11.7	92.1	14.4	107	17.1	114	18.5	117	18.5	119	18.5	122	18.5
		16	77.3	12.0	92.1	14.6	107	17.4	114	18.6	115	18.6	118	18.6	121	18.6
		18	77.3	12.2	92.1	14.9	107	18.0	112	19.2	114	19.3	116	19.5	119	19.6
		20	77.3	12.4	92.1	15.5	107	19.3	111	20.1	112	20.2	115	20.4	118	20.6
		21	77.3	12.6	92.1	16.1	107	20.0	110	20.6	111	20.7	114	20.9	117	21.1
		23	77.3	13.4	92.1	17.2	107	21.5	108	21.6	110	21.7	112	21.9	115	22.1
		25	77.3	14.3	92.1	18.4	105	22.4	107	22.5	108	22.6	111	22.8	114	23.0
		27	77.3	15.3	92.1	19.7	104	23.3	105	23.4	107	23.6	109	23.8	112	24.0
		29	77.3	16.3	92.1	21.0	102	24.3	104	24.4	105	24.5	108	24.8	111	25.0
		31	77.3	17.4	92.1	22.4	101	25.2	102	25.3	103	25.5	106	25.7	109	26.0
		33	77.3	18.5	92.1	23.9	99.1	26.2	101	26.3	102	26.4	105	26.7	107	27.0
		35	77.3	19.7	92.1	25.5	97.6	27.1	99.0	27.3	100	27.4	103	27.7	106	28.0
		37	77.3	21.0	92.1	27.2	96.0	28.1	97.4	28.2	98.8	28.4	102	28.7	104	29.0
		39	77.3	22.3	91.7	28.7	94.5	29.0	95.9	29.2	97.3	29.4	100	29.7	103	30.0
110	935	10	70.8	10.3	84.5	12.5	98.1	14.9	105	16.1	112	17.3	120	17.7	123	17.7
	(104.94)	12	70.8	10.5	84.5	12.7	98.1	15.1	105	16.4	112	17.6	119	18.0	121	18.0
		14	70.8	10.7	84.5	13.0	98.1	15.4	105	16.7	112	17.9	117	18.4	120	18.4
		16	70.8	10.9	84.5	13.2	98.1	15.7	105	17.0	112	18.3	116	18.6	118	18.6
		18	70.8	11.1	84.5	13.5	98.1	16.0	105	17.5	112	19.2	114	19.3	117	19.5
		20	70.8	11.3	84.5	13.8	98.1	17.0	105	18.8	110	20.1	113	20.3	115	20.5
		21	70.8	11.4	84.5	14.2	98.1	17.6	105	19.5	109	20.6	112	20.8	114	20.9
		23	70.8	11.9	84.5	15.2	98.1	18.9	105	20.9	108	21.5	110	21.7	113	21.9
		25	70.8	12.7	84.5	16.2	98.1	20.2	105	22.4	106	22.5	109	22.7	111	22.9
		27	70.8	13.6	84.5	17.4	98.1	21.6	103	23.3	105	23.4	107	23.6	110	23.8
		29	70.8	14.5	84.5	18.5	98.1	23.1	102	24.2	103	24.3	106	24.6	108	24.8
		31	70.8	15.4	84.5	19.8	98.1	24.7	100	25.2	102	25.3	104	25.5	107	25.8
		33	70.8	16.4	84.5	21.1	97.5	26.0	98.7	26.1	100	26.3	103	26.5	105	26.8
		35	70.8	17.4	84.5	22.4	95.9	27.0	97.2	27.1	98.5	27.2	101	27.5	104	27.7
		37	70.8	18.5	84.5	23.9	94.4	27.9	95.6	28.0	96.9	28.2	99.5	28.5	102	28.7
		39	70.8	19.7	84.5	25.4	92.8	28.9	94.1	29.0	95.4	29.1	97.9	29.4	100	29.7
100	850	10	64.4	9.27	76.8	11.2	89.2	13.3	95.4	14.4	102	15.5	114	17.7	121	17.7
	(95.40)	12	64.4	9.43	76.8	11.4	89.2	13.6	95.4	14.7	102	15.8	114	18.0	119	18.0
		14	64.4	9.60	76.8	11.7	89.2	13.8	95.4	14.9	102	16.1	114	18.4	117	18.4
		16	64.4	9.77	76.8	11.9	89.2	14.1	95.4	15.2	102	16.4	114	18.6	116	18.6
		18	64.4	9.96	76.8	12.1	89.2	14.4	95.4	15.5	102	16.7	112	19.2	114	19.3
		20	64.4	10.1	76.8	12.3	89.2	14.8	95.4	16.3	102	17.9	111	20.1	113	20.3
		21	64.4	10.2	76.8	12.5	89.2	15.3	95.4	16.9	102	18.5	110	20.6	112	20.8
		23	64.4	10.5	76.8	13.3	89.2	16.4	95.4	18.1	102	19.9	108	21.5	111	21.7
		25	64.4	11.2	76.8	14.2	89.2	17.6	95.4	19.4	102	21.3	107	22.5	109	22.7
		27	64.4	12.0	76.8	15.2	89.2	18.8	95.4	20.7	102	22.8	105	23.4	107	23.6
		29	64.4	12.7	76.8	16.2	89.2	20.1	95.4	22.1	101	24.2	104	24.4	106	24.6
		31	64.4	13.5	76.8	17.2	89.2	21.4	95.4	23.6	99.7	25.1	102	25.3	104	25.6
		33	64.4	14.4	76.8	18.4	89.2	22.8	95.4	25.2	98.1	26.1	100	26.3	103	26.5
		35	64.4	15.3	76.8	19.5	89.2	24.3	95.4	26.9	96.6	27.0	98.9	27.3	101	27.5
		37	64.4	16.3	76.8	20.8	89.2	25.9	93.8	27.8	95.0	28.0	97.3	28.2	99.7	28.5
		39	64.4	17.3	76.8	22.1	89.2	27.6	92.3	28.8	93.5	28.9	95.8	29.2	98.1	29.5

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.