REYQ34P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1105 (124.02)	-19.8	-20.0	67.3	17.0	67.0	18.3	66.8	19.6	66.7	20.3	66.5	20.9	66.3	22.2
		-18.8	-19.0	68.7	17.5	68.4	18.8	68.2	20.0	68.0	20.7	67.9	21.3	67.7	22.6
		-16.7	-17.0	71.6	18.5	71.4	19.7	71.1	20.9	71.0	21.5	70.9	22.1	70.6	23.4
		-13.7	-15.0	74.8	19.4	74.5	20.6	74.3	21.8	74.2	22.4	74.0	22.9	73.8	24.1
		-11.8	-13.0	78.2	20.4	77.9	21.5	77.7	22.6	77.6	23.2	77.4	23.7	77.2	24.9
		-9.8	-11.0	81.8	21.3	81.6	22.4	81.3	23.4	81.2	24.0	81.1	24.5	80.8	25.6
		-9.5	-10.0	83.7	21.8	83.5	22.8	83.2	23.8	83.1	24.4	83.0	24.9	82.7	25.9
		-8.5	-9.1	85.5	22.2	85.2	23.2	85.0	24.2	84.9	24.7	84.8	25.2	84.5	26.2
		-7.0	-7.6	88.5	22.8	88.3	23.8	88.0	24.8	87.9	25.3	87.8	25.8	87.6	26.7
		-5.0	-5.6	92.8	23.7	92.6	24.6	92.3	25.5	92.2	26.0	92.1	26.5	91.8	27.4
		-3.0	-3.7	97.1	24.4	96.8	25.3	96.6	26.2	96.5	26.6	96.3	27.1	96.1	28.0
		0.0	-0.7	104	25.5	104	26.4	104	27.2	104	27.6	104	28.0	103	28.9
		3.0	2.2	112	26.6	111	27.3	111	28.1	111	28.5	111	28.9	111	29.6
		5.0	4.1	117	27.2	117	27.9	116	28.7	116	29.0	116	29.4	116	30.1
		7.0	6.0	122	27.8	122	28.5	122	29.2	122	29.5	121	29.9	121	30.6
		9.0	7.9	128	28.3	127	29.0	127	29.7	127	30.0	127	30.3	121	28.9
		11.0	9.8	133	28.9	133	29.5	133	30.1	133	30.5	130	29.8	121	27.4
		13.0	11.8	140	29.4	140	30.0	139	30.6	135	29.4	130	28.2	121	25.9
		15.0	13.7	146	29.9	146	30.5	139	28.9	135	27.8	130	26.7	121	24.5
120	1020 (114.48)	-19.8	-20.0	66.9	18.8	66.7	20.0	66.5	21.2	66.4	21.8	66.3	22.4	66.0	23.6
		-18.8	-19.0	68.3	19.2	68.1	20.4	67.9	21.6	67.8	22.2	67.7	22.8	67.4	23.9
		-16.7	-17.0	71.3	20.1	71.0	21.3	70.8	22.4	70.7	22.9	70.6	23.5	70.4	24.6
		-13.7	-15.0	74.4	21.0	74.2	22.1	74.0	23.2	73.9	23.7	73.8	24.3	73.5	25.3
		-11.8	-13.0	77.8	21.9	77.6	22.9	77.4	24.0	77.3	24.5	77.2	25.0	76.9	26.0
		-9.8	-11.0	81.5	22.8	81.3	23.7	81.0	24.7	80.9	25.2	80.8	25.7	80.6	26.7
		-9.5	-10.0	83.4	23.2	83.2	24.1	82.9	25.1	82.8	25.6	82.7	26.0	82.5	27.0
		-8.5	-9.1	85.2	23.5	84.9	24.5	84.7	25.4	84.6	25.9	84.5	26.4	84.3	27.3
		-7.0	-7.6	88.2	24.1	88.0	25.0	87.8	26.0	87.6	26.4	87.5	26.9	87.3	27.8
		-5.0	-5.6	92.5	24.9	92.2	25.8	92.0	26.6	91.9	27.1	91.8	27.5	91.6	28.4
		-3.0	-3.7	96.7	25.6	96.5	26.4	96.3	27.3	96.2	27.7	96.1	28.1	95.8	28.9
		0.0	-0.7	104	26.7	104	27.4	103	28.2	103	28.6	103	28.9	103	29.7
		3.0	2.2	111	27.6	111	28.3	111	29.0	111	29.4	111	29.7	110	30.4
		5.0	4.1	116	28.2	116	28.9	116	29.5	116	29.9	116	30.2	112	29.4
		7.0	6.0	122	28.7	122	29.4	121	30.0	121	30.3	120	30.3	112	27.8
		9.0	7.9	127	29.2	127	29.9	127	30.5	124	29.8	120	28.6	112	26.3
		11.0	9.8	133	29.7	133	30.3	128	29.4	124	28.2	120	27.1	112	24.9
		13.0	11.8	139	30.2	137	29.9	128	27.7	124	26.6	120	25.6	112	23.5
		15.0	13.7	145	30.4	137	28.3	128	26.3	124	25.3	120	24.3	112	22.4
110	935 (104.94)	-19.8	-20.0	66.6	20.5	66.4	21.6	66.2	22.7	66.1	23.3	66.0	23.8	65.8	24.9
		-18.8	-19.0	68.0	20.9	67.8	22.0	67.6	23.1	67.5	23.6	67.4	24.2	67.2	25.3
		-16.7	-17.0	70.9	21.8	70.7	22.8	70.5	23.8	70.4	24.4	70.3	24.9	70.1	25.9
		-13.7	-15.0	74.1	22.6	73.9	23.6	73.7	24.6	73.6	25.1	73.5	25.6	73.3	26.6
		-11.8	-13.0	77.5	23.4	77.3	24.4	77.1	25.3	77.0	25.8	76.9	26.2	76.7	27.2
		-9.8	-11.0	81.2	24.2	80.9	25.1	80.7	26.0	80.6	26.4	80.5	26.9	80.3	27.8
		-9.5	-10.0	83.1	24.6	82.9	25.5	82.6	26.3	82.5	26.8	82.4	27.2	82.2	28.1
		-8.5	-9.1	84.8	24.9	84.6	25.8	84.4	26.6	84.3	27.1	84.2	27.5	84.0	28.4
		-7.0	-7.6	87.9	25.5	87.7	26.3	87.5	27.1	87.4	27.5	87.3	28.0	87.0	28.8
		-5.0	-5.6	92.1	26.2	91.9	27.0	91.7	27.8	91.6	28.1	91.5	28.5	91.3	29.3
		-3.0	-3.7	96.4	26.8	96.2	27.6	96.0	28.3	95.9	28.7	95.8	29.1	95.6	29.8
		0.0	-0.7	104	27.8	103	28.5	103	29.2	103	29.5	103	29.9	103	30.5
		3.0	2.2	111	28.6	111	29.3	111	29.9	110	30.3	110	30.5	103	27.9
		5.0	4.1	116	29.2	116	29.8	116	30.4	114	30.0	110	28.8	103	26.4
		7.0	6.0	121	29.7	121	30.3	118	29.5	114	28.4	110	27.2	103	25.0
		9.0	7.9	127	30.1	125	30.1	118	27.9	114	26.8	110	25.8	103	23.7
		11.0	9.8	133	30.6	125	28.5	118	26.4	114	25.4	110	24.4	103	22.5
		13.0	11.8	133	28.9	125	26.9	118	25.0	114	24.0	110	23.1	103	21.3
		15.0	13.7	133	27.4	125	25.5	118	23.7	114	22.8	110	21.9	103	20.2
100	850 (95.40)	-19.8	-20.0	66.3	22.3	66.1	23.3	65.9	24.3	65.8	24.8	65.7	25.3	65.5	26.3
		-18.8	-19.0	67.7	22.7	67.5	23.7	67.3	24.6	67.2	25.1	67.1	25.6	66.9	26.6
		-16.7	-17.0	70.6	23.4	70.4	24.4	70.2	25.3	70.1	25.8	70.0	26.3	69.9	27.2
		-13.7	-15.0	73.8	24.2	73.6	25.1	73.4	26.0	73.3	26.4	73.2	26.9	73.0	27.8
		-11.8	-13.0	77.2	24.9	77.0	25.8	76.8	26.6	76.7	27.1	76.6	27.5	76.4	28.4
		-9.8	-11.0	80.8	25.6	80.6	26.4	80.4	27.3	80.4	27.7	80.3	28.1	80.1	28.9
		-9.5	-10.0	82.7	26.0	82.5	26.8	82.4	27.6	82.3	28.0	82.2	28.4	82.0	29.2
		-8.5	-9.1	84.5	26.3	84.3	27.1	84.1	27.9	84.0	28.2	83.9	28.6	83.7	29.4
		-7.0	-7.6	87.5	26.8	87.4	27.5	87.2	28.3	87.1	28.7	87.0	29.1	86.8	29.8
		-5.0	-5.6	91.8	27.4	91.6	28.2	91.4	28.9	91.3	29.2	91.2	29.6	91.1	30.3
		-3.0	-3.7	96.1	28.0	95.9	28.7	95.7	29.4	95.6	29.7	95.5	30.1	93.2	29.7
		0.0	-0.7	103	28.9	103	29.5	103	30.2	103	30.5	100	29.6	93.2	27.2
		3.0	2.2	111	29.7	110	30.3	107	29.4	104	28.3	100	27.1	93.2	24.9
		5.0	4.1	116	30.2	114	30.0	107	27.8	104	26.7	100	25.7	93.2	23.6
		7.0	6.0	121	30.5	114	28.3	107	26.3	104	25.3	100	24.3	93.2	22.4
		9.0	7.9	121	28.8	114	26.8	107	24.9	104	24.0	100	23.0	93.2	21.2
		11.0	9.8	121	27.2	114	25.4	107	23.6	104	22.7	100	21.9	93.2	20.2
		13.0	11.8	121	25.7	114	24.0	107	22.3	104	21.5	100	20.7	93.2	19.1
		15.0	13.7	121	24.4	114	22.8	107	21.2	104	20.5	100	19.7	93.2	18.2

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.