REYQ36P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1170 (131.30)	-19.8	-20.0	67.6	15.6	67.4	17.0	67.1	18.4	67.0	19.1	66.9	19.8	66.6	21.2
		-18.8	-19.0	69.0	16.1	68.8	17.5	68.5	18.9	68.4	19.6	68.2	20.2	68.0	21.6
		-16.7	-17.0	71.9	17.2	71.7	18.5	71.4	19.8	71.3	20.5	71.2	21.1	70.9	22.4
		-13.7	-15.0	75.1	18.2	74.9	19.5	74.6	20.7	74.5	21.4	74.3	22.0	74.1	23.2
		-11.8	-13.0	78.5	19.2	78.3	20.4	78.0	21.6	77.9	22.2	77.7	22.8	77.5	24.0
		-9.8	-11.0	82.2	20.2	81.9	21.4	81.6	22.5	81.5	23.1	81.4	23.6	81.1	24.8
		-9.5	-10.0	84.1	20.7	83.8	21.8	83.5	22.9	83.4	23.5	83.3	24.0	83.0	25.2
		-8.5	-9.1	85.8	21.1	85.6	22.2	85.3	23.3	85.2	23.9	85.1	24.4	84.8	25.5
		-7.0	-7.6	88.9	21.8	88.6	22.9	88.4	23.9	88.2	24.5	88.1	25.0	87.9	26.0
		-5.0	-5.6	93.2	22.7	92.9	23.7	92.7	24.7	92.5	25.2	92.4	25.7	92.1	26.7
		-3.0	-3.7	97.5	23.5	97.2	24.5	96.9	25.4	96.8	25.9	96.7	26.4	96.4	27.4
		0.0	-0.7	105	24.8	104	25.6	104	26.5	104	27.0	104	27.4	104	28.3
		3.0	2.2	112	25.8	112	26.7	112	27.5	112	27.9	111	28.3	111	29.1
		5.0	4.1	117	26.5	117	27.3	117	28.1	117	28.5	117	28.9	116	29.7
		7.0	6.0	123	27.2	122	27.9	122	28.7	122	29.0	122	29.4	122	30.1
		9.0	7.9	128	27.8	128	28.5	128	29.2	128	29.5	128	29.9	127	30.6
		11.0	9.8	134	28.3	134	29.0	134	29.7	133	30.0	133	30.4	128	29.2
		13.0	11.8	140	28.9	140	29.5	140	30.2	140	30.5	137	30.1	128	27.6
		15.0	13.7	147	29.4	146	30.0	146	30.7	142	29.7	137	28.5	128	26.2
120	1080 (121.20)	-19.8	-20.0	67.3	17.5	67.1	18.8	66.8	20.1	66.7	20.7	66.6	21.4	66.3	22.7
		-18.8	-19.0	68.7	18.0	68.4	19.3	68.2	20.5	68.1	21.2	68.0	21.8	67.7	23.0
		-16.7	-17.0	71.6	19.0	71.4	20.2	71.1	21.4	71.0	22.0	70.9	22.6	70.6	23.8
		-13.7	-15.0	74.8	19.9	74.5	21.1	74.3	22.2	74.2	22.8	74.0	23.4	73.8	24.5
		-11.8	-13.0	78.2	20.9	77.9	22.0	77.7	23.1	77.6	23.6	77.4	24.2	77.2	25.3
		-9.8	-11.0	81.8	21.8	81.6	22.8	81.3	23.9	81.2	24.4	81.1	24.9	80.8	26.0
		-9.5	-10.0	83.7	22.2	83.5	23.2	83.2	24.3	83.1	24.8	83.0	25.3	82.8	26.3
		-8.5	-9.1	85.5	22.6	85.2	23.6	85.0	24.6	84.9	25.1	84.8	25.6	84.5	26.6
		-7.0	-7.6	88.5	23.3	88.3	24.2	88.1	25.2	87.9	25.7	87.8	26.2	87.6	27.1
		-5.0	-5.6	92.8	24.1	92.6	25.0	92.3	25.9	92.2	26.4	92.1	26.8	91.9	27.8
		-3.0	-3.7	97.1	24.8	96.9	25.7	96.6	26.6	96.5	27.0	96.4	27.5	96.2	28.3
		0.0	-0.7	104	26.0	104	26.8	104	27.6	104	28.0	104	28.4	103	29.2
		3.0	2.2	112	27.0	112	27.7	111	28.5	111	28.9	111	29.2	111	30.0
		5.0	4.1	117	27.6	117	28.3	116	29.0	116	29.4	116	29.8	116	30.5
		7.0	6.0	122	28.2	122	28.9	122	29.5	122	29.9	122	30.2	118	29.7
		9.0	7.9	128	28.7	128	29.4	127	30.0	127	30.4	127	30.6	118	28.1
		11.0	9.8	134	29.2	134	29.9	133	30.5	131	30.1	127	28.9	118	26.6
		13.0	11.8	140	29.8	140	30.4	136	29.6	131	28.4	127	27.3	118	25.1
		15.0	13.7	146	30.2	144	30.2	136	28.0	131	27.0	127	25.9	118	23.9
110	990 (111.10)	-19.8	-20.0	67.0	19.4	66.7	20.6	66.5	21.8	66.4	22.4	66.3	22.9	66.1	24.1
		-18.8	-19.0	68.3	19.8	68.1	21.0	67.9	22.2	67.8	22.7	67.7	23.3	67.4	24.5
		-16.7	-17.0	71.2	20.7	71.0	21.8	70.8	22.9	70.7	23.5	70.6	24.1	70.4	25.2
		-13.7	-15.0	74.4	21.6	74.2	22.7	74.0	23.7	73.9	24.3	73.8	24.8	73.5	25.8
		-11.8	-13.0	77.8	22.5	77.6	23.5	77.4	24.5	77.3	25.0	77.2	25.5	76.9	26.5
		-9.8	-11.0	81.5	23.3	81.2	24.3	81.0	25.2	80.9	25.7	80.8	26.2	80.6	27.2
		-9.5	-10.0	83.4	23.7	83.1	24.7	82.9	25.6	82.8	26.1	82.7	26.5	82.5	27.5
		-8.5	-9.1	85.1	24.1	84.9	25.0	84.7	25.9	84.6	26.4	84.5	26.8	84.3	27.8
		-7.0	-7.6	88.2	24.7	88.0	25.6	87.8	26.4	87.6	26.9	87.5	27.3	87.3	28.2
		-5.0	-5.6	92.5	25.4	92.3	26.3	92.0	27.1	91.9	27.5	91.8	28.0	91.6	28.8
		-3.0	-3.7	96.8	26.1	96.5	26.9	96.3	27.7	96.2	28.1	96.1	28.5	95.9	29.3
		0.0	-0.7	104	27.1	104	27.9	104	28.6	103	29.0	103	29.4	103	30.1
		3.0	2.2	111	28.1	111	28.8	111	29.5	111	29.8	111	30.2	108	29.9
		5.0	4.1	117	28.6	116	29.3	116	30.0	116	30.3	116	30.6	108	28.2
		7.0	6.0	122	29.2	122	29.8	122	30.4	120	30.3	116	29.1	108	26.7
		9.0	7.9	128	29.7	127	30.3	124	29.8	120	28.7	116	27.5	108	25.3
		11.0	9.8	133	30.2	132	30.4	124	28.2	120	27.1	116	26.1	108	24.0
		13.0	11.8	140	30.7	132	28.7	124	26.7	120	25.7	116	24.7	108	22.7
		15.0	13.7	140	29.2	132	27.2	124	25.3	120	24.4	116	23.4	108	21.6
100	900 (101.00)	-19.8	-20.0	66.6	21.3	66.4	22.4	66.2	23.4	66.1	24.0	66.0	24.5	65.8	25.6
		-18.8	-19.0	68.0	21.7	67.8	22.7	67.6	23.8	67.5	24.3	67.4	24.9	67.2	25.9
		-16.7	-17.0	70.9	22.5	70.7	23.5	70.5	24.5	70.4	25.0	70.3	25.5	70.1	26.5
		-13.7	-15.0	74.1	23.3	73.9	24.3	73.7	25.2	73.6	25.7	73.5	26.2	73.3	27.2
		-11.8	-13.0	77.5	24.1	77.3	25.0	77.1	25.9	77.0	26.4	76.9	26.8	76.7	27.8
		-9.8	-11.0	81.1	24.8	80.9	25.7	80.7	26.6	80.6	27.0	80.5	27.5	80.3	28.3
		-9.5	-10.0	83.0	25.2	82.8	26.1	82.6	26.9	82.5	27.4	82.4	27.8	82.2	28.6
		-8.5	-9.1	84.8	25.5	84.6	26.4	84.4	27.2	84.3	27.6	84.2	28.1	84.0	28.9
		-7.0	-7.6	87.8	26.1	87.6	26.9	87.4	27.7	87.3	28.1	87.2	28.5	87.0	29.3
		-5.0	-5.6	92.1	26.8	91.9	27.5	91.7	28.3	91.6	28.7	91.5	29.1	91.3	29.8
		-3.0	-3.7	96.4	27.4	96.2	28.1	96.0	28.9	95.9	29.2	95.8	29.6	95.6	30.3
		0.0	-0.7	104	28.3	103	29.0	103	29.7	103	30.0	103	30.4	98.5	29.0
		3.0	2.2	111	29.2	111	29.8	111	30.4	109	30.2	106	29.0	98.5	26.7
		5.0	4.1	116	29.7	116	30.3	113	29.7	109	28.6	106	27.4	98.5	25.2
		7.0	6.0	122	30.2	120	30.3	113	28.1	109	27.0	106	26.0	98.5	23.9
		9.0	7.9	127	30.7	120	28.6	113	26.6	109	25.6	106	24.6	98.5	22.7
		11.0	9.8	128	29.1	120	27.1	113	25.2	109	24.3	106	23.3	98.5	21.5
		13.0	11.8	128	27.5	120	25.6	113	23.9	109	23.0	106	22.1	98.5	20.4
		15.0	13.7	128	26.1	120	24.3	113	22.7	109	21.8	106	21.0	98.5	19.4

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante*

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.