REYQ38P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1235 (139.10)	-19.8	-20.0	71.8	17.3	71.5	18.8	71.2	20.3	71.1	21.1	71.0	21.8	70.7	23.3
		-18.8	-19.0	73.0	17.8	72.8	19.3	72.5	20.8	72.4	21.5	72.2	22.2	72.0	23.7
		-16.7	-17.0	75.8	18.8	75.5	20.2	75.3	21.7	75.1	22.4	75.0	23.1	74.7	24.5
		-13.7	-15.0	78.9	19.9	78.6	21.2	78.3	22.6	78.2	23.3	78.1	23.9	77.8	25.3
		-11.8	-13.0	82.3	20.9	82.0	22.2	81.8	23.5	81.6	24.2	81.5	24.8	81.2	26.1
		-9.8	-11.0	86.1	22.0	85.8	23.2	85.5	24.5	85.4	25.1	85.3	25.7	85.0	27.0
		-9.5	-10.0	88.1	22.5	87.8	23.7	87.5	24.9	87.4	25.5	87.3	26.1	87.0	27.4
		-8.5	-9.1	89.9	23.0	89.7	24.2	89.4	25.4	89.3	25.9	89.1	26.5	88.9	27.7
		-7.0	-7.6	93.2	23.8	92.9	24.9	92.7	26.0	92.5	26.6	92.4	27.2	92.1	28.3
		-5.0	-5.6	97.9	24.8	97.6	25.8	97.3	26.9	97.2	27.5	97.0	28.0	96.8	29.1
		-3.0	-3.7	103	25.7	102	26.7	102	27.8	102	28.3	102	28.8	102	29.8
		0.0	-0.7	111	27.1	110	28.0	110	29.0	110	29.5	110	30.0	110	30.9
		3.0	2.2	119	28.3	119	29.2	119	30.1	118	30.6	118	31.0	118	31.9
		5.0	4.1	125	29.1	125	30.0	125	30.8	124	31.2	124	31.6	124	32.5
		7.0	6.0	131	29.9	131	30.7	131	31.5	131	31.9	131	32.3	130	33.1
		9.0	7.9	138	30.6	138	31.3	137	32.1	137	32.5	137	32.8	135	32.8
		11.0	9.8	145	31.2	145	31.9	144	32.7	144	33.0	144	33.4	135	30.9
		13.0	11.8	152	31.9	152	32.6	152	33.3	150	32.9	145	31.6	135	29.0
		15.0	13.7	160	32.5	160	33.1	155	32.3	150	31.0	145	29.8	135	27.4
120	1140 (128.40)	-19.8	-20.0	71.4	19.3	71.2	20.7	70.9	22.1	70.8	22.8	70.7	23.5	70.4	24.9
		-18.8	-19.0	72.7	19.8	72.4	21.2	72.2	22.5	72.0	23.2	71.9	23.9	71.7	25.3
		-16.7	-17.0	75.4	20.7	75.2	22.0	74.9	23.4	74.8	24.0	74.7	24.7	74.4	26.0
		-13.7	-15.0	78.5	21.7	78.3	23.0	78.0	24.2	77.9	24.8	77.8	25.5	77.5	26.7
		-11.8	-13.0	81.9	22.7	81.7	23.9	81.4	25.1	81.3	25.7	81.2	26.3	80.9	27.5
		-9.8	-11.0	85.7	23.7	85.5	24.8	85.2	26.0	85.1	26.5	84.9	27.1	84.7	28.3
		-9.5	-10.0	87.7	24.1	87.5	25.3	87.2	26.4	87.1	26.9	87.0	27.5	86.7	28.6
		-8.5	-9.1	89.6	24.6	89.3	25.7	89.1	26.8	88.9	27.3	88.8	27.9	88.6	29.0
		-7.0	-7.6	92.8	25.3	92.6	26.4	92.3	27.4	92.2	27.9	92.1	28.5	91.8	29.5
		-5.0	-5.6	97.5	26.2	97.2	27.2	97.0	28.2	96.9	28.7	96.7	29.2	96.5	30.2
		-3.0	-3.7	102	27.1	102	28.0	102	29.0	102	29.5	101	30.0	101	30.9
		0.0	-0.7	110	28.4	110	29.3	110	30.1	110	30.6	110	31.0	109	31.9
		3.0	2.2	119	29.5	119	30.4	118	31.2	118	31.6	118	32.0	118	32.8
		5.0	4.1	125	30.3	125	31.0	124	31.8	124	32.2	124	32.6	124	33.4
		7.0	6.0	131	30.9	131	31.7	131	32.4	130	32.8	130	33.2	124	31.7
		9.0	7.9	138	31.6	137	32.3	137	33.0	137	33.3	134	32.5	124	29.8
		11.0	9.8	144	32.2	144	32.9	143	33.1	138	31.8	134	30.6	124	28.1
		13.0	11.8	152	32.8	152	33.4	143	31.1	138	29.9	134	28.7	124	26.4
		15.0	13.7	159	33.3	152	31.6	143	29.3	138	28.2	134	27.1	124	25.0
110	1045 (117.70)	-19.8	-20.0	71.1	21.4	70.8	22.7	70.6	23.9	70.5	24.6	70.4	25.2	70.1	26.5
		-18.8	-19.0	72.3	21.8	72.1	23.0	71.8	24.3	71.7	24.9	71.6	25.5	71.4	26.8
		-16.7	-17.0	75.1	22.6	74.8	23.9	74.6	25.1	74.5	25.7	74.4	26.3	74.1	27.5
		-13.7	-15.0	78.2	23.5	77.9	24.7	77.7	25.8	77.6	26.4	77.5	27.0	77.2	28.2
		-11.8	-13.0	81.6	24.4	81.3	25.5	81.1	26.6	81.0	27.2	80.9	27.7	80.7	28.8
		-9.8	-11.0	85.3	25.3	85.1	26.4	84.9	27.4	84.8	28.0	84.6	28.5	84.4	29.5
		-9.5	-10.0	87.3	25.8	87.1	26.8	86.9	27.8	86.8	28.4	86.6	28.9	86.4	29.9
		-8.5	-9.1	89.2	26.2	89.0	27.2	88.7	28.2	88.6	28.7	88.5	29.2	88.3	30.2
		-7.0	-7.6	92.5	26.8	92.2	27.8	92.0	28.8	91.9	29.3	91.8	29.7	91.6	30.7
		-5.0	-5.6	97.1	27.7	96.9	28.6	96.7	29.5	96.6	30.0	96.4	30.5	96.2	31.4
		-3.0	-3.7	102	28.5	102	29.4	101	30.2	101	30.7	101	31.1	101	32.0
		0.0	-0.7	110	29.7	110	30.5	109	31.3	109	31.7	109	32.1	109	32.9
		3.0	2.2	118	30.7	118	31.5	118	32.2	118	32.6	118	33.0	114	32.2
		5.0	4.1	124	31.4	124	32.1	124	32.8	124	33.2	122	33.0	114	30.3
		7.0	6.0	131	32.0	130	32.7	130	33.4	127	32.4	122	31.1	114	28.5
		9.0	7.9	137	32.6	137	33.3	131	31.7	127	30.4	122	29.2	114	26.9
		11.0	9.8	144	33.2	139	32.1	131	29.8	127	28.7	122	27.6	114	25.4
		13.0	11.8	148	32.4	139	30.2	131	28.0	127	27.0	122	25.9	114	23.9
		15.0	13.7	148	30.5	139	28.5	131	26.5	127	25.5	122	24.5	114	22.6
100	950 (107.00)	-19.8	-20.0	70.7	23.4	70.5	24.6	70.3	25.7	70.2	26.3	70.1	26.9	69.8	28.0
		-18.8	-19.0	71.9	23.8	71.7	24.9	71.5	26.1	71.4	26.6	71.3	27.2	71.1	28.3
		-16.7	-17.0	74.7	24.6	74.5	25.7	74.3	26.8	74.2	27.3	74.1	27.9	73.9	28.9
		-13.7	-15.0	77.8	25.4	77.6	26.4	77.4	27.5	77.3	28.0	77.2	28.5	77.0	29.6
		-11.8	-13.0	81.2	26.2	81.0	27.2	80.8	28.2	80.7	28.7	80.6	29.2	80.4	30.2
		-9.8	-11.0	85.0	27.0	84.8	28.0	84.5	28.9	84.4	29.4	84.3	29.9	84.1	30.8
		-9.5	-10.0	87.0	27.4	86.8	28.4	86.5	29.3	86.4	29.8	86.3	30.2	86.1	31.2
		-8.5	-9.1	88.8	27.8	88.6	28.7	88.4	29.6	88.3	30.1	88.2	30.5	88.0	31.4
		-7.0	-7.6	92.1	28.4	91.9	29.3	91.7	30.1	91.6	30.6	91.5	31.0	91.3	31.9
		-5.0	-5.6	96.8	29.2	96.6	30.0	96.3	30.8	96.2	31.3	96.1	31.7	95.9	32.5
		-3.0	-3.7	101	29.9	101	30.7	101	31.5	101	31.9	101	32.3	101	33.1
		0.0	-0.7	110	31.0	109	31.7	109	32.4	109	32.8	109	33.2	104	31.5
		3.0	2.2	118	31.9	118	32.6	118	33.3	115	32.6	111	31.3	104	28.7
		5.0	4.1	124	32.5	124	33.2	119	31.9	115	30.6	111	29.4	104	27.1
		7.0	6.0	130	33.1	127	32.3	119	30.0	115	28.9	111	27.7	104	25.5
		9.0	7.9	134	32.7	127	30.4	119	28.3	115	27.2	111	26.1	104	24.1
		11.0	9.8	134	30.7	127	28.7	119	26.7	115	25.7	111	24.7	104	22.8
		13.0	11.8	134	28.9	127	27.0	119	25.1	115	24.2	111	23.3	104	21.5
		15.0	13.7	134	27.3	127	25.5	119	23.7	115	22.9	111	22.0	104	20.3

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται *se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante*

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.