REYQ46P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1495 (169.00)	-19.8	-20.0	87.7	21.5	87.3	23.3	87.0	25.2	86.9	26.1	86.7	27.0	86.4	28.9
		-18.8	-19.0	89.3	22.1	88.9	23.9	88.6	25.7	88.4	26.6	88.3	27.5	87.9	29.4
		-16.7	-17.0	92.7	23.3	92.4	25.1	92.0	26.9	91.9	27.7	91.7	28.6	91.4	30.4
		-13.7	-15.0	96.5	24.7	96.2	26.3	95.8	28.0	95.7	28.8	95.5	29.7	95.2	31.4
		-11.8	-13.0	101	26.0	100	27.6	100	29.2	99.9	30.0	99.7	30.8	99.4	32.4
		-9.8	-11.0	105	27.3	105	28.8	105	30.3	104	31.1	104	31.9	104	33.4
		-9.5	-10.0	108	27.9	107	29.4	107	30.9	107	31.7	107	32.4	106	33.9
		-8.5	-9.1	110	28.5	110	30.0	109	31.4	109	32.2	109	32.9	109	34.3
		-7.0	-7.6	114	29.4	114	30.9	113	32.3	113	33.0	113	33.7	113	35.1
		-5.0	-5.6	120	30.7	119	32.0	119	33.4	119	34.0	119	34.7	118	36.0
		-3.0	-3.7	125	31.8	125	33.1	125	34.4	125	35.0	124	35.6	124	36.9
		0.0	-0.7	135	33.5	135	34.7	134	35.9	134	36.5	134	37.0	134	38.2
		3.0	2.2	145	35.0	145	36.1	145	37.2	145	37.8	144	38.3	144	39.4
		5.0	4.1	152	36.0	152	37.0	152	38.1	152	38.6	151	39.1	151	40.1
		7.0	6.0	160	36.9	160	37.9	159	38.9	159	39.4	159	39.8	159	40.8
		9.0	7.9	168	37.7	167	38.7	167	39.6	167	40.1	167	40.6	164	40.6
		11.0	9.8	176	38.5	176	39.4	175	40.3	175	40.8	175	41.2	164	38.3
		13.0	11.8	185	39.3	185	40.2	184	41.0	182	40.8	176	39.2	164	36.0
		15.0	13.7	194	40.1	194	40.9	189	40.1	182	38.5	176	37.0	164	34.0
120	1380 (156.00)	-19.8	-20.0	87.2	24.0	86.9	25.7	86.6	27.4	86.5	28.3	86.3	29.1	86.0	30.8
		-18.8	-19.0	88.8	24.5	88.5	26.2	88.2	27.9	88.0	28.7	87.9	29.6	87.6	31.3
		-16.7	-17.0	92.2	25.7	91.9	27.3	91.6	28.9	91.5	29.8	91.3	30.6	91.0	32.2
		-13.7	-15.0	96.1	26.9	95.8	28.5	95.4	30.0	95.3	30.8	95.1	31.6	94.8	33.1
		-11.8	-13.0	100	28.1	100.0	29.6	99.7	31.1	99.5	31.8	99.4	32.6	99.0	34.1
		-9.8	-11.0	105	29.3	105	30.8	104	32.2	104	32.9	104	33.6	104	35.0
		-9.5	-10.0	107	29.9	107	31.3	107	32.7	107	33.4	106	34.1	106	35.5
		-8.5	-9.1	110	30.5	109	31.8	109	33.2	109	33.8	109	34.5	108	35.9
		-7.0	-7.6	114	31.3	113	32.6	113	33.9	113	34.6	113	35.2	112	36.5
		-5.0	-5.6	119	32.5	119	33.7	119	35.0	118	35.6	118	36.2	118	37.4
		-3.0	-3.7	125	33.5	125	34.7	124	35.9	124	36.5	124	37.1	124	38.2
		0.0	-0.7	135	35.1	134	36.2	134	37.3	134	37.8	134	38.4	133	39.5
		3.0	2.2	145	36.5	145	37.5	144	38.5	144	39.0	144	39.5	144	40.6
		5.0	4.1	152	37.4	152	38.3	151	39.3	151	39.8	151	40.3	151	41.2
		7.0	6.0	160	38.2	159	39.1	159	40.0	159	40.5	159	41.0	152	39.1
		9.0	7.9	167	39.0	167	39.9	167	40.7	167	41.2	163	40.2	152	36.9
		11.0	9.8	176	39.7	175	40.6	174	41.0	168	39.4	163	37.9	152	34.8
		13.0	11.8	185	40.5	184	41.3	174	38.6	168	37.1	163	35.6	152	32.8
		15.0	13.7	193	41.2	185	39.2	174	36.4	168	35.0	163	33.7	152	31.0
110	1265 (143.00)	-19.8	-20.0	86.8	26.5	86.5	28.1	86.2	29.6	86.1	30.4	85.9	31.2	85.7	32.8
		-18.8	-19.0	88.4	27.0	88.1	28.5	87.8	30.1	87.7	30.9	87.5	31.6	87.2	33.2
		-16.7	-17.0	91.8	28.1	91.5	29.6	91.2	31.0	91.1	31.8	90.9	32.5	90.7	34.0
		-13.7	-15.0	95.6	29.2	95.3	30.6	95.1	32.0	94.9	32.7	94.8	33.4	94.5	34.9
		-11.8	-13.0	99.8	30.3	99.5	31.7	99.3	33.0	99.1	33.7	99.0	34.4	98.7	35.7
		-9.8	-11.0	104	31.4	104	32.7	104	34.0	104	34.6	104	35.3	103	36.6
		-9.5	-10.0	107	32.0	107	33.2	106	34.5	106	35.1	106	35.7	106	37.0
		-8.5	-9.1	109	32.4	109	33.7	109	34.9	108	35.5	108	36.2	108	37.4
		-7.0	-7.6	113	33.2	113	34.4	113	35.6	112	36.2	112	36.8	112	38.0
		-5.0	-5.6	119	34.3	118	35.4	118	36.6	118	37.1	118	37.7	118	38.8
		-3.0	-3.7	124	35.3	124	36.3	124	37.4	124	38.0	124	38.5	123	39.6
		0.0	-0.7	134	36.7	134	37.7	134	38.7	134	39.2	133	39.7	133	40.7
		3.0	2.2	144	38.0	144	38.9	144	39.8	144	40.3	144	40.8	139	39.7
		5.0	4.1	152	38.8	151	39.7	151	40.6	151	41.0	149	40.8	139	37.4
		7.0	6.0	159	39.6	159	40.4	159	41.2	154	40.0	149	38.4	139	35.3
		9.0	7.9	167	40.3	167	41.1	160	39.2	154	37.7	149	36.2	139	33.3
		11.0	9.8	175	41.0	170	39.8	160	37.0	154	35.5	149	34.2	139	31.4
		13.0	11.8	180	40.2	170	37.4	160	34.8	154	33.5	149	32.2	139	29.6
		15.0	13.7	180	37.9	170	35.3	160	32.9	154	31.6	149	30.4	139	28.1
100	1150 (130.00)	-19.8	-20.0	86.3	29.0	86.1	30.4	85.8	31.8	85.7	32.6	85.6	33.3	85.3	34.7
		-18.8	-19.0	87.9	29.5	87.7	30.9	87.4	32.3	87.3	33.0	87.1	33.7	86.9	35.1
		-16.7	-17.0	91.3	30.4	91.1	31.8	90.8	33.1	90.7	33.8	90.6	34.5	90.3	35.8
		-13.7	-15.0	95.2	31.5	94.9	32.7	94.7	34.0	94.5	34.7	94.4	35.3	94.1	36.6
		-11.8	-13.0	99.4	32.5	99.1	33.7	98.9	34.9	98.7	35.6	98.6	36.2	98.4	37.4
		-9.8	-11.0	104	33.5	104	34.7	103	35.8	103	36.4	103	37.0	103	38.2
		-9.5	-10.0	106	34.0	106	35.1	106	36.3	106	36.8	106	37.4	105	38.6
		-8.5	-9.1	109	34.4	108	35.5	108	36.7	108	37.2	108	37.8	108	38.9
		-7.0	-7.6	113	35.2	112	36.2	112	37.3	112	37.9	112	38.4	112	39.5
		-5.0	-5.6	118	36.1	118	37.1	118	38.2	118	38.7	118	39.2	117	40.2
		-3.0	-3.7	124	37.0	124	38.0	124	38.9	123	39.4	123	39.9	123	40.9
		0.0	-0.7	134	38.3	134	39.2	133	40.1	133	40.6	133	41.0	126	38.8
		3.0	2.2	144	39.5	144	40.3	143	41.2	140	40.2	136	38.6	126	35.5
		5.0	4.1	151	40.2	151	41.0	145	39.4	140	37.9	136	36.4	126	33.4
		7.0	6.0	159	40.9	154	40.0	145	37.1	140	35.7	136	34.3	126	31.6
		9.0	7.9	164	40.4	154	37.7	145	35.0	140	33.7	136	32.4	126	29.8
		11.0	9.8	164	38.1	154	35.5	145	33.0	140	31.8	136	30.6	126	28.2
		13.0	11.8	164	35.8	154	33.4	145	31.1	140	30.0	136	28.8	126	26.6
		15.0	13.7	164	33.9	154	31.6	145	29.4	140	28.4	136	27.3	126	25.3

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.