

VRV-5 Recuperación de calor  
 Datos del modo silencioso (nivel 1-5)

	Relación de capacidad
LN1	90%
LN2	75%
LN3	60%
LN4	45%
LN5	30%

5HP/ 8HP	Refrigeración		Calefacción	
	Potencia sonora [dBA]	Presión sonora [dBa]	Potencia sonora [dBA]	Presión sonora [dBa]
LN1	75	53	76	55
LN2	72	50	73	52
LN3	69	47	70	49
LN4	66	44	67	46
LN5	63	41	64	43

10HP	Refrigeración		Calefacción	
	Potencia sonora [dBA]	Presión sonora [dBa]	Potencia sonora [dBA]	Presión sonora [dBa]
LN1	76	55	78	56
LN2	73	52	75	53
LN3	70	49	72	50
LN4	67	46	69	47
LN5	64	43	66	44

12HP	Refrigeración		Calefacción	
	Potencia sonora [dBA]	Presión sonora [dBa]	Potencia sonora [dBA]	Presión sonora [dBa]
LN1	79	58	80	58
LN2	76	55	77	55
LN3	73	52	74	52
LN4	70	49	71	49
LN5	67	46	68	46

14HP	Refrigeración		Calefacción	
	Potencia sonora [dBA]	Presión sonora [dBa]	Potencia sonora [dBA]	Presión sonora [dBa]
LN1	76	53	81	58
LN2	73	50	78	55
LN3	70	47	75	52
LN4	67	44	72	49
LN5	64	41	69	46

16HP	Refrigeración		Calefacción	
	Potencia sonora [dBA]	Presión sonora [dBa]	Potencia sonora [dBA]	Presión sonora [dBa]
LN1	81	58	84	62
LN2	78	55	82	59
LN3	75	52	80	56
LN4	72	49	77	53
LN5	69	46	74	50