FXFN-B

Cooling

Unit size	Fan speed	Indoor air temperature													
		14,0 [°C WB]		16,0 [°C WB]		18,0 [°C WB]		19,0 [°C WB]		20,0 [°C WB]		22,0 [°C WB]		24,0 [°C WB]	
		20,0 [°C DB]		23,0 [°C DB]		26,0 [°C DB]		27,0 [°C DB]		28,0 [°C DB]		30,0 [°C DB]		32,0 [°C DB]	
		TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
40	H	2,6	2,0	3,3	2,5	4,1	2,9	4,5	3,1	4,9	3,1	5,8	3,4	6,7	3,6
	M	Correction factor ·0.87 × H·													
	L	Correction factor ·0.76 × H·													
50	H	3,2	2,6	4,1	3,1	5,1	3,6	5,6	4,0	6,1	3,9	7,2	4,2	8,4	4,5
	M	Correction factor ·0.84 × H·													
	L	Correction factor ·0.71 × H·													
63	H	4,1	3,4	5,2	4,0	6,5	4,7	7,1	5,1	7,8	5,0	9,2	5,4	10,6	5,8
	M	Correction factor ·0.82 × H·													
	L	Correction factor ·0.66 × H·													
80	H	5,2	4,2	6,6	5,1	8,2	5,9	9,0	6,5	9,8	6,4	11,6	6,9	13,5	7,3
	M	Correction factor ·0.83 × H·													
	L	Correction factor ·0.60 × H·													

Notes

1) TC: Total capacity [kW]
SHC: Sensible heat capacity [kW]
H: High
M: Medium
L: Low

2) Outdoor temperature ·35·°C DB

Heating

Unit size	Fan speed	Indoor air temperature					
		16,0 [°C DB]	18,0 [°C DB]	20,0 [°C DB]	21,0 [°C DB]	22,0 [°C DB]	24,0 [°C DB]
		TC	TC	TC	TC	TC	TC
20	H	6,2	5,6	5,0	4,7	4,4	3,8
	M	Correction factor ·0.84 × H·					
	L	Correction factor ·0.72 × H·					
25	H	7,8	7,1	6,3	5,9	5,5	4,8
	M	Correction factor ·0.81 × H·					
	L	Correction factor ·0.65 × H·					
32	H	9,9	9,0	8,0	7,5	7,0	6,0
	M	Correction factor ·0.79 × H·					
	L	Correction factor ·0.63 × H·					
40	H	12,4	11,2	10,0	9,4	8,8	7,5
	M	Correction factor ·0.83 × H·					
	L	Correction factor ·0.59 × H·					

Notes

1) TC: Total capacity [kW]
H: High
M: Medium
L: Low

2) Outdoor temperature ·7·°C DB / ·6·°C WB