

VKM-GB(M)

Miembro			Modelo aplicable	VKM50, 80, 100GBM VKM50, 80, 100GB
Dispositivo de control	Mando a distancia			BRC1D52/BRC1E52 (※1)
	Dispositivo de control centralizado	Mando a distancia central		DCS302CA51/DCS302CA61
		Controlador ON/OFF unificado		DCS301BA51/DCS301BA61
		Temporizador de programación		DST301BA51/DST301BA61
	Adaptador de la PCI	Adaptador de cableado para aparatos eléctricos		BRP4A50A
		Para salida de señal ON		
Para el kit de control del ventilador				

Miembro			Modelo aplicable	VKM50GBM VKM50GB	VKM80GBM VKM80GB	VKM100GBM VKM100GB
Función adicional	Silenciador		—	KDDM24B100		
		Diámetro de tubería nominal (mm)	—	Ø 250 mm		
	Rejilla de descarga / aspiración de aire	Blanco	K-DGL200C	K-DGL250C		
		Diámetro de tubería nominal (mm)	Ø 200	Ø 250		
	Sensor de CO ₂ (※2)		BRYMA65	BRYMA100		

NOTAS

- ※ 1 Necesario cuando se maneja la Ventilación de Recuperación de Calor (VKM) de forma independiente.
Cuando se utilice interconectada con otros sistemas de climatización, utilice los mandos a distancia de los sistemas de climatización.
- ※ 2 Para obtener más información sobre el sensor de CO₂, consulte la guía de diseño HRV.