

Connection ratio [%]

110%

100%

33,5 kW

90%

Outdoor air temperature [°C DB]	Cooling capacity [kW]						
	Indoor intake air temperature [°C WB]						
	14,0	16,0	18,0	19,0	20,0	22,0	24,0
10	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
12	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
14	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
16	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
18	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
20	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
21	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
23	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
25	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
27	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
29	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
31	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
33	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
35	22,1	28,0	33,9	35,9	36,4	37,5	38,6
37	22,1	28,0	33,4	34,0	34,6	35,7	36,8
39	22,1	28,0	31,6	32,1	32,7	33,8	34,9
10	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
12	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
14	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
16	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
18	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
20	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
21	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
23	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
25	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
27	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
29	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
31	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
33	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
35	20,1	25,4	30,8	33,5	35,7	36,7	37,8
37	20,1	25,4	30,8	33,4	33,9	34,9	35,9
39	20,1	25,4	30,8	31,5	32,0	33,0	34,0
10	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
12	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
14	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
16	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
18	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
20	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
21	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
23	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
25	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
27	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
29	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
31	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
33	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
35	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	36,0	36,9
37	18,1	22,9	27,7	30,2	32,6	34,1	35,0
39	18,1	22,9	27,7	30,2	31,3	32,2	33,1