

Connection ratio [%]

110%

100%

17,4 kW

90%

Outdoor air temperature [°C DB]	Cooling capacity [kW]						
	Indoor intake air temperature [°C WB]						
	14,0	16,0	18,0	19,0	20,0	22,0	24,0
10	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
12	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
14	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
16	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
18	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
20	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
21	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
23	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
25	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
27	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
29	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
31	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
33	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
35	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
37	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	28,2
39	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	26,7
10	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
12	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
14	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
16	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
18	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
20	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
21	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
23	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
25	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
27	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
29	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
31	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
33	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
35	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
37	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
39	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	26,2
10	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
12	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
14	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
16	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
18	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
20	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
21	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
23	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
25	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
27	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
29	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
31	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
33	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
35	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
37	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
39	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4